



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**  
**geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

für das Produkt **ARDEX BM**  
**Nr. 73259**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 13969:Typ A, Typ T**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn gegen  
Bodenfeuchte und Wasser mit HTPE Folie -  
Feuchtigkeitssperre (Typ A) und Grundwassersperre (Typ T)**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Germany**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**  
**Prüfsystem Brandverhalten: System 3**

- 6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle **MFPA Leipzig GmbH** mit der Kennnummer **0800** hat die Erstinspektion des Werkes, der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen.

Erstellt 23.09.14

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:


**nicht relevant**


7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse:	Klasse E	EN 13969:2004+A1:2006
Geradheit:	$\leq 20$ mm/10 m	EN 13969:2004+A1:2006
Dicke:	$\geq 1,5$ mm	EN 13969:2004+A1:2006
Zugverhalten:	$\geq 200$ N/50 mm	EN 13969:2004+A1:2006
Dehnverhalten:	$\geq 150$ %	EN 13969:2004+A1:2006
Weiterreißwiderstand:	$\geq 100$ N	EN 13969:2004+A1:2006
Kaltbiegeverfahren:	$\leq -30$ °C	EN 13969:2004+A1:2006
Wasserdichtheit:	bestanden	EN 13969:2004+A1:2006
Sichtbare Mängel:	Keine sichtbaren Mängel	EN 13969:2004+A1:2006
Dauerhaftigkeit gegen Alterung:	bestanden	EN 13969:2004+A1:2006

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Leiter F & E

  
Dr. Denis Heller  
Fachabteilungsleiter F & E

**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

Witten, 23.09.2014

(Ort und Datum der Ausstellung)