

Leistungserklärung (DOP)

Nr. 374221

Produkttyp
EPS-F

Kennzeichen zur Identifikation
RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX

Verwendungszweck
Expandierter Polystyrol, vorgesehen für die Verwendung als Wärmedämmstoff für Gebäude

Hersteller
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem
DOP 7070: RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem
DOP 7071: RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E	EN 13163 :2017
Wärmedurchlasswiderstand	$\geq 0,25 \text{ m}^2 - \text{K/W}$	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\leq 0,031 \text{ W/mK}$	
Nennstärke	10 mm - 360 mm	
Designationcode	EPS-EN 13163-L(3) ¹ -W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl
(Name und Funktion)



Röthis, 2018-01-16

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)