

Leistungserklärung 02/HVD/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt Austrotherm Umkehrdachvlies WA

**AUSTROTHERM Umkehrdachvlies WA**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AUSTROTHERM Umkehrdachvlies WA**
- 2. Typen, Chargen- oder Seriennummer: siehe Verpackung des Produktes
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Abdichtungsbahn oberhalb Dämmung im Umkehrdach
- 4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers / Händlers: Austrotherm GmbH  
Friedrich Schmid-Straße 165, A-2754 Wopfing
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3
- 6. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Prüfungen wurden werksintern durchgeführt (hEU Norm). EU TB nicht relevant

7. Wesentliche Merkmale - (EN13859-1:2010 )	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Euroklasse)	Klasse E, freihängend	EN 13859-1:2010
Wasserdichtheit	W 1	
Höchstzugkraft: MD / CD	300 / 230 N/5cm	
Dehnung: MD / CD	100 / 110 %	
Weiterreißwiderstand: MD / CD	210 / 190 N	
Wasserdampfdurchlässigkeit: (sd)	0,02 m	
Temperatureinsatzbereich	-40°C - +80°C	
Kaltbiegeverhalten	-40°C	
Änderung nach künstlicher Alterung Höchstzugkraft: MD / CD Dehnung: MD / CD Wasserdichtheit	Restwert > 80 % > 70 % W1	

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller / Händler gemäß Nummer 4.

9. Unterzeichnet für den Hersteller von:

DI Gerald Prinzhorn, Geschäftsführer

Wopfing, 07/2018



(Name und Funktion)			(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)
---------------------	--	--	---------------------------------	----------------



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council