

**Leistungserklärung Nr.: 01-BAT-MauerMörtel 50**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Baunit MauerMörtel 50
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baunit MauerMörtel 50
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Mauermörtel im Mauerwerksbau
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
Baunit GmbH, Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg  
Wopfing 156, Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau  
A-2754 Waldegg, Werk Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St.Paul  
Werk Bad Ischl : Linzer Straße 8, A-4820 Bad Ischl
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 2+
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Zertifizierungsstelle des Landes Wien, WIEN – ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien **hat die** Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle gem. EN 998-2 **nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt**  
Werk Wopfing: 1139-CPR-0363/04  
Werk Peggau: 1139-CPR-0350/04  
Werk Wietersdorf: 1139-CPR-0351/04  
Werk Bad Ischl: 1139-CPR-0783/19

## 8. Erklärte Leistung

| Eigenschaften                            | Leistung   | Prüfnorm   |
|--|--|------------|
| Bezeichnung                              | Kategorie M5   | EN 998-2   |
| Verbundfestigkeit                        | 0,15 N/mm <sup>2</sup>   | EN 998-2   |
| Chloridgehalt                            | ≤ 0,1 Masse-%  | EN 1015-17 |
| Brandverhalten                           | A1   | EN 998-2   |
| Wasseraufnahme                           | NPD  | EN 1015-18 |
| Wasserdampf-<br>durchlässigkeit $\mu$    | 15/35 (Tabellenwert nach<br>EN1745)  | EN 1745    |
| Wärmeleitfähigkeit<br>$\lambda_{10,dry}$ | 1,11 W/(mK) (Tabellenwert<br>nach EN 1745 für P=50%)<br>1,21 W/(mK) (Tabellenwert<br>nach EN 1745 für P=90%) | EN 1745    |
| Dauerhaftigkeit<br>(Frostwiderstand)     | EN 998-2, Anhang B, Pkt. C   | EN 998-2   |

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 03.12.2019

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|  |   |
|--|---|
| <b>Handelsname</b>                             | <b>MAUERMÖRTEL 50</b>   |
| <b>Registrierungsnummer (REACH)</b>            | nicht relevant (Gemisch)  |
| <b>Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)</b> | UFI: 2JHX-YPVP-P999-UK50<br>siehe Packungsaufdruck / Lieferschein |

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|   |  |
|---|--|
| <b>Relevante identifizierte Verwendungen</b>  | Mörtel<br>Technisches Merkblatt beachten |
| <b>Verwendungen, von denen abgeraten wird</b> | Technisches Merkblatt beachten           |

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Baunit GmbH**  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Österreich

Telefon: +43 (0)501 888 0

Diese Nummer ist nur während der Dienstzeiten verfügbar:

Mo. - Do. 07:00 - 17:00

Fr. 07:00 - 12:00

E-Mail: [office@baumit.com](mailto:office@baumit.com)

#### 1.4 Notrufnummer

| Giftnotzentrale |   |                      |                     |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|
| Land            | Name  | Postleitzahl/<br>Ort | Telefon             |
| Österreich      | Vergiftungsinformationszentrale an der<br>1. Medizinischen Universitätsklinik<br>24h Notruf Mo-So | 1090 Wien            | +43 (0)1 4064 343-0 |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Ab-schnitt | Gefahrenklasse                       | Kate-gorie | Gefahrenklasse und -kategorie | Gefahren-hinweis |
|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| 3.2        | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut        | 2          | Skin Irrit. 2                 | H315             |
| 3.3        | schwere Augenschädigung/Augenreizung | 1          | Eye Dam. 1                    | H318             |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- **Signalwort:** Gefahr

- **Piktogramme:**

GHS05



- **Gefahrenhinweise:**

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

- **Sicherheitshinweise:**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.  
P260 Staub nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- **Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:** Portlandzement-Klinker (a), Calciumdihydroxid  $\text{Ca}(\text{OH})_2$

#### 2.3 Sonstige Gefahren

##### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

##### Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024





### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch).

#### 3.2 Gemische

##### Beschreibung des Gemischs

| Stoffname                                | Identifikator   | Gew.-%   | Einstufung gem. GHS  | Piktogramme   |
|--|---|----------|--|---|
| Portlandzement-Klinker (a)               | CAS-Nr.<br>65997-15-1<br><br>EG-Nr.<br>266-043-4  | 5 - < 10 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1 / H317<br>STOT SE 3 / H335 |   |
| Calciumdihydroxid<br>Ca(OH) <sub>2</sub> | CAS-Nr.<br>1305-62-0<br><br>EG-Nr.<br>215-137-3<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119475151-<br>45-xxxx<br>01-2119862018-<br>38-xxxx | 5 - < 10 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>STOT SE 3 / H335                        |   |

#### Anmerkungen

(a) Portlandzementklinker ist gemäß Artikel 2.7 (b) und Anhang V.10 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen. C&L notification No. 02-2119682167-31-0000 (Notification update of July 1, 2013 - Submission of Report No. QJ420702-40). Zementhaltiges Gemisch, bei dem der Gehalt an Chrom (VI) durch Reduktionsmittel auf < 0,0002 % (bezogen auf das gesamte Trockengewicht) abgesenkt wurde. Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### - Allgemeine Anmerkungen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffene ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen. Einatmen von Staub vermeiden.  
Hautkontakt vermeiden.  
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

##### - Nach Inhalation

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

##### - Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### - Nach Berührung mit den Augen

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sofort ärztlichen Rat einholen.

### - Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

KEIN Erbrechen herbeiführen.

GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

## 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Gefahr ernster Augenschäden.

Längeres Einatmen kann bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungenschäden führen.

## 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### - Geeignete Löschmittel

Wasser. Schaum. ABC-Pulver. Nicht brennbar.

#### - Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl. Nicht relevant.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht staubexplosionsfähig.

Nicht brennbar.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### - Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

#### - Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)  
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### - Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen. Verschüttete Mengen aufnehmen.  
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.  
Zum Reinigen von Oberflächen oder Kleidung keine Bürste oder Druckluft verwenden.

#### - Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.

#### - Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. Abschnitt 7.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### - Empfehlungen

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung.

#### - Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Nicht brennbar.

#### - Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln.

#### - Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

Nicht mischen mit Säuren.

#### - Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen.

Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.

Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



baumit.com

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) |                                |            |               |           |                          |           |                          |           |                          |         |             |
|---|--------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| Land  | Arbeitsstoff                   | CAS-Nr.    | Identifikator | SMW [ppm] | SMW [mg/m <sup>3</sup> ] | KZW [ppm] | KZW [mg/m <sup>3</sup> ] | Mow [ppm] | Mow [mg/m <sup>3</sup> ] | Hinweis | Quelle      |
| AT  | biologisch inerte Schwebstoffe |            | MAK           |           | 10                       |           | 20 (60 min)              |           |                          | i       | GKV         |
| AT  | biologisch inerte Schwebstoffe |            | MAK           |           | 5                        |           | 10 (60 min)              |           |                          | r       | GKV         |
| AT  | Calciumdihydroxid              | 1305-62-0  | MAK           |           | 1                        |           |                          |           | 4 (5 min)                | i       | GKV         |
| AT  | Portlandzement                 | 65997-15-1 | MAK           |           | 5                        |           |                          |           |                          | i, dust | GKV         |
| EU  | Calciumdihydroxid              | 1305-62-0  | IOELV         |           | 1                        |           | 4                        |           |                          | r       | 2017/164/EU |

#### Hinweis

dust als Staub  
i einatembare Fraktion  
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeiteexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)  
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)  
r alveolengängige Fraktion  
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeiteexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

#### Relevante DNEL von Bestandteilen

| Stoffname                             | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert       | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer             |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | DNEL     | 1 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | DNEL     | 4 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen      |

#### Relevante PNEC von Bestandteilen

| Stoffname                             | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus       | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | PNEC     | 0,49 mg/l     | Wasserorganismen | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | PNEC     | 0,32 mg/l     | Wasserorganismen | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

| Relevante PNEC von Bestandteilen    |           |          |               |                          |                    |                       |
|-------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stoffname                           | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
| Calciumdihydroxid $\text{Ca(OH)}_2$ | 1305-62-0 | PNEC     | 3 mg/l        | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Calciumdihydroxid $\text{Ca(OH)}_2$ | 1305-62-0 | PNEC     | 1.080 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### - Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung

#### - Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)



Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.



Sicherheitsschuhe



Atemschutz tragen  
Filterierende Halbmaske (EN 149)

#### - Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|   |  |
|---|--|
| <b>Aggregatzustand</b>                              | fest (Pulver)  |
| <b>Form</b>   | Pulver   |
| <b>Farbe</b>  | grau   |
| <b>Geruch</b>                                       | geruchlos  |
| <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt</b>                    | nicht bestimmt   |
| <b>Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich</b> | nicht bestimmt   |
| <b>Entzündbarkeit</b>                               | nicht brennbar   |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze</b>            | nicht relevant (fest)                                      |
| <b>Flammpunkt</b>                                   | nicht anwendbar  |
| <b>Zündtemperatur</b>                               | >400 °C  |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                        | nicht relevant   |
| <b>pH-Wert</b>                                      | 11,5 – 12,5 (in wässriger Lösung: 80 Gew.-%, 20 °C) (Base) |
| <b>Kinematische Viskosität</b>                      | nicht relevant   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                              | nicht bestimmt   |

#### Verteilungskoeffizient

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)</b> | nicht relevant (anorganisch) |
|---|------------------------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Dampfdruck</b> | nicht bestimmt |
|-------------------|----------------|

#### Dichte und/oder relative Dichte

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Dichte</b>               | nicht bestimmt        |
| <b>Relative Dampfdichte</b> | nicht relevant (fest) |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Partikeleigenschaften</b> | es liegen keine Daten vor |
|------------------------------|---------------------------|

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### 9.2 Sonstige Angaben

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 9.2.1 | <b>Angaben über physikalische Gefahrenklassen</b> | Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Gefahren): nicht relevant |
|-------|---|--|

### 9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Flüssigkeitsgehalt</b> | 0 %   |
| <b>Festkörpergehalt</b>   | 100 % |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien". Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken.

### 10.2 Chemische Stabilität

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schützen.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

##### - Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

##### - Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)

##### - Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

##### - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

##### - Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschäden.

##### - Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

##### - Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

##### - Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

##### - Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

##### - Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

##### - Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

##### - Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

#### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## MAUERMÖRTEL 50

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1 Toxizität

Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfügbar.

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfügbar.

#### 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

#### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

#### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.

##### - Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:

10 13 14: Betonabfälle und Betonschlämme

17 01 01: Beton

15 01 10\*: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

\*Gefährlicher Abfall

##### - Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):

31607: Schlamm aus Fertigmörtelherstellung (verfestigt)

##### - Für die Abfallbehandlung relevante Angaben

Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Stoffen.

##### - Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

##### - Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

---

### - Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



baunit.com

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- |  |  |
|--|--|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             | nicht zugeordnet                                       |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | nicht zugeordnet                                       |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>             | keine  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                    | nicht zugeordnet                                       |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                       | nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften |
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**  
Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.
- 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**  
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

#### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

**- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben**

Nicht zugeordnet.

**- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben**

Nicht zugeordnet.

**- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben**

Nicht zugeordnet.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- **Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)**
- **Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII**

| Stoffname                  | Name lt. Verzeichnis  | Nr. |
|----------------------------|-----------------------|-----|
| Portlandzement-Klinker (a) | Chrom(VI)verbindungen | 47  |

- **Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste**

Kein Bestandteil ist gelistet.

- **Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)**

Kein Bestandteil ist gelistet.

- **Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)**

Kein Bestandteil ist gelistet.

#### Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

| Stoffname                                  | Gew.-% |
|--|--------|
| Calciumdihydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$ | 6      |

- **Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe**  
Nicht relevant.

- **Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)**

Kein Bestandteil ist gelistet.

- **Nationale Vorschriften (Österreich)**

- **Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)** nicht anwendbar (Aggregatzustand: nicht flüssig)

- **Nationale Verzeichnisse**

| Land | Verzeichnis | Status                                |
|------|-------------|---------------------------------------|
| EU   | REACH Reg.  | nicht alle Bestandteile sind gelistet |

#### Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

| Ab-schnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Si-cher-heits-rele-vant |
|------------|--|--|-------------------------|
| 14.1       | UN-Nummer oder ID-Nummer   | UN-Nummer oder ID-Nummer:<br>nicht zugeordnet  | ja                      |
| 14.1       | IMDG-Code:<br>UN 3263  |  | ja                      |
| 14.1       | ICAO-TI:<br>UN 3263  |  | ja                      |
| 14.2       | IMDG-Code:<br>CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC,<br>N.O.S.   |  | ja                      |
| 14.2       | ICAO-TI:<br>Corrosive solid, basic, organic, n.o.s.  |  | ja                      |
| 14.3       | IMDG-Code:<br>8  |  | ja                      |
| 14.3       | ICAO-TI:<br>8  |  | ja                      |
| 14.4       | IMDG-Code:<br>III  |  | ja                      |
| 14.4       | ICAO-TI:<br>III  |  | ja                      |
| 14.2       | Ordnungsgemäße UN-Versandbe-<br>zeichnung  | Ordnungsgemäße UN-Versandbe-<br>zeichnung:<br>nicht zugeordnet   | ja                      |
| 14.3       | Transportgefahrenklassen   | Transportgefahrenklassen:<br>keine   | ja                      |
| 14.4       | Verpackungsgruppe  | Verpackungsgruppe:<br>nicht zugeordnet   | ja                      |
| 14.7       | - Internationaler Code für die Beförde-<br>rung gefährlicher Güter mit Seeschif-<br>fen (IMDG) - Zusätzliche Angaben | - Internationaler Code für die Beförde-<br>rung gefährlicher Güter mit Seeschif-<br>fen (IMDG) - Zusätzliche Angaben:<br>Nicht zugeordnet. | ja                      |
| 14.7       | Meeresschadstoff (Marine Pollutant):<br>-  |  | ja                      |
| 14.7       | Gefahrzettel:<br>8   |  | ja                      |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

| Ab-schnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Si-cher-heits-rele-vant |
|------------|--|--|-------------------------|
| 14.7       |  | Gefahrzettel:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                      |
| 14.7       | Sondervorschriften (SV):<br>223, 274   |  | ja                      |
| 14.7       | Freigestellte Mengen (EQ):<br>E1   |  | ja                      |
| 14.7       | Begrenzte Mengen (LQ):<br>5 kg   |  | ja                      |
| 14.7       | EmS:<br>F-A, S-B   |  | ja                      |
| 14.7       | Staukategorie (stowage category):<br>A   |  | ja                      |
| 14.7       | Trenngruppe:<br>18 - Alkalien  |  | ja                      |
| 14.7       | Gefahrzettel:<br>8   |  | ja                      |
| 14.7       |  | Gefahrzettel:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                      |
| 14.7       | Sondervorschriften (SV):<br>A3   |  | ja                      |
| 14.7       | Freigestellte Mengen (EQ):<br>E1   |  | ja                      |
| 14.7       | Begrenzte Mengen (LQ):<br>5 kg   |  | ja                      |
| 14.7       | - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben | - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben:<br>Nicht zugeordnet. | ja                      |
| 16         |  | Abkürzungen und Akronyme:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                      |

### Abkürzungen und Akronyme

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen  |
|-------------|---|
| 2017/164/EU | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU der Kommission |
| ADN         | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen)         |
| ADR         | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  |
| CAS         | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number)   |
| CLP         | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen   |
| DGR         | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR  |
| DNEL        | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)   |
| ED          | Endokriner Disruptor  |
| EG-Nr.      | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)   |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)  |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)  |
| Eye Dam.    | Schwer augenschädigend  |
| Eye Irrit.  | Augenreizend  |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben                                  |
| GKV         | Grenzwerteverordnung  |
| IATA        | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)   |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)  |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)  |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)   |
| IOELV       | Arbeitsplatz-Richtgrenzwert   |
| KZW         | Kurzzeitwert  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen  |
|-------------|---|
| LoW         | Abfallliste   |
| Mow         | Momentanwert  |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)  |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch  |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)   |
| ppm         | Parts per million (Teile pro Million)   |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)                     |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) |
| Skin Corr.  | Hautätzend  |
| Skin Irrit. | Hautreizend   |
| Skin Sens.  | Sensibilisierung der Haut   |
| SMW         | Schichtmittelwert   |
| STOT SE     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)  |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)  |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)  |

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



baumit.com

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 9.0  
Ersetzt Fassung vom: 25.06.2024 (GHS 8)

Überarbeitet am:  
25.06.2024

### Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

| Code | Text   |
|------|--|
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                    |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.             |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                    |

### Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts.**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|   |  |
|---|--|
| Handelsname                             | <b>MAUERMÖRTEL 50</b>  |
| Registrierungsnummer (REACH)            | nicht relevant (Gemisch)                                     |
| Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) | S3Q4-37YE-M00Y-9VUG<br>siehe Packungsaufdruck / Lieferschein |

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|  |  |
|--|--|
| Relevante identifizierte Verwendungen  | Mörtel<br>Technisches Merkblatt beachten |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Technisches Merkblatt beachten           |

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Baumit GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Österreich

Telefon: +43 (0)501 888 0  
E-Mail: office@baumit.com

Zusätzliche Angaben

| Lieferant des Produkts |             |                       |                   |                   |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Land                   | Name        | Postleitzahl/Ort      | Telefon           | E-Mail            |
| Österreich             | Baumit GmbH | 2754 Waldegg/Piesting | +43 (0) 501 888-0 | office@baumit.com |

E-Mail (sachkundige Person) office@baumit.com

#### 1.4 Notrufnummer

| Giftnotzentrale |   |                  |                     |
|-----------------|---|------------------|---------------------|
| Land            | Name  | Postleitzahl/Ort | Telefon             |
| Österreich      | Vergiftungsinformationszentrale an der<br>1. Medizinischen Universitätsklinik<br>24h Notruf Mo-So | 1090 Wien        | +43 (0)1 4064 343-0 |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Ab-schnitt | Gefahrenklasse                       | Kate-gorie | Gefahrenklasse und -kategorie | Gefahren-hinweis |
|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| 3.2        | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut        | 2          | Skin Irrit. 2                 | H315             |
| 3.3        | schwere Augenschädigung/Augenreizung | 1          | Eye Dam. 1                    | H318             |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- **Signalwort:** Gefahr

- **Piktogramme:**

GHS05



- **Gefahrenhinweise:**

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

- **Sicherheitshinweise:**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.  
P260 Staub nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- **Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:** Portlandzementklinker (a), Calciumdihydroxid  $\text{Ca}(\text{OH})_2$

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Ohne Bedeutung.



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022



### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch).

#### 3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

| Stoffname                                | Identifikator   | Gew.-%   | Einstufung gem. GHS  | Piktogramme   |
|--|---|----------|--|---|
| Portlandzementklinker (a)                | CAS-Nr.<br>65997-15-1<br><br>EG-Nr.<br>266-043-4  | 5 – < 10 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1 / H317<br>STOT SE 3 / H335 |  |
| Calciumdihydroxid<br>Ca(OH) <sub>2</sub> | CAS-Nr.<br>1305-62-0<br><br>EG-Nr.<br>215-137-3<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119475151-45-<br>xxxx<br>01-2119862018-38-<br>xxxx | 5 – < 10 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>STOT SE 3 / H335                        |  |

(a) Portlandzementklinker ist gemäß Artikel 2.7 (b) und Anhang V.10 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen. C&L notification No. 02-2119682167-31-0000 (Notification update of July 1, 2013 - Submission of Report No. QJ420702-40). Zementhaltiges Gemisch, bei dem der Gehalt an Chrom (VI) durch Reduktionsmittel auf < 0,0002 % (bezogen auf das gesamte Trockengewicht) abgesenkt wurde. Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### - Allgemeine Anmerkungen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Einatmen von Staub vermeiden.  
Hautkontakt vermeiden.  
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

##### - Nach Inhalation

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

##### - Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

##### - Nach Berührung mit den Augen

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen.

##### - Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  
KEIN Erbrechen herbeiführen.  
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Gefahr ernster Augenschäden.  
Längeres Einatmen kann bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes zu irreversiblen Lungenschäden führen.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### - Geeignete Löschmittel

Nicht brennbar.

#### - Ungeeignete Löschmittel

Nicht relevant.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine.  
Nicht staubexplosionsfähig.  
Nicht brennbar.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Nicht brennbar.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### - Nicht für Notfälle geschultes Personal

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung.

#### - Einsatzkräfte

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern (PH-Wert)  
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### - Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Verschüttete Mengen aufnehmen.  
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.  
Zum Reinigen von Oberflächen oder Kleidung keine Bürste oder Druckluft verwenden.

#### - Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.

#### - Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitt 8 und 13 des Sicherheitsdatenblattes. Abschnitt 7.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### - Empfehlungen

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung.

#### - Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Nicht brennbar.

#### - Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen können sich auf allen Ablagerungsflächen in einem Betriebsraum ansammeln.

#### - Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

#### - Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen.

Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.

Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung.

Beseitigung von Staubablagerungen.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) |                                |            |               |           |                          |           |                          |           |                          |         |             |
|---|--------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| Land  | Arbeitsstoff                   | CAS-Nr.    | Identifikator | SMW [ppm] | SMW [mg/m <sup>3</sup> ] | KZW [ppm] | KZW [mg/m <sup>3</sup> ] | Mow [ppm] | Mow [mg/m <sup>3</sup> ] | Hinweis | Quelle      |
| AT  | biologisch inerte Schwebstoffe |            | MAK           |           | 10                       |           | 20 (60 min)              |           |                          | i       | GKV         |
| AT  | biologisch inerte Schwebstoffe |            | MAK           |           | 5                        |           | 10 (60 min)              |           |                          | r       | GKV         |
| AT  | Calciumdihydroxid              | 1305-62-0  | MAK           |           | 1                        |           |                          |           | 4 (5 min)                | i       | GKV         |
| AT  | Portlandzement                 | 65997-15-1 | MAK           |           | 5                        |           |                          |           |                          | i, dust | GKV         |
| EU  | Calciumdihydroxid              | 1305-62-0  | IOELV         |           | 1                        |           | 4                        |           |                          | r       | 2017/164/EU |

#### Hinweis

dust als Staub  
i einatembare Fraktion  
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeiterexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)  
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)  
r alveolengängige Fraktion  
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeiterexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

#### Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                             | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert       | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer             |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | DNEL     | 1 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | DNEL     | 4 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen      |

#### Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                             | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | PNEC     | 0,49 mg/l     | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | PNEC     | 0,32 mg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | PNEC     | 3 mg/l        | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 1305-62-0 | PNEC     | 1.080 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### - Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung

#### - Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)



Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.



Sicherheitsschuhe



Atemschutz tragen  
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

#### - Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Aggregatzustand                              | fest (Pulver)  |
| Farbe  | grau   |
| Geruch                                       | geruchlos  |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt   |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt   |
| Entzündbarkeit                               | nicht brennbar   |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | nicht bestimmt   |
| Flammpunkt                                   | nicht anwendbar  |
| Zündtemperatur                               | >400 °C  |
| Zersetzungstemperatur                        | nicht relevant   |
| pH-Wert                                      | 11,5 - 13,5 (in wässriger Lösung: 80 Gew.-%, 20 °C) (Base) |
| Kinematische Viskosität                      | nicht relevant   |
| Löslichkeit(en)                              | nicht bestimmt   |

#### Verteilungskoeffizient

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | nicht relevant (anorganisch) |
|--|------------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Dampfdruck | nicht bestimmt |
|------------|----------------|

#### Dichte und/oder relative Dichte

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dichte               | nicht bestimmt                                       |
| Relative Dampfdichte | zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Partikeleigenschaften | es liegen keine Daten vor |
|-----------------------|---------------------------|

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### 9.2 Sonstige Angaben

|  |  |
|--|--|
| Angaben über physikalische Gefahrenklassen | Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Gefahren): nicht relevant |
|--|--|

#### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lösemittelgehalt | 0 %   |
| Festkörpergehalt | 100 % |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien". Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken. Reaktionsfähigkeit mit Wasser.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schützen.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Säuren.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

##### - Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

##### - Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)

##### - Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

##### - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

##### - Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschäden.

##### - Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

##### - Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

##### - Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

##### - Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

##### - Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

##### - Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

##### - Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

#### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.



## MAUERMÖRTEL 50

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität**  
Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**  
Es sind keine Daten verfügbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial**  
Es sind keine Daten verfügbar.
- 12.4 Mobilität im Boden**  
Es sind keine Daten verfügbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**  
Es sind keine Daten verfügbar.
- 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**  
Kein Bestandteil ist gelistet.
- 12.7 Andere schädliche Wirkungen**  
Es sind keine Daten verfügbar.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**  
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen.
- Abfallcodes/Abfallbezeichnungen gemäß LoW:**
- 10 13 14: Betonabfälle und Betonschlämme  
17 01 01: Beton
- Schlüsselnummer nach nationaler Abfallverzeichnisverordnung (ÖNORM S2100):**  
31607: Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung (verfestigt)
- Für die Abfallbehandlung relevante Angaben**  
Recycling/Rückgewinnung von anorganischen Stoffen.
- Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben**  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen**  
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
- Anmerkungen**  
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- |  |  |
|--|--|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | unterliegt nicht den Transportvorschriften             |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | nicht relevant   |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | keine  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>  | nicht zugeordnet                                       |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>   | nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>             |  |
| Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.                              |  |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> |  |
| Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.                         |  |

#### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

**- Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben**

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

**- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben**

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

**- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben**

Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- **Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)**
- **Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII**

| Stoffname                             | Name lt. Verzeichnis                           | Nr. |
|---------------------------------------|--|-----|
| Portlandzementklinker (a)             | Chrom(VI)verbindungen                          | 47  |
| Portlandzementklinker (a)             | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up | 75  |
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up | 75  |

- **Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste**

Kein Bestandteil ist gelistet.

- **Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)**

Kein Bestandteil ist gelistet.

- **Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)**

Kein Bestandteil ist gelistet.

#### Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

| Stoffname                             | Gew.-% |
|---------------------------------------|--------|
| Calciumdihydroxid Ca(OH) <sub>2</sub> | 6      |

- **Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe**  
Nicht relevant.

- **Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)**

Kein Bestandteil ist gelistet.

- **Nationale Vorschriften (Österreich)**

- **Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)**

Nicht anwendbar.

- **Nationale Verzeichnisse**

| Land | Verzeichnis | Status                                |
|------|-------------|---------------------------------------|
| EU   | REACH Reg.  | nicht alle Bestandteile sind gelistet |

Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



baumit.com

## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)  | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--|--|---------------------|
| 1.1       | Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI):<br>S3Q4-37YE-M00Y-9VUG<br>siehe Packungsaufdruck  | Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI):<br>S3Q4-37YE-M00Y-9VUG<br>siehe Packungsaufdruck / Lieferschein | ja                  |
| 1.3       |  | Zusätzliche Angaben  | ja                  |
| 1.3       |  | Lieferant des Produkts:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)  | ja                  |
| 8.2       | Schutzschuhe tragen<br>Sicherheitsschuhe tragen.   | Schutzschuhe tragen<br>Sicherheitsschuhe   | ja                  |
| 8.2       | leichten Atemschutz tragen<br>Atemschutz tragen<br>Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim offenen Hantieren mit pulverförmigem Produkt) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemäß EN 149). In der Regel sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP1 oder FFP2 zu verwenden (siehe Tabelle). | leichten Atemschutz tragen<br>Atemschutz tragen<br>Filtrierende Halbmaske (EN 149)                       | ja                  |
| 15.1      |  | - Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                       | ja                  |
| 15.1      |  | Wasserrahmenrichtlinie (WRR):<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                    | ja                  |

#### Abkürzungen und Akronyme

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen  |
|-------------|---|
| 2017/164/EU | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU der Kommission |
| ADN         | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen)         |
| ADR         | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  |
| CAS         | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number)   |
| CLP         | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen   |
| DGR         | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR  |
| DNEL        | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)   |
| EG-Nr.      | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)   |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)  |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen   |
|-------------|--|
| Eye Dam.    | Schwer augenschädigend   |
| Eye Irrit.  | Augenreizend   |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben |
| GKV         | Grenzwerteverordnung   |
| IATA        | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)  |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)   |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)   |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)  |
| IOELV       | Arbeitsplatz-Richtgrenzwert  |
| KZW         | Kurzzeitwert   |
| LoW         | Abfallliste  |
| Mow         | Momentanwert   |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)   |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch   |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)  |
| ppm         | Parts per million (Teile pro Million)  |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)  |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)                                      |
| Skin Corr.  | Hautätzend   |
| Skin Irrit. | Hautreizend  |
| Skin Sens.  | Sensibilisierung der Haut  |
| SMW         | Schichtmittelwert  |
| STOT SE     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)   |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)   |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)   |

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## MAUERMÖRTEL 50

Nummer der Fassung: GHS 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 19.01.2022 (GHS 2)

Überarbeitet am:  
02.06.2022

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

### Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

| Code | Text   |
|------|--|
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                    |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.             |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                    |

### Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts.**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baunit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Baunit MauerMörtel 50

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Werksgemischter Trockenfertigmörtel, für alle bauüblichen Mauersteine, insbesondere für tragende und nichttragende Wände und für Rauchfangmauerwerk  
Siehe auch Produktdatenblatt.

Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten. (Liste ist nicht vollständig)

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name: Baunit GmbH  
Adresse: 2754 Waldegg, Wopfing 156  
Tel. Nr.: +43 (0) 501 888-0  
Fax Nr.: +43 (0) 501 888 1266  
Auskunft gebender Bereich: e-mail (sachkundige Person): [office@baunit.com](mailto:office@baunit.com)  
Bürozeiten: Mo. bis Do. 7<sup>00</sup> bis 16<sup>00</sup> und Fr. 7<sup>00</sup> bis 12<sup>00</sup>

#### 1.4 Notrufnummer

Europäische Notrufnummer: 112  
Notrufnummer: +43 (0)1 4064 343-0,  
Vergiftungsinformationszentrale an der 1. Medizinischen Universitätsklinik  
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien  
Erreichbarkeit: täglich 24 h

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Gemischs

##### 2.1.1 Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| Gefahrenklasse   | Gefahrenkategorie |
|--|-------------------|
| Schwere Augenschädigung / -reizung                                 | 1                 |
| Hautreizend  | 2                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - einmalige Exposition (SE) | 3                 |

##### Gefahrenhinweise

H318: Verursacht schwere Augenschäden.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H335: Kann die Atemwege reizen.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### 2.2.1 Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015  
**Baumit MauerMörtel 50**

erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018



GHS05



GHS07

**Signalwort:** Gefahr

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Kalkhydrat Ca(OH)<sub>2</sub> (EINECS: 215-137-3),  
chromatarmer Portlandzement (EG: 266-043-4) gemäß EU-RL 2003/53/EG

**Gefahrenhinweise**

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

**Sicherheitshinweise**

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P332+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P261: Einatmen von Staub vermeiden

P501: Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften zuführen.

**Ergänzende Informationen**

Aus dem trockenen Gemisch entstehender Staub kann die Atemwege reizen. Wiederholtes Einatmen größerer Staubmengen erhöht das Risiko für Erkrankungen der Lunge. Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei längerem Kontakt (z.B. Knien im feuchten Mörtel) ernste Hautschäden hervorrufen. Das Gemisch ist chromatarm, da der Gehalt an sensibilisierendem Chrom(VI) durch Zusätze unter 0,0002% im Zementanteil des verwendungsfähigen Produktes abgesenkt ist. Daher besteht keine Gefahr der Sensibilisierung durch Chromat.

Voraussetzung für die Wirksamkeit der Chromatreduktion ist die sachgerechte trockene Lagerung und die Beachtung der maximalen Lagerdauer. Das Produkt ist schwach wassergefährdend.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Die Kriterien für die Identifizierung persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoffe (PBT) und sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer Stoffe (vPvB) nach Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 werden nicht erfüllt.

---

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baunit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend, da es sich um ein Gemisch handelt.

### 3.2 Gemische

Gemisch aus Kalkhydrat  $\text{Ca(OH)}_2$  (EG: 215-137-3), chromatarmen Zement (EG: 266-043-4) gemäß EU-RL 2003/53/EG, Gesteinskörnungen und Zusätzen.

#### Gefährliche Bestandteile

| Bezeichnung                         | Gehalt   | CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Registrierungsnummer  | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |      |               |
|-------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------------|--|------|---------------|
| Calciumdihydroxid $\text{Ca(OH)}_2$ | 0% - 7%  | 1305-62-0  | 215-137-3 | 01-2119475151-45-xxxx |  | H315 | Skin Irrit. 2 |
|                                     |          |            |           |                       |  | H318 | Eye Dam. 1    |
|                                     |          |            |           |                       |  | H335 | STOT SE 3     |
| Portlandzement                      | 8% - 14% | 65997-15-1 | 266-043-4 | a)                    |  | H315 | Skin Irrit. 2 |
|                                     |          |            |           |                       |  | H318 | Eye Dam. 1    |
|                                     |          |            |           |                       |  | H335 | STOT SE 3     |

a) Portlandzementklinker ist gemäß Artikel 2.7 (b) und Anhang V, Punkt 10 der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH) von der Registrierung ausgenommen.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Rasch helfen. Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Ersthelfer sollten aber den Kontakt mit feuchtem Gemisch vermeiden.

#### Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

#### Hautkontakt

Trockenes Gemisch entfernen und mit reichlich Wasser nachspülen. Feuchten Zement mit viel Wasser abspülen. Durchtränkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor Wiederverwendung gründlich reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.

#### Augenkontakt

Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser mindestens 20 Minuten spülen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls möglich isotonische Augenspüllösung (0,9 % NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.

#### Verschlucken

erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt oder VERGIFTUNGSINFORMATIONEN-ZENTRALE konsultieren.

#### **Hinweis für den Arzt**

Keine Langzeitwirkung bekannt.

### **4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

#### **Augen**

Augenkontakt mit dem Gemisch (trocken oder feucht) kann ernste und möglicherweise bleibende Augenschäden verursachen.

#### **Haut**

Gemisch kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut (infolge von Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Kontakt zwischen dem Gemisch und feuchter Haut kann Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschäden hervorrufen. Für weitere Informationen siehe (1).

#### **Atmung**

Wiederholtes Einatmen größerer Staubmengen über einen längeren Zeitraum erhöht das Risiko für Erkrankungen der Lunge.

#### **Umwelt**

Bei normaler Verwendung ist das Gemisch nicht gefährlich für die Umwelt.

### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

#### **Hinweise für den Arzt**

Keine Langzeitwirkung bekannt.

---

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen.

### **5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren**

Das Gemisch ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandfördernd bei anderen Materialien.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da das Gemisch keine brandrelevante Gefährdung birgt.

---

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baunit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

### 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen für sichere Handhabung folgen, wie unter Abschnitt 7 beschrieben.

### 6.1.2 Einsatzkräfte

Notfallpläne sind nicht erforderlich. Bei hoher Staubexposition ist jedoch Atemschutz erforderlich.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Gemisch trocken halten. Gemisch abdecken um Staubentwicklung zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).

### 6.3 Verfahren zur Reinigung

Verschüttetes Gemisch aufnehmen und wenn möglich verwenden.

Zur Reinigung möglichst trockene Verfahren wie beispielsweise Unterdruck-Ansaugung verwenden (tragbare Geräte mit hoch effizienten Filtersystemen (EPA und HEPA-Filter, EN 1822-1:2009) oder äquivalente Techniken), die keine Staubentwicklung verursachen. Niemals Druckluft zur Reinigung verwenden.

Kommt es bei einer trockenen Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt persönliche Schutzausrüstung zu verwenden.

Einatmen von Staub und Hautkontakt vermeiden. Verschüttetes Material zurück in Behälter füllen. Eine spätere Verwendung ist möglich.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Abschnitte 7, 8 und 13 für weitere Details beachten.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt 6.3 beachten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphäre Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt 6.3 beachten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphäre Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Grenzwerte                 |                         | Expositions-<br>weg | Expositions-<br>frequenz | Bemerkung                 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Portlandzement<br>(Staub): | 5 (E) mg/m <sup>3</sup> | inhalativ           | TMW                      | Portlandzement<br>(Staub) |



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baunit MauerMörtel 50

erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

|  |   |           |  |   |
|--|---|-----------|--|---|
| Calciumdihydroxid (Staub)  | 2 (E) mg/m <sup>3</sup><br>4 (E) mg/m <sup>3</sup>  | inhalativ | TMW<br>KZW,<br>Mow (5 min), 8 mal <sup>a)</sup>                                | Calciumdihydroxid (Staub)                                     |
| Allgemeiner Staubgrenzwert für biologisch inerte Schwebstoffe:   | 5 (A) mg/m <sup>3</sup><br>10 (E) mg/m <sup>3</sup><br>10 (A) mg/m <sup>3</sup><br>20 (E) mg/m <sup>3</sup> | inhalativ | TMW<br>TMW<br>KZW (1 h), 2 mal <sup>a)</sup><br>KZW (1 h), 2 mal <sup>a)</sup> | Allgemeiner Staubgrenzwert für biologisch inerte Schwebstoffe |
| A = alveolengängige Staubfraktion TMW = Tagesmittelwert KZW = Kurzzeitwert<br>E = einatembare Staubfraktion Mow = Momentanwert a) Häufigkeit pro Schicht |   |           |  |   |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1 Zusätzlich Hinweise zur Gestaltung technische Anlagen

Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entsprechende Be- oder Entlüftungssysteme vorsehen oder geschlossene Handhabungssysteme verwenden. Örtliche Absaugungen oder andere technische Stauberfassungen verwenden.

### 8.2.2 Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und gegebenenfalls duschen, um anhaftendes Gemisch zu entfernen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit mit dem Gemisch sollten Arbeiter sich waschen oder duschen und Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter Nutzung reinigen.

### Hautschutz



Wasserdichte, abrieb- und alkalieresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Berufsgenossenschaftliche Regel BGR 195 der BRD). Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet und können chromathaltige Verbindungen freisetzen. Stiefel und langärmelige Kleidung tragen sowie Hautschutzmittel verwenden.

### Gesichts-/Augenschutz:



Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 verwenden. (Augenduschen bereitstellen).

### Atemschutz



Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim offenen Hantieren mit pulverförmigem Produkt) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemäß EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827). In der Regel sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP2 zu verwenden.

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Luft

Einhaltung der Staubemissionsgrenzwerte nach AVV (BGBl. II Nr. 389/2002 und Nr. 476/2010) und nach Zementemissions-VO (BGBl. II Nr. 60/2007).

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baumit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

### Wasser

Gemisch nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen. Durch Exposition ist ein Anstieg des pH-Werts möglich. Bei einem pH-Wert von über 9 können ökotoxikologische Effekte auftreten. Das in das Abwassersystem oder ins Oberflächenwasser geleitete oder abfließende Wasser darf daher nicht zu einem entsprechenden pH-Wert führen. Die AAEV (BGBl. Nr. 186/1996) und die AEV Industrieminerale (BGBl. II Nr. 347/1997) sind zu beachten.

### Boden

Keine speziellen Kontrollmaßnahmen erforderlich.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Allgemeine Informationen

|   |   |
|---|---|
| Aussehen:   | pulvrig, körnig   |
| Aggregatzustand:  | fest  |
| Farbe:  | grau  |
| Geruch  | geruchlos   |
| Geruchschwelle  | entfällt da geruchlos   |
| pH-Wert:  | pH 11,5 – 13,5 bei 20°C gebrauchsfertig in Wasser angemischt  |
| Schmelzpunkt:   | Schmelzpunkt > 450°C  |
| Siedepunkt:   | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Flammpunkt:   | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Verdampfungs-<br>geschwindigkeit:                           | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Entzündbarkeit:   | nicht entzündbar  |
| Obere/untere<br>Entzündbarkeits- oder<br>Explosionsgrenzen: | nicht explosiv (ohne jegliche chemische Strukturen, die allgemein mit<br>Explosionseigenschaften assoziiert werden)   |
| Dampfdruck:   | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Dampfdichte:  | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Relative Dichte   | nicht zutreffend  |
| Wasserlöslichkeit:  | Gering (< 2 g/l) bei 20°C bezogen auf Portlandzement bzw. Kalkhydrat  |
| Verteilungskoeffizient:<br>n-Octanol/Wasser:                | entfällt (anorganische Substanz)  |
| Selbstentzündungs-<br>temperatur:                           | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Zersetzungstemperatur:                                      | entfällt  |
| Viskosität  | entfällt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450°C)  |
| Explosive<br>Eigenschaften:                                 | nicht explosiv  |
| Oxidierende<br>Eigenschaften:                               | keine Oxidationseigenschaften (basierend auf der chemischen Struktur enthält<br>die Substanz keinen Überschuss an Sauerstoff oder andere Strukturgruppen, die<br>die Tendenz zeigen, mit brennbarem Material exotherm zu reagieren) |

### 9.2 Sonstige Angaben

entfällt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

Reagiert mit Wasser alkalisch. In Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt. Dabei erhärtet das Gemisch und bildet eine feste Masse, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert.

## 10.2 Chemische Stabilität

Das Gemisch ist stabil, solange es sachgerecht und trocken gelagert wird bzw. bestimmungsgemäß verwendet wird.

## 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

## 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wasserzutritt und Feuchtigkeit während der Lagerung vermeiden (das Gemisch reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch und erhärtet).

## 10.5 Unverträgliche Materialien

Reagiert exotherm mit Säuren. Das feuchte Gemisch ist alkalisch und reagiert mit Säuren, Ammoniumsalze oder unedlen Metallen (zB: Aluminium, Zink, Messing).  
Bei Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

## 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

| Gefahrenklasse                | Kat | Effekt  | Referenz                        |
|-------------------------------|-----|---|---------------------------------|
| Akute Toxizität - dermal      | -   | Limit Test, Kaninchen, 24 Stunden Exposition, 2000 mg/kg Körpergewicht – keine Letalität.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.   | (4)                             |
| Akute Toxizität-inhalation    | -   | Limit Test, Ratte, mit 5 g/m <sup>3</sup> , keine akute Toxizität. Studie wurde mit Portlandzementklinker durchgeführt, der Hauptkomponente von Zement.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt  | (10)                            |
| Akute Toxizität - oral        | -   | Bei Tierstudien mit Zementofenstäuben und Zementstäuben wurde keine akut orale Toxizität festgestellt.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.  | Literatur-recherche             |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | 2   | Zement hat eine haut- und schleimhautreizende Wirkung. Trockener Zement in Kontakt mit feuchter Haut oder Haut in Kontakt mit feuchtem oder nassem Zement kann zu unterschiedlichen reizenden und entzündlichen Reaktionen der Haut führen, z. B. Rötung und Rissbildung.<br>Anhaltender Kontakt in Zusammenhang mit mechanischem Abrieb kann zu ernstesten Hautschäden führen. | (4) und Erfahrungen am Menschen |



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baumit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

| Gefahrenklasse  | Kat | Effekt   | Referenz                             |
|---|-----|--|--------------------------------------|
| Schwere Augenschädigung/-reizung                            | 1   | Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker (Hauptkomponente von Zement) unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Hornhaut. Der berechnete „irritation index“ beträgt 128. Direkter Kontakt mit Zement kann zu Hornhautschäden führen, zum einen durch die mechanische Einwirkung und zum anderen durch eine sofortige oder spätere Reizung oder Entzündung. Direkter Kontakt mit größeren Mengen trockenen Zements oder Spritzern von feuchtem Zement kann Auswirkungen haben, die von einer moderaten Augenreizung (z. B. Bindehautentzündung oder Lidrandentzündung) bis zu ernsten Augenschäden und Erblindung reichen.   | (11), (12) und Erfahrung am Menschen |
| Sensibilisierung der Haut                                   | 1   | Bei einzelnen Personen können sich nach Kontakt mit feuchtem Zement Hautekzeme bilden. Diese werden entweder durch den pH-Wert (reizende Kontaktdermatitis) oder durch immunologische Reaktionen mit wasserlöslichem Chrom(VI) ausgelöst (allergische Kontaktdermatitis).  | (5), (13)                            |
| Sensibilisierung der Atemwege                               | -   | Es gibt keine Anzeichen für eine Sensibilisierung der Atemwege. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.   | (1)                                  |
| Keimzellmutagenität   | -   | Keine Anzeichen für Keimzellmutagenität. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.  | (14), (15)                           |
| Karzinogenität  | -   | Ein kausaler Zusammenhang zwischen Zement und Krebserkrankung wurde nicht festgestellt. Epidemiologische Studien ließen keine Rückschlüsse auf einen Zusammenhang zwischen der Exposition mit Zement und Krebserkrankungen zu. Portlandzement ist gemäß ACGIH A4 nicht als Humankarzinogen eingestuft: „Stoffe, die betreffend der Humankarzinogenität aufgrund von unzulänglichem Datenmaterial nicht abschließend beurteilt werden können. In vitro-Tests oder Tierversuche geben keine ausreichenden Hinweise auf Karzinogenität, um diesen Stoff einer anderen Klassifikation zuzuordnen.“ Portlandzement enthält ca. 90 % Portlandzementklinker. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt. | (1)<br><br>(16)                      |
| Reproduktions-toxizität                                     | -   | Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.<br>Keine Anhaltspunkte basierend auf Erfahrungen am Menschen  |                                      |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | 3   | Zementstaubexposition kann zur Reizung der Atmungsorgane (Rachen, Hals, Lunge) führen. Husten, Niesen und Kurzatmigkeit können die Folge sein, wenn die Exposition über dem Arbeitsplatzgrenzwert liegt. Berufsbedingte Exposition mit Zementstaub kann zur Beeinträchtigung der Atmungsfunktionen führen. Allerdings gibt es derzeit noch keine ausreichenden Erkenntnisse, um eine Dosis-Wirkungsbeziehung ableiten zu können.   | (1)                                  |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | -   | Langzeitexposition mit lungengängigem Zementstaub oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Husten, Kurzatmigkeit und chronisch obstruktiven Veränderungen der Atemwege führen. Bei niedrigen Konzentrationen wurden keine chronischen Effekte beobachtet. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.   | (17)                                 |
| Aspirations-gefahr  | -   | Nicht zutreffend, da Zement nicht als Aerosol vorliegt.  |                                      |

### Auswirkungen auf die Gesundheit durch Exposition

Das Gemisch kann vorhandene Erkrankungen der Haut, Augen und Atemwege verschlimmern, beispielsweise bei Lungenemphysemen oder Asthma.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Baumit GmbH

Seite 9 von 13

Zentrale: 2754 Waldegg | Wopfung 156 | Tel. 0501 888-0 | Fax 0501 888 1266 | e-mail: office@baumit.com | baumit.com

Firmensitz: Wopfung, Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, FN: 94709 d, UID: ATU43470409, DVR: 0935361

Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen aller Tarifkategorien sind über die ARA-Lizenz-Nr. 531 | BHS-Lizenz-Nr. 2439 entpflichtet.



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

## 12.1 Toxizität

Das Gemisch gilt als nicht gefährlich für die Umwelt  
Ökotoxikologische Untersuchungen mit Portlandzement an Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) [Referenz (6)] und Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [Referenz (7)] haben nur einen geringen toxischen Effekt gezeigt. Daher konnten die LC50 und EC50 Werte nicht bestimmt werden [Referenz (8)]. Es konnten auch keine toxischen Auswirkungen auf Sedimente festgestellt werden [Referenz (9)]. Die Freisetzung größerer Mengen des Gemisches in Wasser kann jedoch zu einer pH-Wert-Erhöhung führen und damit unter besonderen Umständen toxisch für aquatisches Leben sein.

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

## 12.4 Mobilität im Boden

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Nicht zutreffend.

---

## ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Entsorgung:

Trocken aufnehmen. Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften. Nicht verbrauchte Restmengen unter Vermeidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und nach Erhärtung wie Betonabbruch behandeln.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss oder das WC leeren.

#### **ÖNORM S2100**

31427 Betonabbruch

31601 Schlamm aus Betonherstellung (verfestigt)

31607 Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung (verfestigt)

#### **EWC**

Die definitive Zuordnung dieses Materials zur entsprechenden Europäischen Abfallgruppe und daher zum passenden Europäischen Abfallschlüssel hängt von der Endanwendung dieses Materials ab.

Setzen Sie sich mit dem autorisierten Abfallentsorger in Verbindung. Vorschläge:

17 01 01 Beton



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

---

#### **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

##### **14.1 UN-Nummer**

Nicht zutreffend

##### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

Nicht zutreffend

##### **14.3 Transportgefahrenklassen**

Nicht zutreffend

##### **14.4 Verpackungsgruppe**

Nicht zutreffend

##### **14.5 Umweltgefahren**

Nicht zutreffend

##### **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Nicht zutreffend

##### **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht zutreffend

---

#### **ABSCHNITT 15: Angaben zu Rechtsvorschriften**

##### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Gemisch**

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 47 (Chrom VI-Verbindungen).

##### **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

---

#### **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

##### **16.1 Änderungen gegenüber der Vorversion**

Änderung der Firmenbezeichnung und Änderung der Telefonnummern  
Neufassung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP)  
Neueinstufung Portlandzement

##### **16.2 Abkürzungen und Akronyme**

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baumit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

|         |  |
|---------|--|
| ADR/RID | European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway                          |
| APF     | Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)                                   |
| CAS     | Chemical Abstracts Service   |
| CLP     | Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                          |
| EC50    | Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration)                          |
| ECHA    | European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde)                                       |
| EINECS  | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances                                    |
| EPA     | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)                              |
| HEPA    | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)                              |
| IATA    | International Air Transport Association  |
| IMDG    | International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods                             |
| IUPAC   | International Union of Pure and Applied Chemistry  |
| LC50    | Median lethal dose (mittlere tödliche Dosis)   |
| MEASE   | Metals estimation and assessment of substance exposure   |
| PBT     | Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)                     |
| PROC    | Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)   |
| REACH   | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)              |
| SDB     | Sicherheitsdatenblatt  |
| STOT    | Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität)                                  |
| TRGS    | Technische Regeln für Gefahrstoffe   |
| UVCB    | Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials |
| VCI     | Verband der chemischen Industrie e.V.  |
| vPvB    | Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)                     |
| VwVwS   | Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe   |

### 16.3 Literaturangaben und Datenquellen

- (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) Technische Regel für Gefahrstoffe „Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
- (3) MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010:  
<http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php>
- (4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- (5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- (6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
- (7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
- (8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with *Corophium volutator* for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß der Verordnungen (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 sowie (EU) 830/2015

## Baunit MauerMörtel 50



erstellt am: 22.01.2018

Überarbeitung der Ausgabe vom: 27.2. 2014 (Ersatz für alle vorherigen Ausgaben)

Gedruckt: 12.02.2018

- (11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (13) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europäische Kommission, 2002):  
[http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf) .
- (14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
- (15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- (16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

### 16.4 Schulungsratschläge

Zusätzlich zu Schulungsprogrammen für Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die Anforderungen umsetzen können.

### 16.5 Ausschlussklausel

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

--- Ende des Sicherheitsdatenblatts ---



# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014  
ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011

| 1. Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens |   |
|--|---|
| 1.1.   | <b>Produktidentifikator:</b> <b>MauerMörtel 50</b>  |
| 1.2.   | <b>Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird</b><br>Werksgemischter Trockenfertigmörtel, für alle bauüblichen Mauersteine, insbesondere für tragende und nichttragende Wände und für Rauchfangmauerwerk<br><br>Siehe auch Produktdatenblatt (Liste ist nicht vollständig)   |
| 1.3.   | <b>Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt</b><br>Wopfinger Baustoffindustrie GmbH<br>A-2754 Waldegg / Wopfing 156<br>Tel. + 43/2633/400-0<br>Telefax + 43/2633/400-266<br>e-mail: <a href="mailto:office@wopfinger.baumit.com">office@wopfinger.baumit.com</a><br>Auskunft gebender Bereich: Produktmanagement + 43/2633/400-0<br>Bürozeiten: Mo. bis Do. 7 <sup>00</sup> bis 16 <sup>00</sup> und Fr. 7 <sup>00</sup> bis 13 <sup>00</sup> |
| 1.4.   | <b>Notrufnummer:</b> Vergiftungsinformationszentrale an der 1. Medizinischen Universitätsklinik, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien: + 43/1/406 43 43  |

| 2. Mögliche Gefahren  |  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|---|--|----------------|-------------------|-------------|---|------------------------------------|---|---------------------------|-----|---|---|
| 2.1.  | <b>Einstufung des Gemischs</b>   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
| 2.1.1.  | <b>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008</b>   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gefahrenklasse</th> <th>Gefahrenkategorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hautreizend</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Schwere Augenschädigung / -reizung</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sensibilisierung der Haut</td> <td>1 B</td> </tr> <tr> <td>Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - einmalige Exposition</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Hautreizend | 2 | Schwere Augenschädigung / -reizung | 1 | Sensibilisierung der Haut | 1 B | Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - einmalige Exposition | 3 |
| Gefahrenklasse  | Gefahrenkategorie  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
| Hautreizend   | 2  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
| Schwere Augenschädigung / -reizung                            | 1  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
| Sensibilisierung der Haut                                     | 1 B  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - einmalige Exposition | 3  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>Gefahrenhinweise</b>  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>H318:</b> Verursacht schwere Augenschäden.  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>H315:</b> Verursacht Hautreizungen.   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>H317:</b> Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>H335:</b> Kann die Atemwege reizen.   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
| 2.1.2   | <b>Gemäß Richtlinie 1999/45/EG</b>   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>Einstufung:</b> <b>Xi Reizend</b>   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>R37/38:</b> <b>Reizt die Atmungsorgane und die Haut</b>   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>R41:</b> <b>Gefahr ernster Augenschäden</b>   |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |
|   | <b>R43:</b> <b>Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich</b>  |                |                   |             |   |                                    |   |                           |     |   |   |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer ZementwerkeA-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baumit Baustoffe GmbH



# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>2.2.</b>   | <b>Kennzeichnungselemente</b>              |  |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008</b> |  |
|               | <b>Gefahrenpiktogramm</b>                  |  <p>Gefahr</p>  |
|               | <b>Gefahrenhinweise</b>                    |  |
|               | <b>H318:</b>                               | Verursacht schwere Augenschäden.   |
|               | <b>H315:</b>                               | Verursacht Hautreizungen.  |
|               | <b>H317:</b>                               | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.   |
|               | <b>H335:</b>                               | Kann die Atemwege reizen.  |
|               | <b>Sicherheitshinweise</b>                 |  |
|               | <b>P102</b>                                | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |
|               | <b>P280</b>                                | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.  |
|               | <b>P305+P351+P338</b>                      | BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
|               | <b>P310</b>                                | Sofort VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen.  |
|               | <b>P333+P313</b>                           | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  |
|               | <b>P302+P352</b>                           | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.   |
|               | <b>P261</b>                                | Einatmen von Staub vermeiden.  |
|               | <b>P304+P340</b>                           | BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.                                     |
|               | <b>P312</b>                                | Bei Unwohlsein VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen.  |
|               | <b>P501</b>                                | Inhalt/Behälter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.   |
| <b>2.2.2.</b> | <b>Gemäß Richtlinie 1999/45/EG</b>         |  |
|               | <b>Gefahrensymbol</b>                      |  <p>Xi Reizend</p>  |
|               | <b>R-Satz</b>                              |  |
|               | <b>R37/38</b>                              | Reizt die Atmungsorgane und die Haut.  |
|               | <b>R41</b>                                 | Gefahr ernster Augenschäden.   |
|               | <b>R43</b>                                 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  |
|               | <b>Sicherheitsratschläge</b>               |  |
|               | <b>S2</b>                                  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |
|               | <b>S22</b>                                 | Staub nicht einatmen.  |
|               | <b>S24/25</b>                              | Berührung mit der Haut und Augen vermeiden.  |
|               | <b>S26</b>                                 | Bei Berührung mit den Augen sofort und gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  |
|               | <b>S28</b>                                 | Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abwaschen.  |
|               | <b>S36/37/39</b>                           | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  |
|               | <b>S46</b>                                 | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.   |
|               | <b>ergänzende Information</b>              | keine  |

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



baumit.com

| 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen |   |                |                |               |                           |  |   |  |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| 3.1.  | <b>Stoffe:</b>  |                |                |               |                           |  |   |  |
|   | Nicht zutreffend, da es sich um ein Gemisch handelt.                                    |                |                |               |                           |  |   |  |
| 3.2.  | <b>Gemische:</b>  |                |                |               |                           |  |   |  |
|   | Gemisch aus chromatarmen Zement gemäß EU-RL 2003/53/EG, Gesteinskörnungen und Zusätzen. |                |                |               |                           |  |   |  |
|   | <b>Gefährliche Bestandteile:</b>  |                |                |               |                           |  |   |  |
|   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gehalt:</b> | <b>CAS-Nr.</b> | <b>EG-Nr.</b> | <b>Registrierungs-Nr.</b> | <b>Einstufung gemäß RL 67/548/EWG:</b> | <b>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008</b> |  |
|   | Calciumdihydroxid<br>Ca(OH) <sub>2</sub>  | 2%             | 1305-62-0      | 215-137-3     | 01-2119475151-45          | Xi, reizend<br>R37/38 R41              | H315<br>H318<br>H335                                  | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>STOT SE 3                 |
|   |   | –<br>7%        |                |               |                           |  |   |  |
|   | Portlandzementklinker   | 8%             | 65997-15-1     | 266-043-4     | a)                        | Xi, reizend<br>R37/38 R41 R43          | H315<br>H318<br>H335<br>H317                          | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>STOT SE 3<br>Skin Sens. 1 |
|   |   | –<br>14%       |                |               |                           |  |   |  |

a) Portlandzementklinker ist gemäß Artikel 2.7 (b) und Anhang V10 der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH) von der Registrierung ausgenommen.

| 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen |   |
|--------------------------|---|
| 4.1.                     | <b>Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:</b>  |
|                          | <b>Allgemeine Hinweise</b> Rasch helfen. Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Ersthelfer sollten aber den Kontakt mit feuchtem Gemisch vermeiden.  |
|                          | <b>Einatmen:</b> Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.  |
|                          | <b>Hautkontakt:</b> Trockenes Gemisch entfernen und mit reichlich Wasser nachspülen. Feuchten Zement mit viel Wasser abspülen. Durchtränkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor Wiederverwendung gründlich reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.   |
|                          | <b>Augenkontakt:</b> Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser mindestens 20 Minuten spülen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls möglich isotonische Augenspüllösung (0,9 % NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren. |
|                          | <b>Verschlucken:</b> Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt oder VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE konsultieren.  |
|                          | <b>Hinweis für den Arzt:</b> Keine Langzeitwirkung bekannt.   |



# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



|      |   |  |
|------|---|--|
| 4.2. | <b>Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen</b> |  |
|      | <b>Augen:</b>   | Augenkontakt mit dem Gemisch (trocken oder feucht) kann ernste und möglicherweise bleibende Augenschäden verursachen.  |
|      | <b>Haut:</b>  | Gemisch kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut (infolge von Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Kontakt zwischen dem Gemisch und feuchter Haut kann Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschäden hervorrufen. <i>Für weitere Informationen siehe (1).</i> |
|      | <b>Atmung:</b>  | Wiederholtes Einatmen größerer Staubmengen über einen längeren Zeitraum erhöht das Risiko für Erkrankungen der Lunge.  |
|      | <b>Umwelt:</b>  | Bei normaler Verwendung ist das Gemisch nicht gefährlich für die Umwelt.   |
| 4.3. | <b>Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung</b>          |  |
|      |   | Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.   |
|      | <b>Hinweise für den Arzt:</b>   | Keine Langzeitwirkung bekannt.   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 5.   | <b>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>             |  |
| 5.1. | <b>Löschmittel:</b>                              | Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen. |
| 5.2. | <b>Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren</b> | Das Gemisch ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandfördernd bei anderen Materialien.   |
| 5.3. | <b>Hinweise für die Brandbekämpfung:</b>         | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da das Gemisch keine brandrelevante Gefährdung birgt.   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 6.     | <b>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b> |  |
| 6.1.   | <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b>       |  |
| 6.1.1. | <b>Nicht für Notfälle geschultes Personal</b>     | Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen für sichere Handhabung folgen, wie unter Abschnitt 7 beschrieben.  |
| 6.1.2. | <b>Einsatzkräfte</b>                              | Notfallpläne sind nicht erforderlich. Bei hoher Staubexposition ist jedoch Atemschutz erforderlich.  |
| 6.2.   | <b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>                     | Gemisch trocken halten. Gemisch abdecken um Staubentwicklung zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).   |
| 6.3.   | <b>Verfahren zur Reinigung:</b>                   | Verschüttetes Gemisch aufnehmen und wenn möglich verwenden. Zur Reinigung möglichst trockene Verfahren wie beispielsweise Unterdruck-Ansaugung verwenden (tragbare Geräte mit hoch effizienten Filtersystemen (EPA und HEPA-Filter, EN 1822-1:2009) oder äquivalente Techniken), die keine Staubentwicklung verursachen. Niemals Druckluft zur Reinigung verwenden. Kommt es bei einer trockenen Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt persönliche Schutzausrüstung zu verwenden. Einatmen von Staub und Hautkontakt vermeiden. Verschüttetes Material zurück in Behälter füllen. Eine spätere Verwendung ist möglich. |
| 6.4.   | <b>Verweis auf andere Abschnitte</b>              | Abschnitte 8 und 13 für weitere Details beachten.  |


# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014  
ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011

| 7. Handhabung und Lagerung |  |
|----------------------------|--|
| 7.1.                       | <p><b>Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:</b></p> <p>Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockenem Gemisch bitte Abschnitt 6.3 beachten.</p> <p>Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphäre Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.</p>   |
| 7.2.                       | <p><b>Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:</b></p> <p>Das Gemisch sollte unter trockenen (interne Kondensation minimiert), wassergeschützten Bedingungen, sauber und vor Verunreinigung geschützt, gelagert werden. Lagerbereiche für das Gemisch wie Silos, Kessel, Silofahrzeuge oder andere Gebinde nicht ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen begehen, da die Gefahr besteht, verschüttet zu werden und zu ersticken. In derartigen umschlossenen Räumen kann das Gemisch Mauern und Brücken ausbilden, die jedoch unerwartet zusammenbrechen können.</p> <p>Keine Aluminiumbehälter verwenden, da eine Materialunverträglichkeit besteht.</p> |

| 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen |   |                     |  |                                |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
|---|---|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----|--------------------------------|---------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|--|---|-----------|--|--------------------------------|
| 8.1.  | <p><b>Zu überwachende Parameter:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grenzwerte</th> <th>Expositions-<br/>weg</th> <th>Expositions-<br/>frequenz</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Portlandzement (Staub):</td> <td>5 (E) mg/m<sup>3</sup></td> <td>inhalativ</td> <td>TMW</td> <td>GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007</td> </tr> <tr> <td>Calciumdihydroxid (Staub)</td> <td>2 (E) mg/m<sup>3</sup><br/>4 (E) mg/m<sup>3</sup></td> <td>inhalativ</td> <td>TMW<br/>KZW, Mow (5 min), 8 mal<sup>a)</sup></td> <td>GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007</td> </tr> <tr> <td>Allgemeiner Staubgrenzwert für biologisch inerte Schwebstoffe:</td> <td>5 (A) mg/m<sup>3</sup><br/>10 (E) mg/m<sup>3</sup><br/>10 (A) mg/m<sup>3</sup><br/>20 (E) mg/m<sup>3</sup></td> <td>inhalativ</td> <td>TMW<br/>TMW<br/>KZW (1 h), 2 mal<sup>a)</sup><br/>KZW (1 h), 2 mal<sup>a)</sup></td> <td>GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007</td> </tr> </tbody> </table> <p>A = alveolengängige Staubfraktion      TMW = Tagesmittelwert      KZW = Kurzzeitwert<br/>E = einatembare Staubfraktion      Mow = Momentanwert      a) Häufigkeit pro Schicht</p> | Grenzwerte          |  | Expositions-<br>weg            | Expositions-<br>frequenz | Bemerkung | Portlandzement (Staub): | 5 (E) mg/m <sup>3</sup> | inhalativ | TMW | GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007 | Calciumdihydroxid (Staub) | 2 (E) mg/m <sup>3</sup><br>4 (E) mg/m <sup>3</sup> | inhalativ | TMW<br>KZW, Mow (5 min), 8 mal <sup>a)</sup> | GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007 | Allgemeiner Staubgrenzwert für biologisch inerte Schwebstoffe: | 5 (A) mg/m <sup>3</sup><br>10 (E) mg/m <sup>3</sup><br>10 (A) mg/m <sup>3</sup><br>20 (E) mg/m <sup>3</sup> | inhalativ | TMW<br>TMW<br>KZW (1 h), 2 mal <sup>a)</sup><br>KZW (1 h), 2 mal <sup>a)</sup> | GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007 |
| Grenzwerte  |   | Expositions-<br>weg | Expositions-<br>frequenz   | Bemerkung                      |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
| Portlandzement (Staub):   | 5 (E) mg/m <sup>3</sup>   | inhalativ           | TMW  | GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007 |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
| Calciumdihydroxid (Staub)   | 2 (E) mg/m <sup>3</sup><br>4 (E) mg/m <sup>3</sup>  | inhalativ           | TMW<br>KZW, Mow (5 min), 8 mal <sup>a)</sup>                                   | GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007 |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
| Allgemeiner Staubgrenzwert für biologisch inerte Schwebstoffe:              | 5 (A) mg/m <sup>3</sup><br>10 (E) mg/m <sup>3</sup><br>10 (A) mg/m <sup>3</sup><br>20 (E) mg/m <sup>3</sup>   | inhalativ           | TMW<br>TMW<br>KZW (1 h), 2 mal <sup>a)</sup><br>KZW (1 h), 2 mal <sup>a)</sup> | GKV 2007, BGI. II Nr. 243/2007 |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
| 8.2.  | <p><b>Begrenzung und Überwachung der Exposition:</b></p>  |                     |  |                                |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
| 8.2.1.  | <p><b>Zusätzlich Hinweise zur Gestaltung technische Anlagen:</b></p> <p>Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entsprechende Be- oder Entlüftungssysteme vorsehen oder geschlossene Handhabungssysteme verwenden. Örtliche Absaugungen oder andere technische Stauberfassungen verwenden.</p>   |                     |  |                                |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |
| 8.2.2.  | <p><b>Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:</b></p> <p>Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitende Hände waschen und gegebenenfalls duschen, um anhaftendes Gemisch zu entfernen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit mit dem Gemisch sollten Arbeiter sich waschen oder duschen und Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter Nutzung reinigen.</p> <p><b>Hautschutz:</b></p>  <p>Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Berufs-genossenschaftliche Regel BGR 195 der BRD). Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet und können chromathaltige Verbindungen freisetzen. Stiefel und langärmelige Kleidung tragen sowie Hautschutzmittel verwenden.</p>  |                     |  |                                |                          |           |                         |                         |           |     |                                |                           |  |           |  |                                |  |   |           |  |                                |



# MauerMörtel 50



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | <b>Gesichts-/Augenschutz:</b><br> | Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 verwenden. (Augenduschen bereitstellen).  |
|               | <b>Atenschutz:</b><br>            | Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim offenen hantieren mit pulverförmigem Produkt) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemäß EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827). In der Regel sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP2 zu verwenden.   |
| <b>8.2.3.</b> | <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:</b>  |  |
|               | <b>Luft</b>  | Einhaltung der Staubemissionsgrenzwerte nach AVV (BGBI. II Nr. 389/2002 und Nr. 476/2010) und nach Zementemissions-VO (BGBI. II Nr. 60/2007).  |
|               | <b>Wasser</b>  | Gemisch nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen. Durch Exposition ist ein Anstieg des pH-Werts möglich. Bei einem pH-Wert von über 9 können ökotoxikologische Effekte auftreten. Das in das Abwassersystem oder ins Oberflächenwasser geleitete oder abfließende Wasser darf daher nicht zu einem entsprechenden pH-Wert führen. Die AAEV (BGBI. Nr. 186/1996) und die AEV Industriemineralien (BGBI. II Nr. 347/1997) sind zu beachten. |
|               | <b>Boden</b>   | Keine speziellen Kontrollmaßnahmen erforderlich  |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| <b>9.</b>   | <b>Physikalische und chemische Eigenschaften</b>             |   |
| <b>9.1.</b> | <b>Allgemeine Informationen:</b>                             |   |
| (a)         | <b>Aussehen:</b>   | pulvrig, körnig   |
|             | <b>Aggregatzustand:</b>                                      | fest  |
|             | <b>Farbe:</b>  | grau  |
| (b)         | <b>Geruch</b>  | geruchlos   |
| (c)         | <b>Geruchschwelle</b>  | keine da geruchlos  |
| (d)         | <b>pH-Wert:</b>  | pH 11,5 – 13,5 bei 20°C gebrauchsfertig in Wasser angemischt            |
| (e)         | <b>Schmelzpunkt:</b>   | nicht zutreffend  |
| (f)         | <b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>                              | nicht zutreffend  |
| (g)         | <b>Flammpunkt:</b>   | nicht zutreffend, Feststoff nicht entzündbar                            |
|             | <b>Explosionsgefahr:</b>                                     | Keine   |
| (h)         | <b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b>                          | Nicht zutreffend, da keine Flüssigkeit                                  |
| (i)         | <b>Entzündbarkeit:</b>                                       | nicht zutreffend, da Gemisch nicht brennbar                             |
| (j)         | <b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:</b> | nicht zutreffend, da nicht gasförmig                                    |
| (k)         | <b>Dampfdruck:</b>   | nicht zutreffend  |
| (l)         | <b>Dampfdichte:</b>  | nicht zutreffend  |
| (m)         | <b>Relative Dichte</b>                                       | nicht zutreffend  |
| (n)         | <b>Löslichkeit in Wasser:</b>                                | gering<br>(< 2 g/l) bei 20°C bezogen auf Portlandzement bzw. Kalkhydrat |
| (o)         | <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:</b>             | nicht zutreffend, da anorganisch  |
| (p)         | <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>                          | nicht zutreffend, Feststoff nicht entzündbar                            |
| (q)         | <b>Zersetzungstemperatur:</b>                                | nicht zutreffend  |
| (r)         | <b>Viskosität</b>  | nicht zutreffend, da keine Flüssigkeit                                  |
| (s)         | <b>Explosive Eigenschaften:</b>                              | nicht explosiv  |
| (t)         | <b>Oxidierende Eigenschaften:</b>                            | nicht oxidierend  |
| <b>9.2.</b> | <b>Sonstige Angaben:</b>                                     | nicht zutreffend  |

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



| 10. Stabilität und Reaktivität                               |   |  |
|--|---|--|
| 10.1.  | <b>Reaktivität:</b>                         | Reagiert mit Wasser alkalisch. In Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt. Dabei erhärtet das Gemisch und bildet eine feste Masse, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert                         |
| 10.2.  | <b>Chemische Stabilität:</b>                | Das Gemisch ist stabil, solange es sachgerecht und trocken gelagert wird.  |
| 10.3.  | <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b> | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.   |
| 10.4.  | <b>Zu vermeidende Bedingungen</b>           | Wasserzutritt und Feuchtigkeit während der Lagerung vermeiden (das Gemisch reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch und erhärtet).  |
| 10.5.  | <b>Unverträgliche Materialien</b>           | Reagiert exotherm mit Säuren. Das feuchte Gemisch ist alkalisch und reagiert mit Säuren, Ammoniumsalze oder unedlen Metallen (zB: Aluminium, Zink, Messing). Bei Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff. |
| 10.6.  | <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>      | Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  |
| Alle Angaben setzen die bestimmungsgemäße Verwendung voraus. |   |  |

| 11. Toxikologische Angaben       |     |   |  |
|----------------------------------|-----|---|--|
| Gefahrenklasse                   | Kat | Effekt  | Referenz                               |
| Akute Toxizität - dermal         | -   | Limit Test, Kaninchen, 24 Stunden Exposition, 2000 mg/kg Körpergewicht – keine Letalität.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.   | (4)                                    |
| Akute Toxizität-inhalation       | -   | Limit Test, Ratte, mit 5 g/m <sup>3</sup> , keine akute Toxizität. Studie wurde mit Portlandzementklinker durchgeführt, der Hauptkomponente von Zement.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt  | (10)                                   |
| Akute Toxizität - oral           | -   | Bei Tierstudien mit Zementofenstäuben und Zementstäuben wurde keine akute orale Toxizität festgestellt.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.   | Literatur-recherche                    |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut    | 2   | Zement hat eine haut- und schleimhautreizende Wirkung. Trockener Zement in Kontakt mit feuchter Haut oder Haut in Kontakt mit feuchtem oder nassem Zement kann zu unterschiedlichen reizenden und entzündlichen Reaktionen der Haut führen, z. B. Rötung und Rissbildung. Anhaltender Kontakt in Zusammenhang mit mechanischem Abrieb kann zu ernsten Hautschäden führen.   | (4) und Erfahrungen am Menschen        |
| Schwere Augenschädigung/-reizung | 1   | Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker (Hauptkomponente von Zement) unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Hornhaut. Der berechnete „irritation index“ beträgt 128.<br>Direkter Kontakt mit Zement kann zu Hornhautschäden führen, zum einen durch die mechanische Einwirkung und zum anderen durch eine sofortige oder spätere Reizung oder Entzündung. Direkter Kontakt mit größeren Mengen trockenen Zements oder Spritzern von feuchtem Zement kann Auswirkungen haben, die von einer moderaten Augenreizung (z. B. Bindehautentzündung oder Lidrandentzündung) bis zu ernsten Augenschäden und Erblindung reichen. | (11), (12) und Erfahrungen am Menschen |
| Sensibilisierung der Haut        | 1   | Bei einzelnen Personen können sich nach Kontakt mit feuchtem Zement Hautekzeme bilden. Diese werden entweder durch den pH-Wert (reizende Kontaktdermatitis) oder durch immunologische Reaktionen mit wasserlöslichem Chrom(VI) ausgelöst (allergische Kontaktdermatitis).   | (5), (13)                              |
| Sensibilisierung der Atemwege    | -   | Es gibt keine Anzeichen für eine Sensibilisierung der Atemwege. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.  | (1)                                    |

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Keimzell-Mutagenität  | - | Keine Anzeichen für Keimzellmutagenität. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.  | (14), (15)  |
| Karzinogenität  | - | Ein kausaler Zusammenhang zwischen Zement und Krebserkrankung wurde nicht festgestellt. Epidemiologische Studien ließen keine Rückschlüsse auf einen Zusammenhang zwischen der Exposition mit Zement und Krebserkrankungen zu. Portlandzement ist gemäß ACGIH A4 nicht als Humankarzinogen eingestuft: "Stoffe, die betreffend der Humankarzinogenität aufgrund von unzulänglichem Datenmaterial nicht abschließend beurteilt werden können. In vitro-Tests oder Tierversuche geben keine ausreichenden Hinweise auf Karzinogenität, um diesen Stoff einer anderen Klassifikation zuzuordnen."<br>Portlandzement enthält über 90 % Portlandzementklinker<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt. | (1)<br><br>(16)   |
| Reproduktions-toxizität   | - | Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.   | keine Anhaltspunkte basierend auf Erfahrungen am Menschen |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | 3 | Zementstaubexposition kann zur Reizung der Atmungsorgane (Rachen, Hals, Lunge) führen. Husten, Niesen und Kurzatmigkeit können die Folge sein, wenn die Exposition über dem Arbeitsplatzgrenzwert liegt.<br>Berufsbedingte Exposition mit Zementstaub kann zur Beeinträchtigung der Atmungsfunktionen führen. Allerdings gibt es derzeit noch keine ausreichenden Erkenntnisse, um eine Dosis-Wirkungsbeziehung ableiten zu können.  | (1)   |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition   | - | Langzeitexposition mit lungengängigem Zementstaub oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Husten, Kurzatmigkeit und chronisch obstruktiven Veränderungen der Atemwege führen. Bei niedrigen Konzentrationen wurden keine chronischen Effekte beobachtet.<br>Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfüllt.  | (17)  |
| Aspirations-gefahr  | - | Nicht zutreffend, da Zement nicht als Aerosol vorliegt.  |   |
| <b>Auswirkungen auf die Gesundheit durch Exposition</b>   |   |  |   |
| Das Gemisch kann vorhandene Erkrankungen der Haut, Augen und Atemwege verschlimmern, beispielsweise bei Lungenemphysemen oder Asthma. |   |  |   |

|            |                                    |  |
|------------|------------------------------------|--|
| <b>12.</b> | <b>Umweltbezogene Angaben</b>      |  |
| 12.1.      | <b>Toxizität</b>                   | Das Gemisch gilt als nicht gefährlich für die Umwelt.<br><br>Ökotoxikologische Untersuchungen mit Portlandzement an Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) [Referenz (6)] und Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [Referenz (7)] haben nur einen geringen toxischen Effekt gezeigt. Daher konnten die LC50 und EC50 Werte nicht bestimmt werden [Referenz (8)]. Es konnten auch keine toxischen Auswirkungen auf Sedimente festgestellt werden [Referenz (9)].<br><br>Die Freisetzung größerer Mengen des Gemisches in Wasser kann jedoch zu einer pH-Wert-Erhöhung führen und damit unter besonderen Umständen toxisch für aquatisches Leben sein. |
| 12.2.      | <b>Persistenz und Abbaubarkeit</b> | Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.   |
| 12.3.      | <b>Bioakkumulationspotenzial</b>   | Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.   |
| 12.4.      | <b>Mobilität im Boden</b>          | Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.   |

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



|       |   |  |
|-------|---|--|
| 12.5. | <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b> | Nicht zutreffend, da das Gemisch ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation zurückbleibende Gemischreste stellen kein toxikologisches Risiko dar. |
| 12.6. | <b>Andere schädliche Wirkungen</b>              | Nicht zutreffend.  |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>13. Hinweise zur Entsorgung</b> |   |  |
|                                    | <b>Verfahren zur Abfallbehandlung Entsorgung:</b> | Trocken aufnehmen. Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften. Nicht verbrauchte Restmengen unter Vermeidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und nach Erhärtung wie Betonabbruch behandeln.<br>Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss oder das WC leeren. |
|                                    | <b>ÖNORM S2100</b>                                | 31427 Betonabbruch<br>31601 Schlamm aus Betonherstellung (verfestigt)<br>31607 Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung (verfestigt)  |
|                                    | <b>EWC</b>  | 17 01 01: Beton<br>10 13 14: Betonabfälle und Betonschlämme  |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>14. Angaben zum Transport</b> |  |   |
|                                  |  | Das Gemisch untersteht nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften (ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR).<br>Es ist daher keine Gefahrgut-Klassifizierung erforderlich. |
| 14.1.                            | <b>UN-Nummer</b>   | nicht zutreffend  |
| 14.2.                            | <b>Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>  | nicht zutreffend  |
| 14.3.                            | <b>Transportgefahrenklassen</b>  | nicht zutreffend  |
| 14.4.                            | <b>Verpackungsgruppe</b>   | nicht zutreffend  |
| 14.5.                            | <b>Umweltgefahren</b>  | nicht zutreffend  |
| 14.6.                            | <b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>  | nicht zutreffend  |
| 14.7.                            | <b>Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code</b> | nicht zutreffend  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>15. Angaben zu Rechtsvorschriften</b> |   |   |
| 15.1.                                    | <b>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Gemisch</b> | REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 47 (Chrom VI-Verbindungen) |
| 15.2.                                    | <b>Stoffsicherheitsbeurteilung:</b>   | Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.                              |

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014  
ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



### 16. Sonstige Angaben

#### 16.1 Änderungen gegenüber der Vorversion

Neufassung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP)

#### 16.2. Abkürzungen und Akronyme

|         |  |
|---------|--|
| ACGIH   | American Conference of Industrial Hygienists   |
| ADR/RID | European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway                          |
| APF     | Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)                                   |
| CAS     | Chemical Abstracts Service   |
| CLP     | Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                          |
| EC50    | Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration)                          |
| ECHA    | European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde)                                       |
| EINECS  | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances                                    |
| EPA     | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)                              |
| HEPA    | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)                              |
| IATA    | International Air Transport Association  |
| IMDG    | International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods                             |
| IUPAC   | International Union of Pure and Applied Chemistry  |
| LC50    | Median lethal dose (mittlere tödliche Dosis)   |
| MEASE   | Metals estimation and assessment of substance exposure   |
| PBT     | Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)                     |
| PROC    | Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)   |
| REACH   | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)              |
| SDB     | Sicherheitsdatenblatt  |
| STOT    | Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität)                                  |
| TRGS    | Technische Regeln für Gefahrstoffe   |
| UVCB    | Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials |
| VCI     | Verband der chemischen Industrie e.V.  |
| vPvB    | Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)                     |
| VwVwS   | Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe   |

#### 16.2. Literaturangaben und Datenquellen

- (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) Technische Regel für Gefahrstoffe „Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
- (3) MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010: <http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects -and-references/mease.php>
- (4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- (5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- (6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
- (7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 27.02.2014

ersetzt Ausgabe vom: 22.04.2011



- (8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
- (11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (13) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europäische Kommission, 2002):  
[http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf).
- (14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
- (15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- (16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

### 16.4. Schulungsratschläge

Zusätzlich zu Schulungsprogrammen für Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die Anforderungen umsetzen können.

### 16.5. Ausschlussklausel

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 22.04.2011  
ersetzt Ausgabe vom: 20.11.2007



| 1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens |  |
|---|--|
| 1.1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:              | <b>MauerMörtel 50</b>  |
| 1.2. Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:                    | Werksgemischter Trockenfertigmörtel<br>(Liste ist nicht vollständig)   |
| 1.3. Bezeichnung des Unternehmens:                              | Wopfinger Baustoffindustrie GmbH<br>A-2754 Waldegg / Wopfing 156<br>Tel. + 43/2633/400-0<br>Telefax + 43/2633/400-266<br>e-mail: office@baumit.com<br>Auskunft gebender Bereich: Produktmanagement<br>+ 43/2633/400-0<br>Bürozeiten: Mo. bis Do. 7 <sup>00</sup> bis 16 <sup>00</sup> und Fr. 7 <sup>00</sup> bis 13 <sup>00</sup> |
| 1.4. Notrufnummer:  | Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+ 43/1/406 43 43  |

| 2. Mögliche Gefahren   |   |
|--|---|
| Der Stoff/die Zubereitung ist im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG als gefährlich eingestuft |   |
| Einstufung:  | Reizend   |
| R-Sätze:   | R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut<br>R41: Gefahr ernster Augenschäden<br>R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich |

| 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen   |                    |               |                   |               |                  |
|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Zusammensetzung:</b><br>Zubereitung aus Kalkhydrat, chromatarmer Zement gemäß EU-RL 2003/53/EG, Gesteinskörnungen und Zusätzen |                    |               |                   |               |                  |
| <b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>   |                    |               |                   |               |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>EINECS Nr.:</b> | <b>Gehalt</b> | <b>Einstufung</b> | <b>Symbol</b> | <b>R-Sätze</b>   |
| Portlandzement-klinker  | 266-043-4          | 8% – 14%      | Reizend           |               | R37/38, R41, R43 |
| Kalkhydrat  | 215-137-3          | 2% – 7%       | Reizend           |               | R 37/38 R41      |
| Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist Punkt 16 zu entnehmen  |                    |               |                   |               |                  |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke  
Baumit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 22.04.2011  
ersetzt Ausgabe vom: 20.11.2007



| <b>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen</b> |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Allgemeine Hinweise:</b>     | Rasch helfen.   |
| <b>Einatmen:</b>                | Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.   |
| <b>Hautkontakt:</b>             | Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen.<br>Verschmutzte Kleidung entfernen.<br>Bei Beschwerden Arzt konsultieren.   |
| <b>Augenkontakt:</b>            | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten).<br>Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind.<br>Immer Augenarzt konsultieren. |
| <b>Verschlucken:</b>            | Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken. Kein Erbrechen herbeiführen.<br>Sofort Arzt konsultieren.   |
| <b>Hinweise für den Arzt:</b>   | Keine Langzeitwirkung bekannt.  |

| <b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>                |  |
|--|--|
| <b>Geeignete Löschmittel:</b>                          | Zubereitung ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen. |
| <b>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:</b> | Entfällt   |
| <b>Zersetzungsprodukte:</b>                            | Keine  |
| <b>Besondere Löschhinweise:</b>                        | Zubereitung brennt nicht.  |

| <b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b> |  |
|--|--|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b>          | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Punkt 8.). Bei Gebäuden ist eine Absaugung empfehlenswert, um die Staubkonzentration möglichst gering zu halten. |
| <b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>                        | Zubereitung trocken halten. Zubereitung abdecken um Staubeentwicklung zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).                |
| <b>Verfahren zur Reinigung:</b>                      | Mechanisch trocken aufnehmen. (z.B. Saugen), angerührte Zubereitung erhärten lassen und vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß Punkt 13.).  |

| <b>7. Handhabung und Lagerung</b> |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>7.1. Handhabung:</b>           | Staubeentwicklung und Kontakt mit Wasser vermeiden. Kontakt mit den Augen, der Haut und Staub durch persönliche Schutzausrüstung gemäß Punkt 8. vermeiden. |
| <b>7.2. Lagerung:</b>             | Trocken lagern. Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden. Im Originalgebinde aufbewahren. Herstellerhinweise zur Lagerung beachten.                              |



# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 22.04.2011  
ersetzt Ausgabe vom: 20.11.2007



| <b>8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung</b> |   |
|---|---|
| <b>8.1.</b>   | <p><b>Expositionsgrenzwerte:</b><br/>GKV 2007 (i.d.g.F. BGGl. II Nr. 243/2007, Anhang I Stoffliste mit MAK- und TRK-Werten)</p> <p><u>Tagesmittelwert:</u> 2 mg/m<sup>3</sup> einatembare Fraktion<br/><u>Kurzzeitmittelwert:</u> 4 mg/m<sup>3</sup> einatembare Fraktion, Dauer 5 min, 8-mal in 8 Stunden als Momentanwert (Kalk und Kalkhydrat)</p>   |
| <b>8.2.</b>   | <p><b>Begrenzung und Überwachung der Exposition:</b></p> <p><b>Zus. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:</b> Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entsprechende Be- oder Entlüftungssysteme vorsehen oder geschlossene Handhabungssysteme verwenden.</p> <p><b>Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:</b> Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Trockene Kleidung tragen. Beschmutzte Kleidung wechseln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich waschen. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. Nach starker Exposition duschen.</p> <p><b>Atemschutz:</b> Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim Anmachen möglich) partikelfilternde Staubmasken (z.B.: EN 149 FFP2) tragen.</p> <p><b>Handschutz:</b> Nitril getränkte Baumwollhandschuhe mit CE Kennzeichen tragen.</p> <p><b>Augenschutz:</b> Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille tragen. (Augenduschen bereitstellen)</p> <p><b>Hautschutz:</b> Hautschutzcreme</p> <p><b>Körperschutz:</b> Geschlossene langärmelige Arbeitskleidung und dichtes Schuhwerk tragen</p> <p><b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:</b></p> <p>Abluftsysteme mit Filter ausstatten.</p> |

| <b>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</b> |   |
|---|---|
| <b>9.1.</b>   | <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p><b>Erscheinungsbild:</b> Form: Gesteinkorngemisch mit Kalkhydrat und Portlandzement<br/>Farbe: grau</p> <p><b>Geruch:</b> Geruchlos</p>  |
| <b>9.2.</b>   | <p><b>Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit</b></p> <p><b>pH-Wert:</b> pH 11,5 – 13,5 in angemischter Form bei bestimmungsgemäßer Verwendung</p> <p><b>Bemerkung:</b> Keine</p>   |
| <b>9.3.</b>   | <p><b>Allgemeine Daten:</b></p> <p><b>Schmelzpunkt:</b> Nicht anwendbar</p> <p><b>Siedepunkt/Siedebereich:</b> Nicht anwendbar</p> <p><b>Flammpunkt:</b> Nicht anwendbar, Feststoff nicht entzündlich</p> <p><b>Explosionsgefahr:</b> Keine</p> <p><b>Brandfördernde Eigenschaften:</b> Keine</p> <p><b>Entzündlichkeit:</b> Nicht brennbar</p> <p><b>Zündtemperatur:</b> Nicht anwendbar</p> <p><b>Dichte:</b> Nicht anwendbar</p> <p><b>Löslichkeit in Wasser:</b> Gering</p> <p><b>Schüttdichte:</b> 1100 – 1500 kg/m<sup>3</sup> bei 20°C</p> <p><b>Bemerkung:</b> Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften gemäß RL 91/155/EWG wurde verzichtet, da nicht anwendbar.</p> |

# MauerMörtel 50

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 22.04.2011  
ersetzt Ausgabe vom: 20.11.2007



| 10. Stabilität und Reaktivität                               |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| 10.1.  | Zu vermeidende Bedingungen:      | Feuchtigkeit; Die Zubereitung erhärtet mit Feuchtigkeit. Reagiert mit Wasser alkalisch. |
| 10.2.  | Zu vermeidende Stoffe:           | Keine bekannt   |
| 10.3.  | Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.   |
| Alle Angaben setzen die Bestimmungsgemäße Verwendung voraus. |                                  |   |

| 11. Toxikologische Angaben |                  |   |
|----------------------------|------------------|---|
|                            | Bemerkung:       | Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren EU-Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der toxischen Gefahren eingestuft. |
|                            | Reizwirkung:     | Haut- und Schleimhautreizende Wirkung.  |
|                            | Akute Toxizität: |   |
|                            | Inhalativ:       | Verursacht Beschwerden der oberen Atmungsorgane.  |
|                            | Oral:            | Nicht toxisch. Große Mengen können Reizungen des Magen- Darm-Trakts verursachen.  |
|                            | Dermal:          | Reizung der intakten Haut in Kombination mit Feuchtigkeit. Starke Reizung bei geschädigter oder verletzter Haut.  |
|                            | Augenkontakt:    | Reizende Wirkung bei Augenkontakt. Mögliche mechanische Beanspruchung durch Staub.  |
|                            | Sonstige Angaben | Mehrmalige und anhaltende Exposition kann zu einer Sensibilisierung bzw. starken Beeinträchtigung führen.   |

| 12. Umweltspezifische Angaben |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
|                               | Ökotoxizität: | pH-Wert Anhebung bei Freisetzung größerer Mengen in Verbindung mit Wasser. Der pH-Wert sinkt rasch durch Verdünnung. (anorganisch mineralischer Baustoff)<br><br>Weitere Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. |

| 13. Hinweise zur Entsorgung |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
|                             | Entsorgung: | Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften. Nicht verbrauchte Restmengen unter Vermeidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und nach Erhärtung wie Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung behandeln. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren. |
|                             | ÖNORM S2100 | 31607 Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung, verfestigt   |

# MauerMörtel 50


## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 22.04.2011  
ersetzt Ausgabe vom: 20.11.2007



| 14. Angaben zum Transport               |  |
|---|--|
| <b>Klassifizierung</b>                  | Das Produkt wird nach den geltenden Gefahrgutvorschriften <u>nicht</u> eingestuft.   |
| <b>ADR (Straße)</b>                     | Keine Kennzeichnung notwendig  |
| <b>RID (Bahn)</b>                       | Keine Kennzeichnung notwendig  |
| <b>IMDG / GGVSea (Seetransport)</b>     | Keine Kennzeichnung notwendig  |
| <b>IATA-DGR / ICTAO-TI (Luftfracht)</b> | Keine Kennzeichnung notwendig  |
| <b>Spezielle Schutzmaßnahmen:</b>       |  |
|   | Trocken lagern. Staubeentwicklung ist beim Transport zu vermeiden. Verwendung von SILO-LKW für Schüttgut. (siehe Punkt 8.2.) |

| 15. Angaben zu Rechtsvorschriften  |   |
|--|---|
| <b>Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG in der geltenden Fassung:</b>   |   |
| <b>Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnung:</b>   | <br><b>Reizend</b>  |
| <b>Chem. Bezeichnung des Gefahrenauslösers:</b>  | Kalkhydrat und Portlandzement   |
| <b>R-Sätze:</b>  | R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut<br>R41: Gefahr ernster Augenschäden<br>R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich   |
| <b>S-Sätze:</b>  | S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>S22: Staub nicht einatmen<br>S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden<br>S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren<br>S28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen<br>S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtschutz tragen<br>S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen |
| Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes und die zugehörigen Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung. |   |

| 16. Sonstige Angaben   |  |
|--|--|
| <u>Auflistung relevanter R-Sätze:</u> (Punkte 2 und 3) Die folgenden R-Sätze stellen nicht die Einstufung der Zubereitung dar. R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut, R41: Gefahr ernster Augenschäden, R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich |  |
| <u>Geändert gegenüber letzter Version:</u><br>Neueinstufung von Portlandzementklinker, neu: R43 und R41 anstatt R36  |  |
| <u>Erstellt durch:</u> Abteilung QS Trockenmörtel + Kalk   |  |