Leistungserklärung
Baumit Akadur LP

Leistungserklärung Nr.: 01 WIE Akadur LP

1. **Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**
   Baumit Akadur LP

2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
   Baumit Akadur LP

3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
   Herstellung von Putz, Mörtel etc.

4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
   w&p Baustoffe GmbH,
   Ferdinand - Jergitsch – Straße 15
   A-9020 Klagenfurt

5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
   -

6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
   System 1+

7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
   Die Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, QM-Systeme und Personen des Landes Oberösterreich BAUCERT (NB 0989) hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Stichprobenprüfung von vor dem Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben nach dem System +1 vornehmen lassen und die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung ausgestellt: 0989-CPD-0454

8. Erklärte Leistung

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Einstufung	Putz- und Mauerbinder MC5	EN 413-1
Druckfestigkeit Normfestigkeit (nach 28 Tagen)	≥ 5,0 MPA ≤ 15,0 MPA	EN 413-1
Erstarrungsbeginn	≥ 60 min	EN 413-1
Siebrückstand 90µm	≤ 15,0 Masse-%	EN 413-1
Glühverlust	≤ 5,0 Masse-%	EN 413-1
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß	≤ 10 mm	EN 413-1
Luftgehalt	≥ 8,0 Vol.-% ≤ 22,0 Vol.-%	EN 413-1
Wasserrückhaltevermögen	≥ 80,0 Masse-%	EN 413-1
Chloridgehalt	≤ 0,10 Masse-%	EN 413-1
Sulfatgehalt	≤ 2,5 Masse-%	EN 413-1

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Hubert Mattersdorfer
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Mag. Wolfgang Marcher
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.6.2013

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

ersetzt Ausgabe vom: Feb. 2003 Überarbeitet im: Jänner 2007

baumit.com

1.	Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	
1.1.	**Bezeichnung des Stoffes:**	**Baumit Akadur LP**
1.2.	**Verwendung des Stoffes:**	Herstellung von Putz- und Mauermörtel,
1.3.	**Firmenbezeichnung:**	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH Ferdinand Jergitsch Straße 15 A-9020 Klagenfurt Tel. 0043/463/56676-0 Telefax 0043/463/56676-8085
1.4.	**Notrufnummer:**	Vergiftungsinformationszentrale: 01/4064343

2.	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen	
2.1.	**Chem. Charakterisierung:**	Hydraulisches Bindemittel
2.2.	**Bestandteile:**	Enthält Portlandzementklinker, Gips, Cas-Nr. 65997-15-1 Einecs-Nr. 2660434 Enthält Kalkhydrat Cas-Nr. 001305-62-0, Einecs Nr. 2151373

3.	Mögliche Gefahren	
3.1.	**Gefahrenbezeichnung:**	Xi reizend
3.2.	**Spezifische Gefahren:**	R 36 Reizt die Augen R 37 Reizt die Atmungsorgane R 38 Reizt die Haut R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1.	**Allgemeine Hinweise:**	rasch helfen,
4.2.	**Einatmen:**	Reinigung der Atmungsorgane
4.3.	**Hautkontakt:**	Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen
4.4.	**Augenkontakt:**	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
4.5.	**Verschlucken:**	Sofort Arzt aufsuchen und Etikette oder Verpackung vorweisen
4.6.	**Hinweise für den Arzt:**	--

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
5.1.	**Geeignete Löschmittel im Brandfall:**	Wasser, Schaum, Kohlendioxid
5.2.	**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**	Keine,
5.3.	**Besondere Löschhinweise:**	Keine

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
6.1.	**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**	Staubentwicklung vermeiden Kontakt mit feuchter Haut oder Augen vermeiden
6.2.	**Umweltschutzmaßnahmen:**	Staubentwicklung vermeiden Unkontrollierten Zutritt von Wasser vermeiden Unkontrollierten Abfluß nach Wasserzutritt vermeiden Abfluß in Kanalisation und Vorfluter nach Wasserzutritt vermeiden
6.3.	**Verfahren zur Reinigung:**	mechanisch (trocken) aufnehmen
	Zusätzlicher Hinweis	Mit Wasser angemischt erhärtet Akadur LP nach 5 bis 6 Stunden und kann anschließend wie Betonabbruch entsorgt werden (Abfallschlüsselnr. 31427)

7.	Handhabung und Lagerung	
7.1.	**Handhabung:**	Vor unbeabsichtigter Feuchtigkeit schützen Staubentwicklung vermeiden
7.2.	**Lagerung:**	Vor Feuchtigkeit geschützt in geschlossenen Räumen und Behälter
7.3.	**Bestimmte Verwendung:**	Zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel

8.	Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung	
8.1.	**Zusätzl. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:**	--
8.2.	**Grenzwerte:**	Es ist der allgemeine Staubgrenzwert gemäß MAK-Werteliste von 2001 zu beachten (Feinstaubkonzentration max. 6 mg/m^3 , Gesamt-staubkonzentration max. 15 mg/m^3).
8.3.	**Persönl. Schutzausrüstung:**	Atemschutz: empfohlen Hautschutz: empfohlen Augenschutz: empfohlen Körperschutz: normale Arbeitskleidung
8.4.	**Allgem.Schutzmaßnahmen:**	Längeren Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
8.5.	**Hygienemaßnahmen:**	Kontakt mit Lebensmittel vermeiden

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1.	**Allgemeine Angaben:**	Form: Pulver Farbe: Grau Geruch: Geruchlos
9.2.	**Dichte:**	Ca. 2,8 g/cm³ bei 20°C
9.3.	**Schüttdichte Pulver:**	Ca. 950 g/l bei 20°C
9.4.	**Sicherheitsrelevante Daten:**	Flammpunkt in C: nicht anwendbar Zündtemperatur in ° C: nicht anwendbar Selbstentzündung in C: nicht anwendbar Löslichkeit in Wasser: 1,5 g/l bei 20°C Zustandsänderung: pH-Wert/Bemerkung: ca.12 bei 20°C in gesättigter Lösung Schmelzpunkt in ° C: > 1500 °C

10.	Stabilität und Reaktivität	
10.1.	**Gefährliche Reaktionen:**	reagiert mit Wasser alkalisch
10.2.	**Zu vermeidbare Bedingungen:**	unbeabsichtigter Wasserzutritt
10.3.	**Zu vermeidende Stoffe:**	Unbeabsichtigte Wasserzugabe
10.4.	**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**	keine

11.	Angaben zur Toxikologie	
11.1.	**Toxizität:**	Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsmäßiger Verwendung treten nach unseren Erfahrungen keine gesundheitsschädigenden Wirkungen auf. Reizung von Haut, Schleimhaut und Augen möglich Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

12.	Angaben zur Ökologie	
12.1.	**Ökologie:**	Im abgebundenen Zustand ist das Produkt ökologisch unbedenklich. Wegen der pH-Werterhöhung sollten keine größeren Mengen unkontrolliert in Grund- und Oberflächenwasser gelangen. Wassergefährdungsklasse I (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

13.	Hinweise zur Entsorgung	
13.1.	**Entsorgung:**	Mit Wasser angemischt und abgebunden als Betonabbruch entsprechend den örtlichen und behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallschlüssel nach ÖNORM S2100: 31427 Trocken aufgenommen weiter verwendbar. Verpackungen sind sorgfältig zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung der Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind als Baustellenabfall zu entsorgen.

14.	Angaben zum Transport	
14.1.	**Landtransport:**	Unterliegt nicht den Gefahrgutvorschriften für Straße und Schiene
14.2.	**Seeschiffstransport:**	Unterliegt nicht den Gefahrgutvorschriften für Binnenwasserstraßen und Seeverkehr
14.3.	**Lufttransport:**	Unterliegt nicht den Gefahrgutvorschriften für Zivilluftfahrt

15.	Vorschriften	
15.1.	**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:**	Gemäß Chemikaliengesetz 1996 (BGBL I Nr. 53/1997) und Chemikalienverordnung 1999 (BGBL II Nr.81/2000) und Zubereitungsrichtlinie ist Baumit Akadur LP mit dem Gefahrensymbol: Xi reizend zu kennzeichnen.
	R-Sätze:	R 36/38: Reizt die Augen und die Haut R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
	S-Sätze:	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 22: Staub nicht einatmen S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

16.	Sonstige Angaben
	Obige Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen jedoch keine Gewährleistung der Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten! <u>Die Änderungen dieses Sicherheitsdatenblattes gegenüber der letzt gültigen Ausgabe sind unterstrichen</u>.

Klagenfurt, Jänner 2007

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

ersetzt Ausgabe vom: Dez. 1995 Überarbeitet am: Feb. 1999

1.	Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	
1.1.	**Handelsname:**	**Baumit Akadur LP**
1.2.	**Chemischer Name:**	
2.3.	**Lieferant:**	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg/Wopfing Tel. 0043/2633/400-0 Telefax 0043/2633/400-266

2.	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen	
2.1.	**Chem. Charakterisierung:**	enthält Zement Cas-Nr. 65997-15-1 Einecs Nr. 2660434 und Kalziumhydroxid Cas-Nr. 001305-62-0 Einecs-Nr. 2151373
2.2.	**Symbol:**	Xi reizend
2.3.	**R-Sätze:**	R 36/38 R 43

3.	Mögliche Gefahren	
3.1.	**Identifizierung:**	Gefahrensymbol auf der Verpackung: Xi reizend
3.2.	**Spezifische Gefahren:**	R 36/38: Reizt die Augen und die Haut R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1.	**Allgemeine Hinweise:**	rasch helfen
4.2.	**Einatmen:**	Nase und Kehle mit viel Wasser ausspülen, eventuell Arzt aufsuchen
4.3.	**Hautkontakt:**	bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen
4.4.	**Augenkontakt:**	bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.
4.5.	**Verschlucken:**	sofort Arzt aufsuchen und Etikette oder Verpackung vorweisen
4.6.	**Hinweise für den Arzt:**	--

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
5.1.	**Geeignete Löschmittel im Brandfall:**	Wassernebel, Schaum, Kohlendioxid
5.2.	**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**	--
5.3.	**Besondere Löschhinweise:**	--

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
6.1.	**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**	individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Pkt. 8.3)
6.2.	**Umweltschutzmaßnahmen:**	Staubentwicklung vermeiden
6.3.	**Verfahren zur Reinigung:**	mechanisch, trocken aufnehmen

7.	Handhabung und Lagerung	
7.1.	**Handhabung:**	Staubentwicklung vermeiden
7.2.	**Lagerung:**	trocken lagern

8.	Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung	
8.1.	**Zusätzl. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:**	--
8.2.	**Grenzwerte:**	Es ist der allgemeine Staubgrenzwert gemäß MAK-Werteliste von 1992 zu beachten (Feinstaubkonzentration max. 6 mg/m^3 , Gesamtstaubkonzentration max. 15 mg/m^3).
8.3.	**Persönl. Schutzausrüstung:**	Atemschutz: empfohlen Handschutz: empfohlen Augenschutz: empfohlen Körperschutz: normale Arbeitsbekleidung
8.4.	**Allgem.Schutzmaßnahmen:**	längeren Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
8.5.	**Hygienemaßnahmen:**	Kontakt mit Lebensmittel vermeiden, bei Haut- und Augenkontakt mit viel Wasser abwaschen

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1.	**Erscheinungsbild:**	Form: Pulver Farbe: grau Geruch: keiner
9.2.	**Dichte:**	ca. 2800 g/dm^3
9.3.	**Schüttdichte Pulver:**	ca. 950 g/dm^3
9.4.	**Sicherheitsrelevante Daten:**	Flammpunkt in ° C: nicht anwendbar Zündtemperatur in ° C: nicht anwendbar Selbstentzündung in ° C: nicht anwendbar Löslichkeit in Wasser: ca. 1,5 g/l Zustandsänderung: ab ca. 500°C $CaO + CO_2$ pH-Wert/Bemerkung: ca. 12 Schmelzpunkt in ° C: nicht anwendbar

10.	Stabilität und Reaktivität	
10.1.	**Gefährliche Reaktionen:**	reagiert mit Wasser alkalisch
10.2.	**Zu vermeidbare Bedingungen:**	--
10.3.	**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**	--
10.4.	**Weitere Angaben:**	--

11.	Angaben zur Toxikologie	
11.1.	**Toxizität:**	bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsmäßiger Verwendung verusacht Baumit Akadur LP nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen

12.	Angaben zur Ökologie	
12.1.	**Ökologie:**	Im abgebundenen Zustand ist das Produkt ökologisch unbedenklich. Wegen der pH-Werterhöhung sollten keine größeren Mengen unkontrolliert in Grund- und Oberflächenwasser gelangen.

13.	Hinweise zur Entsorgung	
13.1.	**Entsorgung:**	Mit Wasser angemischt und nach der Erhärtung als Baustellenabfall oder als Betonabbruch entsprechend den örtlichen und behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallschlüssel nach ÖNORM S2100: 31607 oder 31427 Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguß oder das WC leeren.

14.	Angaben zum Transport	
14.1.	**Landtransport:**	RID / ADR: kein Gefahrengut
14.2.	**Seeschiffstransport:**	kein Gefahrengut
14.3.	**Lufttransport:**	kein Gefahrengut

15.	Vorschriften	
15.1.	**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:** R-Sätze: S-Sätze:	Gefahrensymbol: Xi reizend R 36/38: Reizt die Augen und die Haut R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

16.	Sonstige Angaben
	Obige Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen jedoch keine Gewährleistung der Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten!

Wopfing, 1999-02-01
Kalklabor/eg-sdlbl/akadur.doc