



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KA-PT-V24-13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**VENTATEC Produkttyp → Anhang 1**

2. Verwendungszweck(e):

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden**

3. Hersteller:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany  
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Bevollmächtigter:

**Nicht zutreffend.**

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4**

6. a) Harmonisierte Norm:

**EN 13964:2014**

Notifizierte Stelle(n):

**Nicht zutreffend.**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

**Nicht zutreffend.**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014
Freigabe von und/oder Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	
Tragfähigkeit: - Tragverhalten	siehe technisches Datenblatt → Anhang 1	
- Grenzabmaße und Maße	gemäß EN 13964:2014, Tab. 1	
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	NPD*	
Dauerhaftigkeit	B	

\*Keine Leistung festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

**Nicht zutreffend.**



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Director Research & Development

Elsenthal, 04.08.2017

ppa. Andreas Schiedeck

### Anhang 1

Tragverhalten				
	Klasse	Stützweite (mm)	$EI$ (Nm <sup>2</sup> )	$admM$ (Nmm)
PH T24 - 38 white	1	1.000 / 1.500	1.450	23.000
PH T24 - 38 Xc white	1	625 / 1.250	1.190	23.000
PQ T24 - 38 white	1	600 / 1.100	1.140	16.500
PQ T24 - 33 white	1	600 / 1.100	760	16.500
PQ T24 - 25 white	1	625 / 1.250	310	4.500