LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.
38UGW40PNA1NNNN13071

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

   MW – EN 13162 – T3 – DS(70,-) – MU1 – AFr5

2. **Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

   Siehe Produktetikette
   URSA TWP 1

3 **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

   Dämmung gemäß EN 13162 - 2012 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

   URSA GLASSWOOL
   URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. **Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

   nicht zutreffend

6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

   System 1 für das Brandverhalten und System 3 andere Eigenschaften

7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

   Die notifizierte Zertifizierungsstelle MPA Stuttgart (Identifikationsnummer 0672) hat die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit des Produkttyps, die Erstinspektion und laufende Inspektionen des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat das CE Zertifikat mit der Nummer 0672-CPD-51140.02.01 ausgestellt.

8. **Leistungserklärung über ein Bauprodukt, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt wurde:**

   nicht zutreffend

9. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			**LEISTUNG**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Anforderung/Eigenschaft laut Mandat	Anforderungen in dieser Europaischen Norm	Stufen und/oder Klassen		
Brandverhalten, Euroklassen-Eigenschaften	Brandverhalten	Euroklassen	**A1**	
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere	Abgabe gefährlicher Substanzen	**Derzeit keine harmonisierten Methoden definiert**		
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	APi ; AWi	**NPD**	**EN 13 162 : 2012**
Luftschalldämmung	Strömungswiderstand	AFri	**≥ AFr5**	
Glimmverhalten	Glimmverhalten	**Derzeit keine harmonisierten Methoden definiert**		

Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme	WL(P)	**NPD**	**EN 13 162 : 2012**
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	MUi	**MU1**	
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10\Y)i	**NPD**	
	Punktlast	PL(5)i	**NPD**	
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	**Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euroklassen- Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich mit der Zeit nicht erhöht.**			
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	**Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft enthält.**		
	Dimensionsstabilität	DS(70,-)	**Δεd ≤1%**	
Zug-/Biegefestigkeit	Zugfästigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR i	**NPD**	
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegen Alterung/Abbau	Langzeit- Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	CC(i1/i2,y)бc	**NPD**	

Dicke, dL - Toleranzklasse			**T3**	**EN 13 162 : 2012**
Deklarierter Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/m*K]			**0,04**	
Deklarierter Wärmedurchlasswiderstand RD [m2K/W]				
Nenndicke (mm)	Deklarierter Wärmedurchlasswiderstand RD [m2K/W]	Nenndicke (mm)	Deklarierter Wärmedurchlasswiderstand RD [m2K/W]	
30	0,75	150	3,75	
40	1,00	160	4,00	
50	1,25	180	4,50	
60	1,50	200	5,00	
70	1,75			
80	2,00			
90	2,25			
100	2,50			
110	2,75			
120	3,00			
130	3,25			
140	3,50			

Trittschallübertragung (für Böden)				**EN 13 162 : 2012**
Dicke, dL		**Zusammendrückbarkeit**	**Dynamische Steifigkeit SDi**	
		NPD		
	Strömungswiderstand	AFri	≥ AFr5	

NPD= No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Manuel F. Geremías, URSA Insulation, Managing Director, Mediterranean & South East OU

Novo mesto: 1.7.2013

…….. ……

(Ort und Datum) (Unterschrift)

38UGW40PNA1NNNN13071