



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KA-PT-DX35-13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**DONN Produkttyp → Anhang 1**

2. Verwendungszweck(e):

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden**

3. Hersteller:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany  
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Bevollmächtigter:

**Nicht zutreffend.**

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4 / System 3 (Brandverhalten)**

6. a) Harmonisierte Norm:

**EN 13964:2014**

Notifizierte Stelle(n):

**TUM - Holzforschung München - NB 0797 (Brandverhalten: DX35XH CE)**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

**Nicht zutreffend.**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	→ Anhang 1	EN 13964:2014
Freigabe von und/oder Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	
Tragfähigkeit - Tragverhalten	siehe technisches Datenblatt → Anhang 1	
- Grenzabmaße und Maße	gemäß EN 13964:2014, Tab. 1	
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	NPD*	
Dauerhaftigkeit	B	

\*Keine Leistung festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

**Nicht zutreffend.**



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Director Research & Development:

Elsenthal, 10.02.2020

ppa. Andreas Schiedeck

## Anhang 1

	Brandverhalten	Tragverhalten			
		Klasse	Stützweite (mm)	EI (Nm <sup>2</sup> )	admM (Nmm)
DX35XH*	A1	1	1.000 / 1.800	1.600	20.000
DC35XH*	A1	1	1.000 / 1.800	1.600	20.000
DX35XH X	A1	1	1.000 / 1.800	1.600	20.000
DX35XH CE*	E	1	1.000 / 1.800	1.600	20.000

\*gültig für alle Standardfarben: W, Y, LM, D, A