

Nr. KA-PT-ST-13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DONN Produkttyp → Anhang 1

2. Verwendungszweck(e):

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

3. Hersteller:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany +49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend.

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend.

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend.

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Brandverhalten	A1		
Freigabe von und/oder Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine Freigabe		
Tragfähigkeit			
- Tragverhalten	siehe technisches Datenblatt	EN 13964:2014	
	→ Anhang 1		
- Grenzabmaße und Maße	gemäß EN 13964:2014, Tab. 1		
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	NPD*		
Dauerhaftigkeit	В		

^{*}Keine Leistung festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Nicht zutreffend.



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Director Research & Development:

Elsenthal, 16.11.2017

ppa. Andreas Schiedeck

Anhang 1

	Tragverhalten			
	Klasse	Stützweite (mm)	El (Nm²)	admM (Nmm)
Stid 505	1	1.800 / 2.000	1.300	17.500
Stid 506	1	1.000 / 2.000	1.400	17.000