



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KA-PT-V24-13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VENTATEC Produkttyp → Anhang 1

2. Verwendungszweck(e):

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

3. Hersteller:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend.

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

System 3 → Brandverhalten (PH T24 - 38 G, PH T24 - 38 Med, PQ T24 - 33 Med)

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n):

**TUM - Holzforschung München NB 0797:
Brandverhalten (PH T24 - 38 G, PH T24 - 38 Med, PQ T24 - 33 Med)**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend.

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	→ Anhang 1	EN 13964:2014
Freigabe von und/oder Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	
Tragfähigkeit: - Tragverhalten	siehe technisches Datenblatt → Anhang 1	
- Grenzabmaße und Maße	gemäß EN 13964:2014, Tab. 1	
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	NPD*	
Dauerhaftigkeit	B	

*Keine Leistung festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:



Nicht zutreffend.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Director Research & Development

ppa. Andreas Schiedeck

Elsenthal, 17.02.2020

Anhang 1

	Farbe	Brandverhalten	Tragverhalten			
			Klasse	Stützweite (mm)	EI (Nm ²)	admM (Nmm)
PH T24 - 38	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38	Matt black LM	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 Med	Medical	E	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 G	Ventatec White	A2-s1,d0	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 Xc	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PH T24 - 38 Xc NF	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PQ T24 - 38 X	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PQ T24 - 38	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PQ T24 - 38	Matt black LM	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PQ T24 - 33	Ventatec White	A1	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 33	Matt black LM	A1	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 33 Med	Ventatec White	E	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 32	Ventatec White	A1	1	1.350 / 1.000	550	11.000
PQ T24 - 32	Matt black LM	A1	1	1.350 / 1.000	550	11.000
PQ T24 - 25	Ventatec White	A1	1	1.250 / 1.000	275	4.500
PQ T24 - 25	Matt black LM	A1	1	1.250 / 1.000	275	4.500