

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III i.d.g.F.  
Profibaustoffe Austria GmbH



Ausgabedatum: 27.06.2018  
Ersetzt Ausgabe vom: 28.02.2014

ETA-04/0107

## PROFI Steinwolle-System

1	Leistungserklärung Nr. / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>00650-CPR-PROFI Steinwolle-System</b>		
2	Verwendungszweck(e)	<b>Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden</b>		
3	Hersteller	<b>Profibaustoffe Austria GmbH</b> <b>Mistelbacherstraße 70 – 80</b> <b>A-2115 Ernstbrunn</b> <b>Telefon: +43/2576/2320-0</b> <b>Fax: +43/2576/2320-45</b> <b>Mail: mail@profibaustoffe.com</b>		
4	Bevollmächtigter	<b>Für den Verkauf in CZ/SK:</b> Profibaustoffe CZ, s r.o. Vídenská 113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profibaustoffe.cz	<b>Für den Verkauf in HU:</b> Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 1 (Brandverhalten)</b> <b>System 2+</b>		
6	Europäisches Bewertungsdokument	<b>ETAG 004, Ausgabe Juni 2013</b>		
	Europäische Technische Bewertung	<b>ETA-04/0107</b>		
	Technische Bewertungsstelle	<b>Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien</b>		
	Notifizierte Stelle(n)	<b>NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien</b>		
7	Erklärte Leistung(en)	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harm. techn. Spezifikation</b>
		Brandverhalten	<b>A2 - s1, d0</b>	<b>ETAG 004</b>
		Wasseraufnahme nach 24 h	<b>&lt; 0,5 kg/m<sup>2</sup></b>	
		Hygrothermisches Verhalten	<b>Bestanden</b>	
		Stoßfestigkeit mit Standardgewebe - einfach	<b>Kategorie II</b>	
		Stoßfestigkeit mit Standardgewebe - doppelt	<b>Kategorie II</b>	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	<b>≤ 1,0 m</b>	
		Freisetzen von Schadstoffen	<b>NPD</b>	
		Haftzugfestigkeit: Unterputz - Dämmstoff	<b>≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff</b>	
		Haftzugfestigkeit: Kleber – Untergrund	<b>≥ 0,25 MPa Ausgangszustand</b> <b>≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen in Wasser + 2 h 23 °C/50 % RL*</b> <b>≥ 0,25 MPa 48 h Eintauchen in Wasser + 7 Tage 23 °C/50 % RL*</b>	
Haftzugfestigkeit: Kleber - Dämmstoff	<b>≥ 0,08 MPa Ausgangszustand</b> <b>≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen in Wasser + 2 h 23 °C/50 % RL*</b> <b>≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen in Wasser + 7 Tage 23 °C/50 % RL*</b>			
Befestigungsstärke (Verschieberversuch)	<b>NPD</b>			

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III i.d.g.F.  
 Profibaustoffe Austria GmbH



Ausgabedatum: 27.06.2018  
 Ersetzt Ausgabe vom: 28.02.2014

## PROFI Steinwolle-System

ETA-04/0107

		Widerstand gegen Windlasten	Nicht in der Fuge: mind. 500 N In der Fuge: mind. 350 N Feucht: mind. 200 N	
		Wärmedurchlasswiderstand	R > 1 m²K/W	
		Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 Mpa oder Versagen im Dämmstoff	
		<b>* RL: relative Luftfeuchtigkeit</b>		
		Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Verantwortlichkeit	<b>Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung</b>		
		(Name, Funktion)		
				
		<b>Ernstbrunn, 27.06.2018</b>		
		(Ort und Datum der Ausstellung)		(Unterschrift)