

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55250-04 ALUPLAN AL E 40 KSK****Verwendungszweck**

- Dampfsperre mit Notabdichtungsfunktion auf Trapezblechuntergründen (bei thermischer Nahtverklebung)

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3

EN 13970

Harmonisierten Norm

EN 13970

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	60 kPa	EN 13970
Brandverhalten	E	EN 13970
Scherfestigkeit der Fügenaht längs/quer	KLF N/50mm	EN 13970
Höchstzugkraft längs/quer	1200/1000 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm	EN 13970
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 ($\pm 5/\pm 5$) %	EN 13970
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13970
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 ($\pm 50/\pm 50$) N	EN 13970
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit	> 1500 m Sd	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	> 1500 m Sd	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13970
Gefahrstoffe	Keine	EN 13970

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.