

DoP-Nr.: 1763 2000

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | BauderFLEX K 4 E naturschiefer |
| 2. | Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 | Siehe Produktetikett |
| 3. | Vorgesehener Verwendungszweck | Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung |
| 4. | Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 | Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart |
| 5. | Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist. | Nicht zutreffend |
| 6. | System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V | System 2+ |
| 7. | Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes | 1724-CPR-021101 |
| 8. | Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist | Nicht zutreffend |

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Spezifikation |
|--|---|---------------|
| Brandverhalten | E | EN 13707 |
| Wasserdichtheit Methode B | Bestanden | |
| Zugverhalten : | | |
| Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) | 800 | |
| Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) | 800 | |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) | 40 | |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%) | 40 | |
| Kaltbiegeverhalten (°C) | -30 | |
| Widerstand gegen Weiterreißen (N) | 150 | |
| Künstliches Alterungsverhalten - Kaltbiegeverhalten (°C) | -20 | |
| Gefahrstoffe ^{b), c)} | Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707 | |

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Günther Muraier
Geschäftsleiter

Ansfelden, 9.7.2014