

DoP-Nr.: 1718 3000

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Baukubit K 5 K graphitschwarz
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	1724-CPR-021101 / 021201
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Verhalten bei Brand von Außen ^{a)}	B _{roof} (t1)	EN 13707
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1000	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	45	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	45	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-36	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	150	
Künstliches Alterungsverhalten		
- Kaltbiegeverhalten (°C)	-30	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Günther Murauer
Geschäftsleiter

Ansfelden, 9.7.2014

DoP-Nr.: 1719 0000

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Baukubit K 5 K herbstbraun
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	1724-CPR-021101 / 021201
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Verhalten bei Brand von Außen ^{a)}	B _{roof} (t1)	EN 13707
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1000	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	45	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	45	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-36	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	150	
Künstliches Alterungsverhalten		
- Kaltbiegeverhalten (°C)	-30	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Günther Muraier
Geschäftsleiter

Ansfelden, 9.7.2014

DoP-Nr.: 1721 2000

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Baukubit K5K naturschiefer
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	1724-CPR-021101 / 022101 / 023101 / 024101 / 021201 / 022201 / 023201 / 024201
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Verhalten bei Brand von Außen ^{a)}	B _{roof} (t1)	EN 13707
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1000	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	45	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	45	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-36	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	150	
Künstliches Alterungsverhalten		
- Kaltbiegeverhalten (°C)	-30	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Günther Muraier
Geschäftsleiter

DoP-Nr.: 1722 0000

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Bauder K 5 K rotschiefer
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	1724-CPR-022101 / 022201
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Verhalten bei Brand von Außen ^{a)}	B _{roof} (t1)	EN 13707
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1000	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	45	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	45	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-36	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	150	
Künstliches Alterungsverhalten		
- Kaltbiegeverhalten (°C)	-30	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Günther Muraier
Geschäftsleiter

Ansfelden, 9.7.2014