



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt

Schnellestrich Konzentrat*

DoP-Nr. **13813-13-16**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13813: CT-C40-F6-A15-B2,0
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Zementärer Estrichmörtel für Innen- und Außenanwendungen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
**System 3
CWFT für das Brandverhalten**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Braunschweig, NB 0761, hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht, Dokumenten-Nr. 1365/033/13-b
Gemäß Beschluss 2010/85/EU vom 9. Februar 2010 CWFT für das Brandverhalten**

***Die in dieser Leistungserklärung ausgewiesenen Produkteigenschaften beziehen sich auf ein für die Praxis realistisches Mischungsverhältnis von 9,0 l (kg) Wasser/ 100 kg Estrich Sand 0/8/ 25 kg Schnellestrich Konzentrat**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 _{fl} * (nach EN 13501-1)	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C40	
Biegezugfestigkeit	F6	
Verschleißwiderstand	A15	
Haftzugfestigkeit auf Beton	B2,0	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	

*Gemäß dem geänderten Beschluss 96/603/EG vom 04. Okt.1996 erfüllt das Produkt die Brandklasse A1_{fl} ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH von der Geschäftsführung



Borgholzhausen, 15. April 2014

Geschäftsführer (GF)

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: + 49 (0) 5425 801-0, Fax: + 49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Roland Albers, Olaf Memmen

Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM488, IBAN DE97 1002 0890 0355 2397 64

A company of TOTAL

www.bostik.de