



**LEISTUNGSERKLÄRUNG:** G603-03

1. Kenncode des Produkttyps: **Crystall Grey**
2. IdentifikationsNr. des Bauprodukts: **feinkörniger, grauer, präkambrischer Monzogranit, G603  
China, Region Fujian**
3. Verwendungszweck des Bauprodukts: **Begrenzte Flächen in Außenbereichen und Straßendecken,  
die mit Naturstein gepflastert werden sollen**
4. Hersteller bzw. Inverkehrbringer: **Stein & Co. stone logistics austria gmbh  
4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Straße 3/9**
5. Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **4a**
6. Harmonisierte Norm: **ÖNORM EN 1341:2013  
Platten aus Naturstein für Außenbereich**
7. Prüfstelle: **BTI Linz**
8. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
ABW Plattenmaße	P1	EN 1341:2013
ABW Plattendiagonale	D1	EN 1341:2013
ABW Plattendicke	T1	EN 1341:2013
Widerstand gegen Frost/Tau-Wechsel	F1	EN 12371
Biegefestigkeit Mittelwert in Mpa	14,4	EN 12372
Abriebwiderstand Länge in mm	NPD	EN 14157
Gleit-/Rutschwiderstand	SRV dry 65, SRV wet 55	EN 14231
Wasseraufnahme in Masse %	0,31	EN 13755
Druckfestigkeit in N/mm <sup>2</sup>	216	EN 1926
Druckfestigkeit Frost/Tau-Wechsel in N/mm <sup>2</sup>	198	EN 1926

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Inverkehrbringer:

Mag. Franz Edtberger

Ennsdorf, 03. April 2013



**LEISTUNGSERKLÄRUNG:** G603-06

1. Kenncode des Produkttyps: **Crystall Grey**
2. IdentifikationsNr. des Bauprodukts: **feinkörniger, grauer, präkambrischer Monzogranit, G603  
China, Region Fujian**
3. Verwendungszweck des Bauprodukts: **Beläge für Fußböden und Treppen außen**
4. Hersteller bzw. Inverkehrbringer: **Stein & Co. stone logistics austria gmbh  
4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Straße 3/9**
5. Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **ÖNORM EN 12058:2004  
Natursteinprodukte - Bodenplatten und Stufenbeläge**
7. Prüfstelle: **BTI Linz**
8. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegefestigkeit unterer Erwartungswert in Mpa	13,9	EN 12372
Biegefestigkeit Mittelwert in Mpa	14,4	EN 12372
Biegefestigkeit Standardabweichung	0,74	EN 12372
Gleit-/Rutschwiderstand	SRV dry 65, SRV wet 55	EN 14231
Widerstand gegen Frost/Tau-Wechsel	F1	EN 12371
Widerstand gegen Wärmeschock	NPD	EN 14066

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Inverkehrbringer:

Mag. Franz Edtberger

Ennsdorf, 24. Juni 2013