

Leistungserklärung

001_1338_20130701_W



Pflasterstein aus Beton

Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140;
Monarchie Pflaster	20148; 20151; 20149;
Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130;
Parkettpflaster	20014; 20011; 20015;
Wellenpflaster 6 cm	20004; 20005;
Sechseckpflaster	20009; 20006; 20010;
Arret VG4 Kombipflaster 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20866;
Arret VG4 Kombipflaster 8 cm	20820; 20821; 20822;
Arret VG4 Kombipflaster 10 cm	20682; 20795; 20775;
Sigma VG4	20762; 20763; 20764; 20766; 20769;
Classic VG4 Pflaster	20776; 20777; 20778; 20858; 20779; 20780; 20781; 20550;
Grado VG4	20784; 20785; 20786; 20788; 20791;
K&K Pflaster	20146; 20145;
Trentino Antik	20160; 20159; 20161; 20162;
Trentino	20156; 20155; 20157; 20158;
Öko Plus	20123; 20122; 20124;
Verde	20120;
Doppelverbundstein mit Fase	20018; 20019;
Doppelverbundstein ohne Fase	20793; 20748;
Wellenpflaster 8 cm	20163; 20164;
Triad VG4 *	20860; 20861; 20862;
Viano *	20648; 20645; 20646; 20647;

3 Verwendung als **Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern** nach EN1338/2007

4 Hersteller: **Friedl Ges.m.b.H. - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf**

6 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1338:2003 + AC2006
Bruchfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schwarz Michael / Qualitätssicherung

Name und Funktion

Weppersdorf, 01.07.2013

Ort und Datum der Ausstellung

FRIEDL
STEINWERKE.AT

FRIEDL GES.M.B.H.
7331 WEPPEPERSDORF
INDUSTRIEGELÄNDE 2
EL 02618-3208-0, FAX -116

* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 004_1339_20130701_W

Leistungserklärung

004_1339_20130701_W



1 **Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke <= 10 cm)**

Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140;
Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130;
Arret VG4 Kombipflaster 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20866;
Nostalgie Pflasterplatte	20154; 20153;
Classic VG4 60x15x8 cm	20426;
Linea VG4 60x15x8 cm	20749; 20751; 20753; 20755; 20757;
Limes Pflasterplatte 7,5 cm	20173; 20175; 20845;
Viano *	20648; 20645; 20646; 20647;
2 Classic VG4 40x20x8 cm	20859;
Sigma VG4 40x20x8 cm	20848; 20849; 20850; 20851;
Triad VG4 *	20860; 20861; 20862;
Classic VG4 60x30x8 cm	20782; 20783;
Linea VG4 60x30x8 cm	20750; 20752; 20754; 20756; 20758;
Campus VG4	20855; 20856;
Raseng. Quadro 40x40x10 cm	20584;
Rasengitter Rombo 60x40x8 cm	20165;
Rasengitter Quadro 40x40x8 cm	20712;

3 **Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007**

4 **Hersteller: Friedl Ges.m.b.H. - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf**

6 **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4**

Erklärte Leistung:				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

10 **Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Schwarz Michael / Qualitätssicherung
Name und Funktion

Weppersdorf, 01.07.2013
Ort und Datum der Ausstellung

FRIEDL STEINWERKE.AT
FRIEDL GES.M.B.H.
7331 WEPPERSDORF
INDUSTRIEGELÄNDE 2
TEL 02618-3208-0, FAX -116

Unterschrift

* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 001_1338_20130701_W