



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator

Produktform: Gemisch
Produktname: STT® TAURUS BLACK 2K - A
Produktcode: H050303405 STT® TAURUS BLACK 2K-A (5lt)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Industrielle/gewerbliche Verwendung:

Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Nur für gewerbliche Anwender

Elastomeres 2-Komponenten-Material auf Polyurethanbasis, angereichert mit reinem, chemisch polymerisiertem, schwarzem Bitumen, zum Abdichten von Oberflächen

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen vorhanden

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereithält

STT GmbH
8273 Ebersdorf 226
T: +43 3333 41241
E: office@stt-gmbh.at

1.4. Auskunft gebender Bereich

Abteilung Anwendungstechnik 033 33 – 41 241

Notfallauskunft:

Vergiftungsinformationszentrale: +43 (1) 406 43 43
(0-24 Uhr)

STT GmbH: +43 3333 - 41 241
(Mo-Do 7:30-16:30 Uhr, Fr 07:30-12:00 Uhr)

2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemisches

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3	H226
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2	H315
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2	H319
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 2	H373

Der volle Wortlaut der H-Sätze findet sich unter Abschnitt 16.

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP):



GHS02



GHS07



GHS08

Signalwort (CLP):

Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Xylol

Gefahrenhinweise (CLP)

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise (CLP)

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 - Rauch / Dämpfe / Aerosol nicht einatmen.

P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P233 - Behälter dicht verschlossen halten.

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501 - Entsorgung des Inhalts / Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zu einer Sammelstelle für Sonderabfälle bringen.

EUH-Sätze

EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen vorhanden

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff

Nicht anwendbar.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

3.2. Gemisch

Name	Produktidentifikatoren	%	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Xylol	(CAS Nr.) 1330-20-7 (EG Nr.) 215-535-7 (EG Indexnr.) 601-022-00-9	15 - 20	R10 Xn; R20/21 Xi; R36/37/38 Xn; R65	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Name	Produktidentifikatoren	Spezifische Konzentrationsgrenzen: DSD/DPD	Spezifische Konzentrationsgrenzen: CLP
Xylol	(CAS Nr.) 1330-20-7 (EG Nr.) 215-535-7 (EG Indexnr.) 601-022-00-9	(C >= 12.5) Xn;R20/21	

Der volle Wortlaut der R- und H-Sätze findet sich unter Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Erste Hilfe nach Einatmen

Betroffene Person an die frische Luft bringen. Betroffene Person ruhigstellen. An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Haut gründlich mit Wasser abspülen/abduschen. Verunreinigte Kleidung für neuerliche Verwendung waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste Hilfe nach Verschlucken

Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Schäden:

Schädigt die Organe.

Symptome/Schäden nach Einatmen:

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Symptome/Schäden nach Hautkontakt:

Längere oder wiederholte Exposition kann eine Aufnahme durch die Haut und ein hohes Gesundheitsrisiko zur Folge haben. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

Symptome/Schäden nach Augenkontakt: Verursacht schwere Augenschäden.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen vorhanden

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid. Sprühwasser. Sand.

Ungünstige Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Explosionsgefahr:

Bildung entzündlicher/explosiver Dampf-Luftgemische möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Anweisungen zur Brandbekämpfung:

Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

Vorsicht bei der Bekämpfung von chemischem Feuer Eindringen von

Löschwasser in Oberflächengewässer und Grundwasser vermeiden.

Schutz bei der Brandbekämpfung:

Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich
Atemschutzgerät betreten.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen:

Zündquellen entfernen. Elektrostatische Aufladung vermeiden.

Keine offene Flamme. Nicht rauchen.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen:

Umgebung räumen

6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung:

Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

Notfallmaßnahmen:

Umgebung belüften.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangen lassen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren:

Verschüttetes Produkt so schnell wie möglich mit einem inerten Feststoff wie
Tonerde oder Kieselgur aufnehmen. Verschüttetes Produkt auf sammeln.
Getrennt von anderen Materialien lagern.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren nach Verarbeitung:

Leere Behälter vorsichtig handhaben, da die Restdämpfe entzündbar sind.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Hände und andere ungeschützte Körperstellen vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und nach der Arbeit mit einer milden Seife waschen. Im Verarbeitungsbereich für gute Belüftung sorgen, um die Bildung von Dämpfen zu verhindern. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Hygienemaßnahmen:

Sprühnebel, Rauch und Dämpfe nicht einatmen.
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen:

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Potentialausgleich und Erdung der Behälter herstellen.
Explosionssgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden.

Lagerbedingungen:

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut durchlüfteten Ort aufbewahren, fernhalten von: Wärmequellen. Behälter dicht geschlossen halten.

Unverträgliche Stoffe:

Amine, Alkohole. Starke Basen. Starke Säuren.

Unverträgliche Materialien:

Zündquellen. Direkte Sonneneinstrahlung. Wärmequellen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen vorhanden

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine weiteren Informationen vorhanden.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Unnötige Exposition vermeiden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz:

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser tragen

Haut- und Körperschutz:

Geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Geeigneten Atemschutz tragen

Sonstige Angaben:

Während der Verwendung weder essen, noch trinken oder rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	Flüssigkeit
Farbe:	Transparent.
Geruch:	Charakteristisch.
Geruchsschwelle:	Keine Daten verfügbar
Ph:	Nicht anwendbar.
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1):	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt:	Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt:	Keine Daten verfügbar
Siedepunkt:	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt:	42 °C
Selbstentzündungstemperatur:	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur:	Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar. Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Dampfdruck:	Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C:	Keine Daten verfügbar
Relative Dichte:	Keine Daten verfügbar
Dichte:	0,96 (0,95 - 1) g/cm ³
Löslichkeit:	Organische Lösungsmittel
Log Pow:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch:	1200 cP
Explosive Eigenschaften:	Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften:	Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen:	Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen vorhanden.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen vorhanden.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Abschnitt 7.

10.3. Mögliche gefährliche Reaktionen

Unter normalen Umständen keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonneneinstrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offene Flamme. Überhitzung. Wärme. Funken.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen. Wasser, Amine und Alkohole.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Kann entflammbare Gase freisetzen.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:	Nicht eingestuft
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Verursacht Hautreizungen. pH: Nicht anwendbar.
Schwere Augenschädigung/-reizung:	Verursacht schwere Augenschäden. pH: Nicht anwendbar
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Keimzellmutagenität:	Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität:	Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität:	Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Aspirationsgefahr:	Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

STT® TAURUS BLACK 2K - A	
Viskosität, kinematisch	1250.00000000 mm²/s

Mögliche Gesundheitsgefahren und Symptome:

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

STT® TAURUS BLACK 2K - A	
Persistenz und Abbaubarkeit	Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

STT® TAURUS BLACK 2K - A	
Bioakkumulationspotenzial	Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen vorhanden.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Informationen:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für die Abfallentsorgung:

Gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften sicher entsorgen.

Entsorgung des Inhalts / Behälters bei einer Sammelstelle für Sonderabfälle.

Zusätzliche Informationen:

Leere Behälter vorsichtig handhaben, da die Restdämpfe entzündbar sind.

Ökologie – Abfallstoffe:

Freisetzung in die Umgebung vermeiden.

14. Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-Nummer

UN-No. (ADR):	1139
UN-No. (IMDG):	1139
UN-No. (IATA):	1139
UN-No. (ADN):	Nicht anwendbar.
UN-No. (RID):	Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (ADR):	SCHUTZANSTRICHLÖSUNG
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IMDG):	COATING SOLUTION
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IATA):	COATING SOLUTION
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (ADN):	Nicht anwendbar.
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (RID):	Nicht anwendbar.
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR):	UN 1139 SCHUTZANSTRICHLÖSUNG UNTERLIEGT NICHT DEN ADR-BESTIMMUNGEN Das Produkt ist in Behältern mit weniger als 450 Litern Fassungsvermögen verpackt. Ausstufung (viskoser Stoffe) aus dem ADR (2.2.3.1.5), 3, III, (D/E)
Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG):	UN 1139 COATING SOLUTION (UNTERLIEGT NICHT DEN BESTIMMUNGEN DES IMDG-CODES FÜR DIE BESCHRIFTUNG, KENNZEICHNUNG UND PRÜFUNG VON VERSANDSTÜCKEN GEMÄSS KAPITEL 4.1, 5.2, UND 6.1.

Das Produkt ist in Behältern mit einem Fassungsvermögen von höchstens 30L verpackt.

Die folgende Erklärung wird in das Beförderungsdokument aufgenommen: „Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.“, 3, III

14.3. Transportgefahrenklassen

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

ADR

Transportgefahrenklassen (ADR): 3
Gefahrenkennzeichen (ADR): 3



IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG): 3
Gefahrzettel (IMDG): 3



IATA

Transportgefahrenklassen (IATA): 3
Gefahrzettel (IATA): 3



ADN

Transportgefahrenklassen (ADN): Nicht anwendbar

RID

Transportgefahrenklassen (RID): Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR): III
Verpackungsgruppe (IMDG): III
Verpackungsgruppe (IATA): III
Verpackungsgruppe (ADN): Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (RID): Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein
Sonstige Angaben: Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport

Klassifizierungscode (ADR): F1
Sondervorschriften (ADR): 640E
Begrenzte Mengen (ADR): 5I
Freigestellte Mengen (ADR): E1
Verpackungsanweisung (ADR): P001, IBC03, LP01, R001



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010


Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

Zusammenpackung (ADR): MP19
 Beförderungskategorie (ADR): 3
 Sonderbestimmungen – Versandstücke (ADR): V12
 Sonderbestimmungen -Betrieb (ADR): S2
 Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Gefahnummer): 30
 Orangefarbene Tafeln:



Tunnelbeschränkungscode (ADR): D/E
 EAC-Code: 3YE

- Seeschifftransport

Sondervorschriften (IMDG): 955
 Begrenzte Mengen (IMDG): 5 L
 Freigestellte Mengen (IMDG): E1
 Verpackungsanweisung (IMDG): P001, LP01
 IBC Verpackungsvorschriften (IMDG): IBC03
 EmS-No. (Fire): F-E
 EmS-No. (Spillage): S-E
 Staukategorie (IMDG): A

- Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA): E1
 PCA freigestellte Mengen (IATA): Y344
 PCA begrenzte Mengen max. Nettomenge (IATA): 10L
 PCA Verpackungsvorschriften (IATA): 355
 PCA max. Nettomenge (IATA): 60L
 CAO Verpackungsvorschriften (IATA): 366
 Max. CAO Nettomenge (IATA): 220L
 Sonderbestimmung (IATA): A3
 ERG-Code (IATA): 3L

- Binnenschifftransport

Keine Daten verfügbar

- Eisenbahnbeförderung

Keine Daten verfügbar

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

15.1.1. EU-Verordnungen

Keine Beschränkungen nach Anhang XVII (REACH)
Enthält keinen Stoff aus der Kandidatenliste (REACH)
Enthält keinen Stoff nach Anhang XIV (REACH)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Bezugnahme VwVwS:

Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 - wassergefährdend (Einstufung nach Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS), Anhang 4)

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Störfallverordnung 12. BImSchV:

Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung)

Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: None of the components are listed
SZW-lijst van mutagene stoffen: None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding: None of the components are listed
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid: None of the components are listed
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: xylene is listed

Denmark

Class for fire hazard: Klasse II-1
Store unit: 5 Liter
Classification remarks: R10 <H226;H315;H319;H373>; Emergency management guidelines for the storage of

Recommendations Danish Regulation:

flammable liquids must be followed
Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product
Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with the product. Persons suffering from asthma or eczema and persons who have chronic lung diseases, skin or respiratory allergies to isocyanates should not work with the material. The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with epoxy resins and isocyanates must be observed during use and disposal

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar.

16. Sonstige Angaben

Datenquellen:

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben:

Keine

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - A

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Asp. Tox. 1	Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3	Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Skin Irrit. 2	Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
STOT RE 2	Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 2
STOT SE 3	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3, Reizungen der Atemwege
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
H315	Verursacht Hautreizungen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H335	Kann die Atemwege reizen
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
R10	Entzündlich
R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut
R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R65	Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
Xi	Reizend
Xn	Gesundheitsschädlich

SDS EU (REACH Anhang II)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator

Produktform:	Gemisch
Produktname:	STT® TAURUS BLACK 2K - B
Produktcode:	H050303505 STT® TAURUS BLACK 2K-B (5lt)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Industrielle/gewerbliche Verwendung:	Nur für gewerbliche Anwender Industrielle Verwendung
Verwendung des Stoffs/Gemischs:	Elastomeres 2-Komponenten-Material auf Polyurethanbasis, angereichert mit reinem, chemisch polymerisiertem, schwarzem Bitumen, zum Abdichten von Oberflächen

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen vorhanden

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereithält

STT GmbH
8273 Ebersdorf 226
T: +43 3333 41241
E: office@stt-gmbh.at

1.4. Auskunft gebender Bereich	Abteilung Anwendungstechnik 033 33 – 41 241
Notfallauskunft:	Vergiftungsinformationszentrale: +43 (1) 406 43 43 (0-24 Uhr) STT GmbH: +43 3333 - 41 241 (Mo-Do 7:30-16:30 Uhr, Fr 07:30-12:00 Uhr)

2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemisches

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3	H226
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2	H315
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2	H319

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 2 H373

Der volle Wortlaut der H-Sätze findet sich unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP):



GHS02



GHS07



GHS08

Signalwort (CLP):

Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Xylol

Gefahrenhinweise (CLP)

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise (CLP)

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 - Rauch / Dämpfe / Aerosol nicht einatmen.

P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P233 - Behälter dicht verschlossen halten.

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501 - Entsorgung des Inhalts / Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zu einer Sammelstelle für Sonderabfälle bringen.

Kindersicherer Verschluss

Nein

Fühlbare Warnung

Nein

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen vorhanden



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff

Nicht anwendbar.

3.2. Gemisch

Name	Produktidentifikatoren	%	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Xylol	(CAS Nr.) 1330-20-7 (EG Nr.) 215-535-7 (EG Indexnr.) 601-022-00-9	10-15	R10 Xn; R20/21 Xi; R36/37/38 Xn; R65	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Name	Produktidentifikatoren	Spezifische Konzentrationsgrenzen: DSD/DPD	Spezifische Konzentrationsgrenzen: CLP
Xylol	(CAS Nr.) 1330-20-7 (EG Nr.) 215-535-7 (EG Indexnr.) 601-022-00-9	(C >= 12.5) Xn;R20/21	

Der volle Wortlaut der R- und H-Sätze findet sich unter Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Erste Hilfe nach Einatmen

Betroffene Person an die frische Luft bringen. Betroffene Person ruhigstellen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Haut gründlich mit Wasser abspülen/abdschen. Verunreinigte Kleidung für neuerliche Verwendung waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste Hilfe nach Verschlucken

Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Schäden:

Schädigt die Organe.

Symptome/Schäden nach Hautkontakt:

Verursacht Hautreizungen.

Symptome/Schäden nach Augenkontakt:

Verursacht schwere Augenschäden.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen vorhanden

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid. Sprühwasser. Sand.

Ungeeignete Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Explosionsgefahr:

Bildung entzündlicher/explosiver Dampf-Luftgemische möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Anweisungen zur Brandbekämpfung:

Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

Vorsicht bei der Bekämpfung von chemischem Feuer Eindringen von

Löschwasser in Oberflächengewässer und Grundwasser vermeiden.

Schutz bei der Brandbekämpfung:

Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich

Atemschutzgerät betreten.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen:

Zündquellen entfernen. Elektrostatische Aufladung vermeiden.

Keine offene Flamme. Nicht rauchen.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen:

Umgebung räumen

6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung:

Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

Notfallmaßnahmen:

Umgebung belüften.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangen lassen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren:

Verschüttetes Produkt so schnell wie möglich mit einem inerten Feststoff wie

Tonerde oder Kieselgur aufnehmen. Verschüttetes Produkt aufsammeln.

Getrennt von anderen Materialien lagern.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren nach Verarbeitung:

Leere Behälter vorsichtig handhaben, da die Restdämpfe entzündbar sind.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Hände und andere ungeschützte Körperstellen vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und nach der Arbeit mit einer milden Seife waschen. Im Verarbeitungsbereich für gute Belüftung sorgen, um die Bildung von Dämpfen zu verhindern. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Sprühnebel, Rauch und Dämpfe nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen:

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen:

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Potentialausgleich und Erdung der Behälter herstellen.

Explosionengeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden.

Lagerbedingungen:

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut durchlüfteten Ort aufbewahren, fernhalten von: Wärmequellen. Behälter dicht geschlossen halten.

Unverträgliche Stoffe:

Starke Basen. Starke Säuren.

Unverträgliche Materialien:

Zündquellen. Direkte Sonneneinstrahlung. Wärmequellen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen vorhanden

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine weiteren Informationen vorhanden.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Unnötige Exposition vermeiden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz:

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser tragen

Haut- und Körperschutz:

Geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Geeigneten Atemschutz tragen

Sonstige Angaben:

Während der Verwendung weder essen, noch trinken oder rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	Flüssigkeit
Aussehen	Viskose Flüssigkeit.
Farbe:	Schwarz
Geruch:	Charakteristisch.
Geruchsschwelle:	Keine Daten verfügbar
Ph:	Nicht anwendbar.
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1):	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt:	Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt:	Keine Daten verfügbar
Siedepunkt:	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt:	> 23 °C
Selbstentzündungstemperatur:	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur:	Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar. Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Dampfdruck:	Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C:	Keine Daten verfügbar
Relative Dichte:	Keine Daten verfügbar
Dichte:	1 g/cm³
Löslichkeit:	Organische Lösungsmittel Wasser: unlöslich
Log Pow:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch:	6000 cP
Explosive Eigenschaften:	Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften:	Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen:	Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen vorhanden.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen vorhanden.

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. Mögliche gefährliche Reaktionen

Unter normalen Umständen keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonneneinstrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offene Flamme. Überhitzung. Wärme. Funken.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen.



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Kann entflammbare Gase freisetzen.

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:

Nicht eingestuft

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.

pH: Nicht anwendbar.

Schwere Augenschädigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschäden.

pH: Nicht anwendbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Nicht eingestuft.

Keimzellmutagenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Nicht eingestuft.

Karzinogenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizität
bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizität
bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:

Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.

Nicht eingestuft.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

STT® TAURUS BLACK 2K - B	
Viskosität, kinematisch	6000.00000000 mm²/s

Mögliche Gesundheitsgefahren und Symptome:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

STT® TAURUS BLACK 2K - B	
Persistenz und Abbaubarkeit	Keine Daten vorhanden. Nicht festgestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

STT® TAURUS BLACK 2K - B



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

Bioakkumulationspotenzial	Keine Daten vorhanden. Nicht festgestellt.
---------------------------	--

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Informationen:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für die Abfallentsorgung:

Gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften sicher entsorgen.

Entsorgung des Inhalts / Behälters bei einer Sammelstelle für Sonderabfälle.

Zusätzliche Informationen:

Leere Behälter vorsichtig handhaben, da die Restdämpfe entzündbar sind.

Ökologie – Abfallstoffe:

Freisetzung in die Umgebung vermeiden.

14. Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-Nummer

UN-No. (ADR):	1139
UN-No. (IMDG):	1139
UN-No. (IATA):	1139
UN-No. (ADN):	Nicht anwendbar.
UN-No. (RID):	Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (ADR):	SCHUTZANSTRICHLÖSUNG
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IMDG):	COATING SOLUTION
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IATA):	COATING SOLUTION
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (ADN):	Nicht anwendbar.
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (RID):	Nicht anwendbar.
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR):	UN 1139 SCHUTZANSTRICHLÖSUNG UNTERLIEGT NICHT DEN ADR-BESTIMMUNGEN
Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG):	Das Produkt ist in Behältern mit weniger als 450 Litern Fassungsvermögen verpackt. Ausstufung (viskoser Stoffe) aus dem ADR (2.2.3.1.5), 3, III, (D/E) UN 1139 COATING SOLUTION (UNTERLIEGT NICHT DEN BESTIMMUNGEN DES IMDG-CODES FÜR DIE BESCHRIFTUNG, KENNZEICHNUNG UND PRÜFUNG VON VERSANDSTÜCKEN GEMÄSS KAPITEL 4.1, 5.2, UND 6.1.

Das Produkt ist in Behältern mit einem Fassungsvermögen von höchstens 30L verpackt.

Die folgende Erklärung wird in das Beförderungsdokument aufgenommen: „Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.“, 3, III

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR

Transportgefahrenklassen (ADR): 3
Gefahrenkennzeichen (ADR): 3



IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG): 3
Gefahrzettel (IMDG): 3



IATA

Transportgefahrenklassen (IATA): 3
Gefahrzettel (IATA): 3



ADN

Transportgefahrenklassen (ADN): Nicht anwendbar

RID

Transportgefahrenklassen (RID): Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR): III
Verpackungsgruppe (IMDG): III
Verpackungsgruppe (IATA): III
Verpackungsgruppe (ADN): Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (RID): Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein
Sonstige Angaben: Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport

Klassifizierungscode (ADR): F1
Sondervorschriften (ADR): 640E



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010


Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

Begrenzte Mengen (ADR): 5l
 Freigestellte Mengen (ADR): E1
 Verpackungsanweisung (ADR): P001, IBC03, LP01, R001
 Zusammenpackung (ADR): MP19
 Beförderungskategorie (ADR): 3
 Sonderbestimmungen – Versandstücke (ADR): V12
 Sonderbestimmungen -Betrieb (ADR): S2
 Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Gefahrnummer): 30
 Orangefarbene Tafeln:



Tunnelbeschränkungscode (ADR): D/E
 EAC-Code: 3YE

- Seeschifftransport

Sondervorschriften (IMDG): 955
 Begrenzte Mengen (IMDG): 5 L
 Freigestellte Mengen (IMDG): E1
 Verpackungsanweisung (IMDG): P001, LP01
 IBC Verpackungsvorschriften (IMDG): IBC03
 EmS-No. (Fire): F-E
 EmS-No. (Spillage): S-E
 Staukategorie (IMDG): A

- Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA): E1
 PCA freigestellte Mengen (IATA): Y344
 PCA begrenzte Mengen max. Nettomenge (IATA): 10L
 PCA Verpackungsvorschriften (IATA): 355
 PCA max. Nettomenge (IATA): 60L
 CAO Verpackungsvorschriften (IATA): 366
 Max. CAO Nettomenge (IATA): 220L
 Sonderbestimmung (IATA): A3
 ERG-Code (IATA): 3L

- Binnenschifftransport

Keine Daten verfügbar

- Eisenbahnbeförderung

Keine Daten verfügbar

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL 73/78 und gemäß IBC-Code
 Nicht anwendbar.

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

15.1.1. EU-Verordnungen

Keine Beschränkungen nach Anhang XVII (REACH)
Enthält keinen Stoff aus der Kandidatenliste (REACH)
Enthält keinen Stoff nach Anhang XIV (REACH)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Bezugnahme VwVwS:

Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 - wassergefährdend (Einstufung nach Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS), Anhang 4)

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Störfallverordnung 12. BImSchV:

Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung)

Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: None of the components are listed
SZW-lijst van mutagene stoffen: None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding: None of the components are listed
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid: None of the components are listed
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: xylene is listed

Denmark

Classification remarks: Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed
Recommendations Danish Regulation: Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product
Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with the product

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar.

16. Sonstige Angaben

Datenquellen:

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Keine

Sonstige Angaben:

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Asp. Tox. 1	Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3	Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Skin Irrit. 2	Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Druckdatum: 05.07.2015

Version: 1.0

überarbeitet

Handelsname: STT® TAURUS BLACK 2K - B

STOT RE 2	Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 2
STOT SE 3	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3, Reizungen der Atemwege
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
H315	Verursacht Hautreizungen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H335	Kann die Atemwege reizen
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
R10	Entzündlich
R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut
R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R65	Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
Xi	Reizend
Xn	Gesundheitsschädlich

SDS EU (REACH Anhang II)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden.