



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

**Handelsname: STT®BITUFLEX 150**

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt:

Handelsname:	STT®BITUFLEX 150
Artikelnummer:	H040201010
Hersteller/Lieferant:	STT GmbH Ebersdorf 226 8273 Ebersdorf Tel.Nr.: 03333 – 41 241 Fax.Nr.: 03333 – 41 240
Auskunft gebender Bereich:	Geschäftsführung
Notfallauskunft:	Geschäftsführung Tel.Nr.: 03333 – 41 241

### 2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung:	Polymerbitumenbeschichtung
Gefährliche Inhaltsstoffe:	entfällt
Zusätzliche Hinweise:	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

**Handelsname: STT®BITUFLEX 150**

### 3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:	Entfällt
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	Entfällt
Klassifizierungssystem:	Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

### 4. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Keine besondere Maßnahme erforderlich
Nach Hautkontakt:	Nach Arbeitsende und vor Pausen mit Wasser und Seife waschen
Nach Augenkontakt:	Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.  Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach verschlucken:	Arzt konsultieren.



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®BITUFLEX 150

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassernebel  
Schaum  
Löschpulver  
Kohlendioxid

Besondere Gefährdung durch den Stoff,  
seine Verbrennungsprodukte oder  
entstehende Gase:

Verbrennt mit schwarzem, dichtem  
Rauch.

Besondere Schutzausrüstung:

Keine besonderen Maßnahmen  
erforderlich.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht erforderlich

Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen  
erforderlich.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen  
Das aufgenommene Material  
Vorschriftsmäßig entsorgen



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®BITUFLEX 150

### 7. Handhabung und Lagerung

#### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

#### Lagerung/

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Lagerung bei Raumtemperatur.  
Höhere Temperaturen können die Beschichtung verformen

Lagerklasse:

VbF-Klasse:

entfällt

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

**Handelsname: STT®BITUFLEX 150**

---

<b>Zusätzliche Hinweise:</b>	Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen
<b>Persönliche Schutzausrüstung:</b>	
<b>Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:</b>	Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten sind zu beachten.
<b>Atemschutz:</b>	Nicht erforderlich
<b>Handschutz:</b>	Nicht erforderlich
<b>Augenschutz:</b>	Nicht erforderlich

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Form:</b>	feste Masse, klebrige Beschichtung
<b>Farbe:</b>	schwarze Beschichtung
<b>Geruch:</b>	fast geruchlos



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®BITUFLEX 150

---

	Wert/Bereich	Einheit	Methode
Zustandsänderung			
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:		Nicht anwendbar	
Flammpunkt:		Nicht anwendbar	
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.			
Dichte:	bei 20° C	ca. 3,55 g/cm	
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: organischen Lösemitteln:		unlöslich zum Teil löslich in vielen organischen Lösungsmitteln	

### 10. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung an der Haut:

Nicht bekannt

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßen Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Die Stoffe sind nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

Handelsname: STT®BITUFLEX 150

EG-Listen in der zuletzt gültigen Fassung.

### 11. Angaben zu Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1  
(Selbsteinstufung): schwach Wasser  
Gefährdend. Nicht unverdünnt bzw. in  
größeren Mengen in das  
Grundwasser, in Gewässer oder in die  
Kanalisation gelangen lassen.

### 12. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:  
Empfehlung:

Kann unter Beachtung der  
notwendigen technischen Vorschriften  
nach Rücksprache mit dem Entsorger  
und der zuständigen Behörde mit  
Hausmüll zusammen abgelagert oder  
mit Hausmüll verbrannt werden.

Abfallschlüsselnummer:

55907  
Bez. Kitt- und Spachtelmassen, nicht  
ausgehärtet  
Entsorgungshinweise: Sonderabfall

Europäischer Abfallkatalog:

08 04 04: Ausgehärtete Klebstoffe und  
Dichtungsmassen



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

**Handelsname: STT®BITUFLEX 150**

**Ungereinigte Verpackungen:  
Empfehlung:**

Nicht reinigungsfähige Verpackungen  
sind wie der Stoff zu entsorgen.

### 14. Angaben zum Transport

**Transport/weitere Angaben:**

Kein Gefahrstoff im Sinne der  
Gefahrstoffverordnung Straße -  
GGVS(BGBl. I, S. 2454)

### 15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Die beim Umgang mit Chemikalien  
üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu  
beachten. Der Stoff ist nicht  
kennzeichnungspflichtig nach EG-  
Listen oder sonstigen uns bekannten  
Literaturquellen.

**Nationale Vorschriften:**

**Klassifizierung nach VbF:**

Entfällt

**Wassergefährdungsklasse:**

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach  
Wasser - gefährdend

**UVV:**

"Verarbeiten von Klebstoffen"  
(VBG 81)



## SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß 91/155/EG

erstellt am 16.07.2001

überarbeitet am 23.04.2014

**Handelsname: STT®BITUFLEX 150**

---

### 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:

Geschäftsführung

Ansprechpartner:

Herr Thomas Strahlhofer