LEISTUNGSERKLÄRUNG (gemäß EU 305/2011, Anhang V)
Nr. 06-0002-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: STEICOmulti VAP 2, DBPRIVLB

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe Produkteinleger

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, Email: info@steico.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
MPA Erwitte (0432) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen.
KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit und des sd-Werts vorgenommen.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung

Tabelle 1

Wesentliche Merkmale	Sollwert	Toleranz		Harmonisierte technische Spezifikation
		min.	max.	
Länge [m]	50	-0%		EN 13984:2013
Breite [cm]	75 / 150	-0,5%	+1,5%	
Geradheit [mm pro 10 lfm]	< 75			
Brandverhalten	E			
Wasserdichtheit	bestanden bei 2 kPa			
Flächengewicht [g/m²]	110	-10%	+10%	
Wasserdampfdurchlässigkeit [m]	2	-1	+1	
Dauerhaftigkeit des Wasserdampf-durchlasswiderstands gegen künstliche Alterung	bestanden			
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	200 /135			
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	105 /120			

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Wesentliche Merkmale	Sollwert	Toleranz		Harmonisierte technische Spezifikation
		min.	max.	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer [N]	140 / 180			EN 13984:2013
Sichtbare Mängel	keine			
Luftdichtheit	ja			

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Makas Leitung F&E / QM	Feldkirchen, 02.09.2013	i.A.
(Name und Funktion)	(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)

Erstellt am: 27.06.2013	Überarbeitet am: 02.09.2013