

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE AC771-3-05

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mauersteine aus Beton gemäß ÖNORM EN 771-3**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern in Verbindung mit den Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

gemäß Annex ZA der EN 771-3: Mauersteine, Kategorie I in Mauern, Wänden, Stützen und Trennwänden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Leier Baustoffe GmbH & Co KG
A-7312 Horitschon, Johannesgasse 46
Herstellerwerk: A-2481 Achau, Durisolstraße 1
Telefon: 0043 2236/71481, Fax: 0043 2236/71481-4, E-Mail: info@leier.at**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Gerhard Spiess

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle

**Amt der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Rinnböckstraße 15
A-1110 Wien
(Kenn Nr. 1139)**

hat die **Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle** nach dem System 2+ vorgenommen und **eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr. 1139-CPD-0128/13)** ausgestellt.


8. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|---|--|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | siehe Produktdatenblatt | ÖNORM EN 771-3:2011 |
| Grenzabmaße | Abmaßklasse D1 | |
| Form und Ausbildung | siehe Produktdatenblatt | |
| Mittlere Druckfestigkeit | senkrecht zur Lagerfläche $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ Kategorie I | |
| Übliche Feuchtedehnung | NPD | |
| Haftscherfestigkeit | Festgelegter Wert, lt. ÖN EN 998-2 Anhang C 0,15 N/mm ² für Normal und Leichtmauermörtel | |
| Brandverhalten | Euroklasse A1 | |
| Wasseraufnahme | Darf nicht in exponierter Lager verwendet werden | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | Tabellenwert nach ÖN EN 1745 Tab A3: $\mu = 5/15$ | |
| Bruttorohdichte | siehe Produktdatenblatt | |
| Form und Ausbildung | siehe Produktdatenblatt | |
| Äquivalente Wärmeleitfähigkeit | 1,19 W/mK ($\lambda_{10, \text{dry}}$) (Tabellenwert nach ÖN EN 1745) | |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Darf nicht in exponierter Lager verwendet werden | |
| Gefährliche Substanzen | Enthalten keine gefährlichen Substanzen | |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Spiess, Betriebsleitung
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Achau, 01.10.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)