

Erklärung über die Eigenschaften Nr.: **W 13 01**

1. Einmaliger Identifizierungskode des Produktes: Wxxxxxxx außer Mosaiken (WDMxxxxxx)
2. Typ, Serie oder anderer Identifizierungskode des Produktes, die eine eindeutige Identifizierung des Produktes ermöglichen: glasiertes keramisches Verkleidungselement mit einem Saugvermögen von 10 % – Wandfliesen Color One aus dem Katalog RAKO OBJECT und Wandfliesen aus dem Katalog RAKO HOME mit der Katalognummer wie im Punkt 1 angeführt.
3. Vorgesehener Verwendungszweck:
Die Produktgruppe besteht aus glasierten Verkleidungselementen, die zur Fertigstellung der Innenwände von Wohnbereichen bestimmt sind. Die Farbskala der Produkte ist verschiedenartig, mit unterschiedlichen Typen von Dekoren, die sich in einer natürlichen Abweichung der Farbtöne auswirken. Die Farbtöne sind auf der Verpackung des Produktes gekennzeichnet. Vor der Installation des Produktes sind die auf den Verpackungen und den Verpackungszetteln sowie im technischen Katalog des Herstellers (<http://www.rako.cz/ke-stazeni/katalogy-cenik.html>) angeführten Hinweise zu beachten. Es sind die Regeln zur Verwendung von Bauchemie einzuhalten.
4. Name, Firma, Kontaktadresse: LASSELSBERGER, s.r.o., Adolova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí (Ident.-Nr.:25238078), Tschechische Republik, Telefon: +420 378 021 111, Fax: +420 378021 119, E-Mail: info@rako.cz
5. Systeme zur Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Eigenschaften der Bauprodukte: 3 (Anlage V. Punkt 1.4 der Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EU) Nr. 305/2011 vom 09.03.2011).
6. Bei der Erklärung über die Eigenschaften für Bauprodukte, auf die sich die harmonisierte Norm EN 14 411: 2012 bezieht, wurde von der Bautechnischen Prüfanstalt Prag die Beurteilung laut System 3 durchgeführt und das Protokoll über die Prüfung der Typ-Konformität Nr. 030-031414 ausgestellt.
7. Die in der Erklärung angeführten Eigenschaften gelten für alle Handelsqualitätsklassen:

Grundmerkmale	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerreaktion	Klasse A1	ohne Prüfung (Beschluss 96/603 EWG)
Bruchbelastung	Dicke $\geq 7,5$ mm min.600 N Dicke $< 7,5$ mm min.200 N	EN 14 411:2012
Biegefestigkeit	min.15 N/mm ² für Dicke $\geq 7,5$ mm min.12 N/mm ² für Dicke $< 7,5$ mm	
Haftfähigkeit	- mit Zementklebern: $\geq 0,5$ N/mm ² - mit Dispersionsklebern: $\geq 1,0$ N/mm ² - mit Resinatreaktionsklebern: $\geq 2,0$ N/mm ²	
Freisetzung von Gefahrstoffen - Freisetzung von Kadmium - Freisetzung von Blei	max. 0,07 mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	
Bewertung des Gehalts von natürlichen Radionukliden	max. Index der spezifischen Aktivität 1,0	Gesetz Nr. 18/1997 Slg. §6 und Ausführungsverordnung Nr. 307/2002 Slg.§96 in gültiger Fassung

Die Produkte entsprechen den Anforderungen an den Gehalt von natürlichen Radionukliden im Sinne der Verordnung Nr. 307/2002 Slg. in aktueller Fassung. Desweiteren entsprechen die Produkte den Anforderungen an die Auslaugbarkeit von Cd, Pb im Sinne der Norm ČSN EN 14 411 ed.2:2013 und können für Arbeitsplatten sowie Wandoberflächen benutzt werden, an denen Lebensmittel

zubereitet werden und an denen die Lebensmittel in direkten Kontakt mit der glasierten Fläche des Verkleidungselements kommen könnten.

- Die Eigenschaften des im Punkt 1 und 2 angeführten Produktes (Erzeugnisses) stimmen mit den im Punkt 7 angeführten Eigenschaften überein. Laut der Verordnung REACH Nr. 1907/2006 Slg. sind keramische Verkleidungselemente ein Gegenstand, von dem keine chemischen Stoffe freigesetzt werden.

Diese Erklärung über die Eigenschaften wird auf eigene Verantwortung des im Punkt 4 angeführten Hersteller ausgestellt.

Unterschrieben im Namen des Herstellers:

Dipl.-Ing. Zuzana Fajfrová, Qualitätsmanager

.....
Name und Funktion



Zuzana Fajfrová
.....
Unterschrift

Pilsen, den 01.07.2013

.....
Ausstellungsdatum und -ort

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 01/13

- 1. Produkttyp zur Identifikation:** trockengepresste keramische Fliesen und Platten der Gruppe BIII mit einer Wasseraufnahme > 10 % GL
- 2. Verwendungszweck:** ZA.3 Wandbeläge innen
- 3. Hersteller:** Meissen Keramik GmbH,
Fabrikstraße 9/10; 01662 Meißen Germany
- 4. Bevollmächtigter,**
der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Schuricht, Uwe
- 5. System zur Bewertung** und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten:	AI _{FL}	EN 14411 : 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	< 0,00007	EN 14411 : 2012
- Blei	< 0,0003	EN 14411 : 2012
- weitere	NPD	EN 14411 : 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	bestanden	EN 14411 : 2012
Bruchlast:	Dicke ≥ 7,5 mm mind. 600N Dicke < 7,5 mm mind. 200N	EN 14411 : 2012
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
- zementhaltige Mörtel, Typ C1	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411 : 2012
Typ C2	≥ 1,0 N/mm ²	
- Dispersionsklebstoffe	NPD	EN 14411 : 2012
- Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411 : 2012
- Mörtel	NPD	EN 14411 : 2012
Temperaturwechselbeständigkeit:	bestanden	EN 14411 : 2012

- 7.** Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thierig, Falk (Werksleiter)

Name, Funktion

Meißen, 10.06.2013

Ort, Datum

Meissen Keramik GmbH
Fabrikstraße 9/10
01662 Meißen
Tel. (03521)722-0 / Fax 722-3671

Unterschrift

Meissen Keramik GmbH

Fabrikstr. 9/10
01662 Meißen

Telefon +49 (0) 3521 722-0
Fax +49 (0) 3521 722-3671

info@meissen-keramik.de
www.meissen-keramik.de

Geschäftsführer:
Artur Bialon
Falk Thierig
Fabian Schäfers

Handelsregister:
Amtsgericht Dresden
HRB 29061