

Kraitec top 6, 8, 10 Bautenschutzmatte aus Gummigranulat

Kraitec top ist dauerelastisches Produkt mit sehr hohem Rückstellvermögen für hohe Beanspruchungen, gefertigt aus hochwertigen, spezifizierten Recycling-Gummigranulaten. Kraitec top schützt in Systemaufbauten (Flach- und Gründächern, Dachterrassen, Balkonen, im Tunnelbau und auf begrünten Parkgaragen) hochwertige Isolierungen und Abdichtungen vor mechanischer Beschädigung.

Leistungsmerkmale / Vorteile

- Gummigranulat auf Recyclingbasis
- Mit PUR gebunden
- Hohe Druckfestigkeit
- Diffusionsoffen
- Verrottungsbeständig
- Wasserverträglich
- Trennlage zu PVC erforderlich

Anwendung –Schutzschicht für:

- Schutzlage unter Nutzbelägen
- Schutzlage bei Gründächern
- Schutzlage während Bauphase
- Schutzlage unter Anlagen
- Schutzlage für Abdichtungen

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Vlies als Trennlage zu PVC

Kraitec top 6, 8, 10 Bautenschutzmatte aus Gummigranulat

Technische Daten

Technische Daten		6 mm	8 mm	10 mm
Flächengewicht		5,4 kg/m ²	7,2 kg/m ²	9,0 kg/m ²
Rollenlänge		10,0 m	8,0 m	6,0 m
Rollenbreite		1,25 m	1,25 m	1,25 m
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	0,3 N/mm ²	0,3 N/mm ²	0,3 N/mm ²
Reißdehnung	EN ISO 1798	40 %	40 %	40 %
Widerst. geg. stoßart. Belast (Fallhöhe).	SIA 280	>2500 mm	>2500 mm	>2500 mm
Mechan. Durchschlagfestigkeit (Fallhöhe)	SIA 280	800 mm	1000 mm	1300 mm
Verkehrsbelastung (10% Stauch)	EN ISO 3386-2	40 t/m ²	40 t/m ²	40 t/m ²
Wasserdampfdurchl.t sd-Wert	EN ISO 12572	0,18 m	0,24 m	0,30 m

Kraitec top 6, 8, 10 Bautenschutzmatte aus Gummigranulat

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	Kraitec top	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett	
3. Verwendungszweck	Schutzschicht Flachdach genutzt	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor SKZ TeConA	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	Belastung (10% Stauchung)	40 t/m ²
	Widerstand Stoß (Fallhöhe)	>2500 mm
	Mechan. Durchschlagfest.	>800 mm
10. Erklärung	Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 5 Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter  Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016	

Kraitec top plus 6, Bautenschutzmatte aus Gummigranulat mit Vlieskaschierung

Kraitec top plus ist dauerelastisches Produkt mit sehr hohem Rückstellvermögen für hohe Beanspruchungen, gefertigt aus hochwertigen, spezifizierten Recycling-Gummigranulaten. Kraitec top plus schützt in Systemaufbauten (Flach- und Gründächern, Dachterrassen, Balkonen, im Tunnelbau und auf begrünten Parkgaragen) hochwertige Isolierungen und Abdichtungen vor mechanischer Beschädigung. Durch die einseitige Vlieskaschierung kann es direkt auf alle Arten von Abdichtungen (inklusive PVC) gelegt werden ,da das Vlies die Funktion der Trennlage übernimmt.

Leistungsmerkmale / Vorteile

- Gummigranulat auf Recyclingbasis
- Mit PUR gebunden
- Mit Vlieskaschierung 300 g/m²
- Hohe Druckfestigkeit
- Diffusionsoffen
- Verrottungsbeständig
- Wasserverträglich

Anwendung –Schutzschicht für:

- Schutzlage unter Nutzbelägen
- Schutzlage bei Gründächern
- Schutzlage während Bauphase
- Schutzlage unter Anlagen
- Schutzlage für Abdichtungen

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

Kraitec top plus 6, Bautenschutzmatte aus Gummigranulat mit Vlieskaschierung

Technische Daten

Technische Daten		6 mm
Raumgewicht		5,7 kg/m ²
Rollenlänge		10,0 m
Rollenbreite		1,25 m
Vlieskaschierung		300 g/m ²
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	0,6 N/mm ²
Reißdehnung	EN ISO 1798	40 %
Widerst. geg. stoßart. Belast (Fallhöhe).	SIA 280	>2500 mm
Mechan. Durchschlagfestigkeit (Fallhöhe)	SIA 280	800 mm
Verkehrsbelastung (10% Stauch)	EN ISO 3386-2	40 t/m ²

Kraitec top plus 6, Bautenschutzmatte aus Gummigranulat mit Vlieskaschierung

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	Kraitec top plus	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett	
3. Verwendungszweck	Schutzschicht Flachdach genutzt	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor SKZ TeConA	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	Belastung (10% Stauchung)	40 t/m ²
	Widerstand Stoß (Fallhöhe)	>2500 mm
	Mechan. Durchschlagfest.	>800 mm
10. Erklärung	Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 5 Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter  Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016	