

Leistungserklärung



Nr. 0100-01

1. **Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$, Gruppe Bl_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Feinsteinzeugfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innenbereich und Aussenbereich
3. **Hersteller/Importeur:** ENMON GmbH, Tullastraße 20, 69126, Heidelberg
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
5. System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Merkmal	Prüfnorm	Leistung
Brandverhalten	EN 14411: 2012	Klasse A1/A1 _{fl}
Bruchlast	EN 14411: 2012	Fliesenstärke < 7,5 mm >700 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm >1300N
Freisetzung von gefährlichen Stoffen Blei und Cadmium	EN 14411: 2012	NPD
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 16165 Anhang A; Din 51131	Siehe Verpackung oder Etikett bzw. Katalog
Taktilität	EN 14411: 2012	bestanden
Temperaturwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Biegefestigkeit	EN 14411: 2012	>35 N/mm ²

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller/Importeur gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller/Importeur und im Namen des Herstellers/Importeurs von:

Tomas Matlari (Geschäftsführer)

(Name/Funktion)


Tullastr. 20 • 69126 Heidelberg
Tel.: +49 - 6221 - 58989-0

Heidelberg, 13.05.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Leistungserklärung



Nr. 0100-01

- Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$, Gruppe Bl_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Feinsteinzeugfliese)
- Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innenbereich und Aussenbereich
- Hersteller/Importeur:** ENMON GmbH, Tullastraße 20, 69126, Heidelberg
- Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
- System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
- Erklärte Leistung:**

Merkmal	Prüfnorm	Leistung
Brandverhalten	EN 14411: 2012	Klasse A1/A1 _{fl}
Bruchlast	EN 14411: 2012	Fliesenstärke < 7,5 mm >700 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm >1300N
Freisetzung von gefährlichen Stoffen Blei und Cadmium	EN 14411: 2012	NPD
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 16165 Anhang A; Din 51131	Siehe Verpackung oder Etikett bzw. Katalog
Taktilität	EN 14411: 2012	bestanden
Temperaturwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Biegefestigkeit	EN 14411: 2012	>35 N/mm ²

- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller/Importeur gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller/Importeur und im Namen des Herstellers/Importeurs von:

Tomas Matlari (Geschäftsführer)

(Name/Funktion)


Tullastr. 20 • 69126 Heidelberg
Tel.: +49 - 6221 - 58989-0

Heidelberg, 13.05.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Leistungserklärung



Nr. 0100-01

1. **Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$, Gruppe Bl_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Feinsteinzeugfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innenbereich und Aussenbereich
3. **Hersteller/Importeur:** ENMON GmbH, Tullastraße 20, 69126, Heidelberg
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
5. System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Merkmal	Prüfnorm	Leistung
Brandverhalten	EN 14411: 2012	Klasse A1/A1 _{fl}
Bruchlast	EN 14411: 2012	Fliesenstärke < 7,5 mm >700 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm >1300N
Freisetzung von gefährlichen Stoffen Blei und Cadmium	EN 14411: 2012	NPD
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 16165 Anhang A; Din 51131	Siehe Verpackung oder Etikett bzw. Katalog
Taktilität	EN 14411: 2012	bestanden
Temperaturwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Biegefestigkeit	EN 14411: 2012	>35 N/mm ²

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller/Importeur gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller/Importeur und im Namen des Herstellers/Importeurs von:

Tomas Matlari (Geschäftsführer)

(Name/Funktion)


Tullastr. 20 • 69126 Heidelberg
Tel.: +49 - 6221 - 58989-0

Heidelberg, 13.05.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Leistungserklärung



Nr. 0100-01

1. **Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$, Gruppe Bl_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Feinsteinzeugfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innenbereich und Aussenbereich
3. **Hersteller/Importeur:** ENMON GmbH, Tullastraße 20, 69126, Heidelberg
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
5. System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Merkmal	Prüfnorm	Leistung
Brandverhalten	EN 14411: 2012	Klasse A1/A1 _{fl}
Bruchlast	EN 14411: 2012	Fliesenstärke < 7,5 mm >700 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm >1300N
Freisetzung von gefährlichen Stoffen Blei und Cadmium	EN 14411: 2012	NPD
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 16165 Anhang A; Din 51131	Siehe Verpackung oder Etikett bzw. Katalog
Taktilität	EN 14411: 2012	bestanden
Temperaturwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Biegefestigkeit	EN 14411: 2012	>35 N/mm ²

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller/Importeur gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller/Importeur und im Namen des Herstellers/Importeurs von:

Tomas Matlari (Geschäftsführer)

(Name/Funktion)


Tullastr. 20 • 69126 Heidelberg
Tel.: +49 - 6221 - 58989-0

Heidelberg, 13.05.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Leistungserklärung



Nr. 0100-01

1. **Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$, Gruppe Bl_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Feinsteinzeugfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innenbereich und Aussenbereich
3. **Hersteller/Importeur:** ENMON GmbH, Tullastraße 20, 69126, Heidelberg
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
5. System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Merkmal	Prüfnorm	Leistung
Brandverhalten	EN 14411: 2012	Klasse A1/A1 _{fl}
Bruchlast	EN 14411: 2012	Fliesenstärke < 7,5 mm >700 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm >1300N
Freisetzung von gefährlichen Stoffen Blei und Cadmium	EN 14411: 2012	NPD
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 16165 Anhang A; Din 51131	Siehe Verpackung oder Etikett bzw. Katalog
Taktilität	EN 14411: 2012	bestanden
Temperaturwechselbeständigkeit	EN 14411: 2012	bestanden
Biegefestigkeit	EN 14411: 2012	>35 N/mm ²

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller/Importeur gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller/Importeur und im Namen des Herstellers/Importeurs von:

Tomas Matlari (Geschäftsführer)

(Name/Funktion)


Tullastr. 20 • 69126 Heidelberg
Tel.: +49 - 6221 - 58989-0

Heidelberg, 13.05.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)