

# Dämmkeil 040

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
MW-EN 13162-T3-AFr7MU1
2. Type- und Seriennummer zur Identifikation des Bauprodukts: siehe Produktetikett
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: Wärmedämmung für Gebäude
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 (5) EU-BauPV:  
DEUTSCHE ROCKWOOL  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG  
Rockwool Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Deutschland
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Art. 12 (2) EU-BauPV, beauftragt mit der Zurverfügungstellung der Leistungserklärung auf der Website  
**dop.rockwool.com:**  
ROCKWOOL International A/S  
Hovedgaden 584  
2640 Hedehusene  
Dänemark
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß EU-BauPV, Anhang V: Systems 1 und 3
7. Die notifizierte Stelle – MPA-Stuttgart (0672), bzw. MPA-NRW (0432), bzw. FIW-München (0751), bzw. BCCA-Brüssel (0749), bzw. Dancert A/S-Tastrup (1073) – hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktkontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und entsprechende Zertifikate ausgestellt.
8. (nicht belegt)
9. Erklärte Leistungen gemäß Tabelle 1 und Tabelle 2:

Tabelle 1

| Anforderungen /Eigenschaft laut Mandat   | Abschnitte mit Anforderungen in dieser Europäischen Norm            | Leistung  | Einheit              | hEN  |
|--|---|---|----------------------|--|
| Brandverhalten   | 4.2.6 Brandverhalten  | A1  | -                    | Harmonisierte technische Spezifikation<br>DIN EN 13162:2013-03 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere   | 4.3.13 Freisetzung gefährlicher Stoffe                              | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |
| Schallabsorptionsgrad  | 4.3.11 Schallabsorption   | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |
| Trittschallübertragung (für Böden)   | 4.3.9 Dynamische Steifigkeit  | NPD <sup>1)</sup>                                 | MN/m <sup>3</sup>    |  |
|  | 4.3.10.2 Dicke, d <sub>t</sub>                                      | NPD <sup>1)</sup>                                 | mm                   |  |
|  | 4.3.10.4 Zusammendrückbarkeit c                                     | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |
|  | 4.3.12 Strömungswiderstand  | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |
| Luftschalldämm-Maß   | 4.3.12 Strömungswiderstand  | 7   | kPa s/m <sup>2</sup> |  |
| Glimmverhalten   | 4.3.15 Glimmverhalten   | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |
| Wärmedurchlasswiderstand   | 4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit               | R <sub>D</sub> siehe Tab.2<br>λ <sub>D</sub> 0,04 | W/(m·K)              |  |
|  | 4.2.3 Dicke Toleranzklasse  | siehe Tab.2<br>T3                                 | mm                   |  |
| Wasseraufnahme   | 4.3.7.1 oder 4.3.7.2 Wasseraufnahme                                 | NPD*)   | kg/m <sup>2</sup>    |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit   | 4.3.8 Wasserdampfdiffusion  | MU1   | -                    |  |
| Druckfestigkeit  | 4.3.3 Druckspannung und Druckfestigkeit                             | NPD*)   | kPa                  |  |
|  | 4.3.5 Punktlast   | NPD*)   | N                    |  |
| Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau         | 4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit <sup>a) b)</sup>            | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |
| Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterungseinfluss, Alterung/Abbau | 4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit <sup>c)</sup> | R <sub>D</sub> siehe Tab.2<br>λ <sub>D</sub> 0,04 | W/(m·K)              |  |
|  | 4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit <sup>d)</sup>               | NPD*)   | -                    |  |
| Zug-/Biegefestigkeit   | 4.3.4 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene <sup>e)</sup>        | NPD*)   | kPa                  |  |
| Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau                                      | 4.3.6 Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung               | NPD <sup>1)</sup>                                 | -                    |  |

<sup>a)</sup> Bei Produkten aus Mineralwolle ändert sich das Brandverhalten nicht. <sup>b)</sup> Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euroklassen-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, die sich nicht mit der Zeit erhöhen. <sup>c)</sup> Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase aus der Luft enthält. <sup>d)</sup> Nur Dimensionsstabilität und Dicke. <sup>e)</sup> Diese Eigenschaft bezieht sich auf die Handhabung und den Einbau. <sup>\*</sup> NPD = keine Leistung festgestellt

# Dämmkeil 040


Tabelle 2

| Dämmdicke [mm] | Wärmedurchlassw iderstand $R_D$ [ $m^2 \cdot K/W$ ] |
|----------------|---|
| 80             | 2,00  |
| 90             | 2,25  |
| 100            | 2,50  |
| 110            | 2,75  |
| 120            | 3,00  |
| 130            | 3,25  |
| 140            | 3,50  |
| 150            | 3,75  |
| 160            | 4,00  |
| 170            | 4,25  |
| 180            | 4,50  |
| 190            | 4,75  |
| 200            | 5,00  |
| 210            | 5,25  |
| 220            | 5,50  |
| 230            | 5,75  |
| 240            | 6,00  |

10. Die Leistung des Produkts gemäß Ziffer 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen gemäß Ziffer 9, Tabelle 1. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 4.

Gladbeck, 01.07.2013

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers

  
Volker Christmann  
Geschäftsführer (Vors.)

  
Rob Meevis  
Geschäftsführer

**DEUTSCHE ROCKWOOL**  
Mineratwoll GmbH & Co. OHG  
Postfach 207 · 45952 Gladbeck  
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0  
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444  
www.rockwool.de

Unseren Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnern und unseren Leistungserklärungen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter [www.rockwool.de](http://www.rockwool.de) finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

**ROCKWOOL®**  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

CREATE AND PROTECT®