

Rockwool Mörtelkleber

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Putzmörtel aus anorganischem Bindemittel nach DIN EN 998-1:2010
2. Type- und Seriennummer zur Identifikation des Bauprodukts: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: Normalputzmörtel CS IV für den Innen- und Außenbereich
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 (5) EU-BauPV:
DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Rockwool Straße 37-41
45966 Gladbeck
Deutschland
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Art. 12 (2) EU-BauPV, beauftragt mit der Zurverfügungstellung der Leistungserklärung auf der Website
dop.rockwool.com:
ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Dänemark
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß EU-BauPV, Anhang V: System 3
7. Die notifizierte Stelle – Prüfinstitut Hoch (1508)
– hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: A2-s1, d0
8. (nicht belegt)
9. Erklärte Leistungen gemäß Tabelle 1

Tabelle1

Anforderungen /Eigenschaft laut Mandat	Leistung	Einheit	hEN
Brandverhalten	A2-s1, d0		Harmonisierte technische Spezifikation DIN EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2		
Druckfestigkeit	CS IV		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25		
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$	MPa	
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,53$ für P = 50% $\leq 0,58$ für P = 90%	W/(m*K)	
Dauerhaftigkeit	NPD		
*NPD = keine Leistung festgestellt			

Rockwool Mörtelkleber

10. Die Leistung des Produkts gemäß Ziffer 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen gemäß Ziffer 9, Tabelle 1.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 4.

Gladbeck, 27.06.2016

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers

Volker Christmann
Geschäftsführer (Vors.)

Rob Meevis
Geschäftsführer