

# Leistungserklärung

## Nr. 02 - LP

**1 Produkt und Kenncode:**

Holzwohle-Leichtbauplatte LP  
WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-CI1-CS(10)100

**2 Typen/Chargen oder Seriennummer:**

siehe Palettenzettel

**3 Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Wärmedämmung für Gebäude

**4 Eingetragene Marke und Anschrift des Herstellers:**

ISOLITH – Leichtbauplattenwerk M. Hattinger Ges.m.b.H.  
Roidwalchen 30, 5204 Straßwalchen

**5 Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Abs. 2 beauftragt ist:**

**6 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:**

System 1

**7 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit durch:**

Amt der Wiener Landesregierung  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Rinnböckstraße 15  
1110 Wien

**hat nach dem System**

1 Anhang 5 Abs. 1.2.b

**geprüft und folgendes ausgestellt:**

EG-Konformitätszertifikat 1139-CPR-0453/14

**8 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

## 9. Leistung Nr. 02 – LP

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	0,076 W/mK	EN 12667
Länge	L1	EN 13168
Breite	W1	EN 13168
Dicke	T1	EN 13168
Rechtwinkligkeit	S1	EN 13168
Ebenheit	NPD	-
Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10)100	EN 13168
Dichte und flächenbezogene Masse	25 mm 428 kg/m <sup>3</sup> 35 mm 366 kg/m <sup>3</sup> 50 mm 334 kg/m <sup>3</sup>	EN 13168
Chloridgehalt	Cl1	EN 13168
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	NPD	-
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD	-
Brandverhalten	B s1 d0	EN 13501-1
Dimensionsstabilität bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD	-
Punktlast	NPD	-
Biegefestigkeit	NPD	-
Wasserdampfdiffusion	NPD	-
Wasseraufnahme	NPD	-
Kriechverhalten	NPD	-
Schallabsorption	NPD	-
Abgabe gefährlicher Substanzen	NPD	-
Anhaltendes Glimmen	NPD	-
Tragfähigkeit	NPD	-
Tragfähigkeit bei Aufprall	NPD	-

**10.** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Isolith Leichtbauplattenwerk M. Hattinger Ges.m.b.H., Geschäftsführer Manfred Hattinger

Straßwalchen, am 20.05.2015

ISOLITH Leichtbauplatten-Werk  
M.Hattinger Gesellschaft m.b.H.

