

**Leistungserklärung
Nr. 06
Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2**

- 1. Produkt und Kenncode:**
Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2
WW-C/2 MW - EN 13168-L1-W1-T1-S1-CI1-CS(10)30 TR7,5
- 2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
Wärmedämmung für Gebäude
- 3. Eingetragene Marke und Anschrift des Herstellers:**
ISOLITH – Leichtbauplatten-Werk M.Hattinger Gesellschaft m.b.H.
Roidwalchen 30, 5204 Straßwalchen
- 4. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Abs.2 beauftragt ist:**
nicht relevant
- 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:**
System 1
- 6. a) ÖNORM EN 13168**
Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) – Spezifikation
- b) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit durch:**
 - WIEN-ZERT
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Rinnböckstraße 15
1110 Wien
geprüft und folgendes ausgestellt:
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1139-CPR-0314/14
 - BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT
SALZBURG
Prüf-, Inspektions-, Kalibrier- und Eichstelle der Stadt Salzburg
Alpenstraße 157
5020 Salzburg
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**
nicht anwendbar

8. Leistung Nr. 06 KDE 35 A2

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wärmedurchlasswiderstand	Dicke 50 mm 1,25 [m ² K/W] Dicke 75 mm 1,95 [m ² K/W] Dicke 100 mm 2,63 [m ² K/W] Dicke 125 mm 3,35 [m ² K/W] Dicke 150 mm 4,05 [m ² K/W] Dicke 175 mm 4,71 [m ² K/W] Dicke 200 mm 5,40 [m ² K/W]	EN 12667
Länge	L1	EN 13168
Breite	W1	EN 13168
Dicke	T1	EN 13168
Rechtwinkligkeit	S1	EN 13168
Ebenheit	NPD	-
Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10)30	EN 13168
Dichte und flächenbezogene Masse	NPD	-
Chloridgehalt	Cl1	EN 13168
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	NPD	-
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR7,5	EN 13168
Brandverhalten	A2 s1 d0	EN 13501-1
Dimensionsstabilität bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD	-
Punktlast	NPD	-
Biegefestigkeit	NPD	-
Wasserdampfdiffusion	NPD	-
Wasseraufnahme	NPD	-
Kriechverhalten	NPD	-
Schallabsorption	50 mm aw = 1,00 Kl. A 75 mm aw = 1,00 Kl. A 100 mm aw = 1,00 Kl. A 125 mm aw = 1,00 Kl. A	EN ISO 354 u. EN ISO 11654
Abgabe gefährlicher Substanzen	NPD	-
Anhaltendes Glimmen	NPD	-
Tragfähigkeit	NPD	-
Tragfähigkeit bei Aufprall	NPD	-

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Isolith Leichtbauplattenwerk M. Hattinger Ges.m.b.H., Geschäftsführer Manfred Hattinger

Straßwalchen, am 01.12.2019

ISOLITH-Leichtbauplatten-Werk
M.Hattinger Gesellschaft m.b.H.