

Leistungserklärung (DOP)

Nr. 342109

Produkttyp

Spezial Einbettmörtel

Kennzeichen zur Identifikation

FIXIT 223

Verwendungszweck

Einbettmörtel / Ausgleichsputz

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kapillare Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	$\leq 7,0$	
Druckfestigkeit	CS II	
Biegezugfestigkeit	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Brandverhalten	A2 s-1 d-0	
Trockenrohddichte	ca. 1200 kg/m^3	
Wärmeleitfähigkeit λ	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} 0,33 \text{ W/mK P} = 50\%$	
Dauerhaftigkeit	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl

(Name und Funktion)

Röthis, 2018-01-16

(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

(Unterschrift)