

<b>LEISTUNGSERKLÄRUNG</b>	<b>02/XGSFTOP50TB/01</b>
<b>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>	<b>AUSTROTHERM XPS TOP 50 TB</b>
<b>2. Typen, Chargen- oder Seriennummer:</b>	siehe Plattenaufdruck
<b>3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</b>	Wärmedämmung für Gebäude
<b>4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers</b>	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165, A-2754 Wopfing
<b>5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</b>	System 3
<b>6. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle</b>	FIW (NB 0751)

7. Wesentliche Merkmale - (EN13164-ZA1)		Symbol	Leistung
Klasse der Grenzabmaße für die Dicke		$d_N$	T1
Wärmeleitfähigkeit Lambda		$\lambda_D$	W/mK
180-400mm			0,035
Wärmedurchlasswiderstand (siehe Tabelle unten)		$R_D$	m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit (bei 10% Stauchung)		CS (10/Y)	500
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		TR	NPD
Brandverhalten, Euroklasse		Klasse	E
Glimmverhalten			( a )
Wasseraufnahme bei langfristigem völligen Eintauchen		WL(T)	0,7
Wasseraufnahme durch Diffusion		WD(V)	3
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl		MU	100
Kriechverhalten		CC (2/1,5/50)	180
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau		( b ), ( c )	
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau		siehe $\lambda_D$ und $R_D$	
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nach langzeitiger Wasseraufnahme durch Diffusion		FTCDi	1
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nach langfristigem völligen Eintauchen		---	
Dimensionsstabilität unter definierten Bedingungen		DS	(70, 90)
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung		DLT	(2)5
Gefährliche Stoffe		---	

NPD - No performance determined


8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Dieses Produkt enthält kein HBCD!

9. Unterzeichnet für den Hersteller von:

Peter Schmid, Geschäftsführer

Wopfing, 11/2015



(Name und Funktion)				(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)
---------------------	--	--	--	---------------------------------	----------------

Wärmedurchlasswiderstand $R_D$	m <sup>2</sup> K/W	Wärmedurchlasswiderstand $R_D$	m <sup>2</sup> K/W	Wärmedurchlasswiderstand $R_D$	m <sup>2</sup> K/W
220mm	6,25	300mm	8,55	380mm	10,85
240mm	6,85	320mm	9,10	400mm	11,40
260mm	7,40	340mm	9,70		
280mm	8,00	360mm	10,25		

Deutsch (DE)

( a ) Ein Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet.

( b ) Keine Änderung der Eigenschaften bei Feuer

( c ) Das Brandverhalten von XPS verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euroklasse Einstufung des Produktes steht im Zusammenhang zum organischen Inhalt, welcher sich nicht mit der Zeit erhöhen kann.

