

Porotherm SBZ Plan






Produktkennwerte für:

Mauerziegel der Kategorie I gemäß ÖNORM EN 771-1:2011


Hersteller:

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Hauptstraße 2, 2332 Hennersdorf

Die nachfolgend angeführten Kennwerte beschreiben die werksunabhängige Mindestleistung unserer Produkte laut Preisliste. Die auf die jeweiligen Produktionswerke bzw. die jeweiligen Produktionslose bezogenen deklarierten Werte, die Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung stellen wir entsprechend Bauprodukte-Verordnung produktbegleitend in Form eines Etiketts auf der Verpackungsfolie zur Verfügung. Die Leistungserklärung kann über Auslesen des am Etikett angedruckten QR-Codes oder alternativ über Eingabe der DoP-Nummer in unsere Suchmaschine (www.wienerberger.at) bezogen werden.

	Lochbild (tatsächliche Lochanordnung kann geringfügig abweichen)	Typ (LD- / HD-Mauerziegel)	Maße und Grenzabmaße				Luftschalldämmung		Druckfestigkeit				Wärme-schutz		Dauerhaftigkeit								
			Nennmaße Abmaße Maßspanne			max. Abwei-chung der Lagerflächen	Form und Ausbildung	Rohdichte	senkrecht zur Lagerfläche		senkrecht zur Stirnfläche		Mauerstein-Kategorie	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,unit}$ (Bestimmungsart nach EN 1745)									Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{design,mas}$ (Basis der Deklaration)
			Länge	Breite	Höhe				Mittelwert	normiert	Mittelwert	normiert											
mm	mm	mm	Klasse	mm	mm	Mauerstein-Gruppe gemäß EN 1996-1-1	Brutto-Trockenroh-dichte (Abweichungsklasse)	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	-	W/mK	W/mK	Klasse	M.-%	Klasse	Klasse	-	N/mm ²	-		
Porotherm 25-50 SBZ.i Plan Art.-Nr. 55215 Produktionswerk: HD		HD	500 ± 6 7	250 ± 4 5	249 ± 0,5 1	Tm Rm	1 1	1 (mit Beton verfüllt)	1130 (DM: 8%)	10	11,5	NPD	NPD	I	- 0,739 (Berech.)	F0 ¹⁾	NPD ¹⁾	S0	A1	5/10	0,30	keine	
Porotherm 25-50 SBZ Plan Art.-Nr. 55229 Produktionswerk: HD		HD	500 ± 6 7	250 ± 4 5	249 ± 0,5 1	Tm Rm	1 1	1 (mit Beton verfüllt)	1095 (DM: 8%)	12,5	14,4	NPD	NPD	I	- 0,650 (Berech.)	F0 ¹⁾	NPD ¹⁾	S0	A1	5/10	0,30	keine	
Porotherm 25-50 SBZ Plan HA Art.-Nr. 55279 Produktionswerk: HD		HD	500 ± 6 7	250 ± 4 5	219 ± 0,5 1	Tm Rm	1 1	1 (mit Beton verfüllt)	1095 (DM: 8%)	12,5	14,0	NPD	NPD	I	NPD NPD	F0 ¹⁾	NPD ¹⁾	S0	A1	5/10	0,30	keine	
Porotherm 20-40 SBZ Plan Art.-Nr. 55237 Produktionswerk: HD		HD	400 ± 5 6	200 ± 4 4	249 ± 0,5 1	Tm Rm	0,9 0,9	1 (mit Beton verfüllt)	1249 (DM: 8%)	12,5	15,6	NPD	NPD	I	- 0,659 (Berech.)	F0 ¹⁾	NPD ¹⁾	S0	A1	5/10	0,30	keine	
Porotherm 20-40 SBZ Plan HA Art.-Nr. 55287 Produktionswerk: HD		HD	400 ± 5 6	200 ± 4 4	219 ± 0,5 1	Tm Rm	0,9 0,9	1 (mit Beton verfüllt)	1249 (DM: 8%)	12,5	14,9	NPD	NPD	I	NPD NPD	F0 ¹⁾	NPD ¹⁾	S0	A1	5/10	0,30	keine	

1) darf nicht in exponierter Lage verwendet werden

Zertifizierungs-stelle: 1139	Zertifikate der WPK: Henndorf (HD): 1139-CPR-0194/05, Göllersdorf (GD): 1139-CPR-0126/05, Apfelberg (AB): 1139-CPR-0274/05, Fürstenfeld (FF): 1139-CPR-0193/05, Haiding (HA): 1139-CPR-0271/05, Uttendorf (UD): 1139-CPR-0196/05		Die CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung lt. Bauprodukte-Verordnung ist produktbegleitend in Form eines Etiketts auf der Verpackungsfolie angebracht.
------------------------------	---	---	--