Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51 FN FN103435K LG Wels, DVR 0036382 Telefon: +43(0)7242/489-0, Fax +43(0)7242-489-5719 ARA: Abfallentpflichtung Nr. 1405 Internet: www.avenariusagro.at E-Mail: office@avenariusagro.at ISO 9001 zertifiziert



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Kenncode des Produkttyps DoP Nr.

Verwendungszweck

Hersteller

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Harmonisierte Norm

Notifizierte Stelle

Erklärte Leistung

Agro Abdichtungsband 1 mm

54060/V.0001

Homogene Kunststoff-Dichtungsbahn aus flexiblen Polyolefinen (FPO) nach EN 13967 für die Bauwerksabdichtung. Feuchtigkeitssperre Typ A Grundwassersperre Typ T

Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51

System 2+

EN 13967:2012

Die notifizierte Stelle Nr. 0761 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Bewertung, Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

EN 13967:2012 ZA.1		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse: Klasse E	EN 13967:2012
Wasserdichtheit	DIN EN 1928-A 60 kPa / 24 Std. bestanden	EN 13967:2012
	DIN EN 1928-B 400 kPa/72 Std. bestanden	
Weiterreißwiderstand	MLV	EN 13967:2012
	(längs: >= 200 N) (quer: >= 200 N)	
Scherwiderstand der Fügenähte	MLV	EN 13967:2012
	(>= 300 N/50mm)	
Widerstand gegen	MLV	EN 13967:2012
Stoßbelastung	(AL BL., 250)	
	(Alu Platte <= 250 mm)	
7. of antial cale	(EPS-Platte > = 1500 mm) MI V	EN 13967:2012
Zugfestigkeit	MLV	EN 13967:2012
	(längs: >= 12,5 N/mm²)	
	$(quer: >= 12,5 \text{ N/mm}^2)$	
	(längs: >= 500 %)	
	(quer: >= 500 %)	
Widerstand gegen statische	Verfahren A EPS-Platte: MLV (<=	EN 13967:2012
Belastung	20 kg)	
3	Verfahren B Beton: MLV (<= 20	
	kg)	
Dauerhaftigkeit:	DIN EN 1928-A	EN 13967:2012
der Wasserdichtheit gegen	60 kPa / 24 Std. bestanden	
künstliche Alterung		
Dauerhaftigkeit:	DIN EN 1928-A	EN 13967:2012
der Wasserdichtheit gegen	60 kPa/24 Std. bestanden	
Chemikalien		
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 13967:2012

Die Leistung von Agro Abdichtungsband 1 mm entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Wels Ausstellungsdatum: 11.04.2018 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)