



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010\_Knauf\_UA-Profil\_50-40-2\_C3-C5M\_2018-09-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: U/40/48,8/40 – Knauf UA-Profil 50/40/2 C3-C5M
2. Verwendungszweck(e): Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen
3. Hersteller: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen  
Tel: +49 (9323) 31-0  
Fax: +49 (9323) 31-277  
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 für das Brandverhalten  
System 4 für andere Merkmale
6. a) Harmonisierte Norm: EN 14195:2005  
Notifizierte Stelle(n): MFPA Leipzig (NB 0800) für das Brandverhalten
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant  
Europäische Technische Bewertung: nicht relevant  
Technische Bewertungsstelle: nicht relevant  
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale   |          | Leistung              |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Brandverhalten         | R2F      | A2-s1, d0             |
| Biegezugfestigkeit     | $\sigma$ | 250 N/mm <sup>2</sup> |
| Gefährliche Substanzen | DS       | NPD                   |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 11.09.2018

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Leitung Trockenbausystementwicklung D/CH | Knauf Gips KG)



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010\_Knauf\_UA-Profil\_75-40-2\_C3-C5M\_2018-09-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: U/40/73,8/40 – Knauf UA-Profil 75/40/2 C3-C5M
2. Verwendungszweck(e): Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen
3. Hersteller: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen  
Tel: +49 (9323) 31-0  
Fax: +49 (9323) 31-277  
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 für das Brandverhalten  
System 4 für andere Merkmale
6. a) Harmonisierte Norm: EN 14195:2005  
Notifizierte Stelle(n): MFPA Leipzig (NB 0800) für das Brandverhalten
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant  
Europäische Technische Bewertung: nicht relevant  
Technische Bewertungsstelle: nicht relevant  
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale   |          | Leistung              |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Brandverhalten         | R2F      | A2-s1, d0             |
| Biegezugfestigkeit     | $\sigma$ | 250 N/mm <sup>2</sup> |
| Gefährliche Substanzen | DS       | NPD                   |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 11.09.2018

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Leitung Trockenbausystementwicklung D/CH | Knauf Gips KG)



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010\_Knauf\_UA-Profil\_100-40-20\_C3-C5M\_ungelocht\_2021-04-20

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: U/40/98,8/40 – Knauf UA-Profil 100/40/20 C3-C5M ungelocht
2. Verwendungszweck(e): Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen
3. Hersteller: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen  
Tel: +49 (9323) 31-0  
Fax: +49 (9323) 31-277  
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 für das Brandverhalten  
System 4 für andere Merkmale
6. a) Harmonisierte Norm: EN 14195:2005/AC:2006  
Notifizierte Stelle(n): MFPA Leipzig (NB 0800) für das Brandverhalten
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant  
Europäische Technische Bewertung: nicht relevant  
Technische Bewertungsstelle: nicht relevant  
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale   |          | Leistung              |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Brandverhalten         | R2F      | A2-s1, d0             |
| Biegezugfestigkeit     | $\sigma$ | 250 N/mm <sup>2</sup> |
| Gefährliche Substanzen | DS       | NPD                   |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 20.04.2021

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Leitung Trockenbausystementwicklung D/CH | Knauf Gips KG)