

P-Mauerziegel nach EN 771-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Z475527/05



2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:  
**Für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem (verputztem) Mauerwerk**

3. Anschrift des Herstellers:  
**Leitl Spannton GmbH, Leitl-Str. 1  
A-4070 Eferding**

4. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
**Dr. Stefan Leitl, Adresse siehe oben**

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 2+**

6. Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011 + A1:2015  
Notifizierte Stelle: NB 1085

7. Erklärte Leistung: s. Tabelle rechts

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter**  
(Name und Funktion) (Unterschrift)



Leitl Spannton GmbH  
Leitl-Str. 1  
A-4070 Eferding

Dr. Stefan Leitl  
Geschäftsführer

Datum 28.07.2025

Erklärte Leistung

FPC 1085-CPR-0395

Wesentliche Merkmale		Leistung
(Soll)Maße	Länge/Breite/Höhe mm	<b>200/500/249</b>
Grenzabmaße	Mittelwert	T2+/H±0,5mm
	Maßspanne	R2+
	Ebenheit	1
	Planparallelität	1
Form und Ausbildung		s. Foto
	Kategorie	I
Druckfestigkeit	Mittelwert [N/mm <sup>2</sup> ]	7,5
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge
Mauersteingruppe		3
Normierte Druckfestigkeit fb [N/mm <sup>2</sup> ]		9,4
Lochanteil Bezug Lagerfläche [%]		53
Aussenstegdicke [mm] >		6
Innenstegdicke [mm] >		3
Übliche Feuchtdéhnung		NPD
Verbundfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]		0,3
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0
Brandverhalten		Klasse A1
Wasseraufnahme		darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5/10
Bruttotrockenroh-dichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	675
	Klasse der Abweichungen	D2
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	Siehe oben
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10 dry unit</sub> [W/mK] Verfahren P3		0,087
Frostwiderstand		F0
Gefährliche Substanzen		NPD

# Leitl Spannton GmbH

Leistungserklärung  
Z475528/04



Ausgabedatum 1/2019

Vital Solex Plan 50/20/24,9 N+F

P-Mauerziegel nach EN 771-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Z475528/04



2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:  
**Für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem (verputztem) Mauerwerk**
3. Anschrift des Herstellers:  
**Leitl Spannton GmbH, Leitl-Str. 1  
A-4070 Eferding**
4. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
**Dr. Stefan Leitl, Adresse siehe oben**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 2+**
6. Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011 + A1:2015  
Notifizierte Stelle: NB 1085
7. Erklärte Leistung: s. Tabelle rechts
8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
**Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter**  
(Name und Funktion) (Unterschrift)

*Leitl Spannton GmbH*  
Leitl-Straße 1  
A-4070 Eferding

Dr. Stefan Leitl  
Geschäftsführer

Datum 31.01.2019

Erklärte Leistung FPC 1085-CPR-0395

Wesentliche Merkmale		Leistung
(Soll)Maße	Länge/Breite/Höhe mm	<b>200/500/249</b>
Grenzabmaße	Mittelwert	T2+/H±0,5mm
	Maßspanne	R2+
	Ebenheit	1
	Planparallelität	1
Form und Ausbildung		s. Foto
Druckfestigkeit	Kategorie	I
	Mittelwert [N/mm <sup>2</sup> ]	7,5
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge
Mauersteingruppe		3
Normierte Druckfestigkeit f <sub>b</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]		8,6
Lochanteil Bezug Lagerfläche [%]		61
Aussenstegdicke [mm] >		6
Innenstegdicke [mm] >		3
Übliche Feuchtdehnung		NPD
Verbundfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]		0,3
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0
Brandverhalten		Klasse A1
Wasseraufnahme		darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5/10
Bruttotrockenrohdichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	585
	Klasse der Abweichungen	D2
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	Siehe oben
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10 dry unit</sub> [W/mK]		0,077
Verfahren P5		F0
Frostwiderstand		F0
Gefährliche Substanzen		NPD

P-Mauerziegel nach EN 771-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Z475521/03



2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:  
**Für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem (verputztem) Mauerwerk**
3. Anschrift des Herstellers:  
**Leitl Spannton GmbH, Leitl-Str. 1  
A-4070 Eferding**
4. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
**Dr. Stefan Leitl, Adresse siehe oben**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 2+**
6. Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011 + A1:2015  
Notifizierte Stelle: NB 1085
7. Erklärte Leistung: s. Tabelle rechts
8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
**Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter**  
(Name und Funktion) (Unterschrift)



Leitl Spannton GmbH  
Leitl-Str. 1  
A-4070 Eferding

Dr. Stefan Leitl  
Geschäftsführer

Datum 31.01.2019

Erklärte Leistung

FPC 1085-CPR-0395

Wesentliche Merkmale		Leistung
(Soll)Maße	Länge/Breite/Höhe mm	<b>200/500/249</b>
Grenzabmaße	Mittelwert	T2+/H±0,5mm
	Maßspanne	R2+
	Ebenheit	1
	Planparallelität	1
Form und Ausbildung		s. Foto
	Kategorie	I
Druckfestigkeit	Mittelwert [N/mm <sup>2</sup> ]	7,5
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge
Mauersteingruppe		3
Normierte Druckfestigkeit fb [N/mm <sup>2</sup> ]		8,6
Lochanteil Bezug Lagerfläche [%]		56
Aussenstegdicke [mm] >		6
Innenstegdicke [mm] >		3
Übliche Feuchtdehnung		NPD
Verbundfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]		0,3
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0
Brandverhalten		Klasse A1
Wasseraufnahme		darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5/10
Bruttotrockenroh-dichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	675
	Klasse der Abweichungen	D2
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	Siehe oben
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10 dry unit</sub> [W/mK] Verfahren P3		0,077
Frostwiderstand		F0
Gefährliche Substanzen		NPD