



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Sturztyp nach 7, obenstehende Nummer der Leistungserklärung.
Produkttyp: Stürze nach ÖNORM EN 845-2
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck
Vollständig vorgefertigter Sturz zur Verwendung in Mauern, Wänden und Trennwänden
3. Anschrift des Herstellers:
**Leitl Spannton GmbH, Leitl-Str. 1
A-4070 Eferding**
4. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
Dr. Andreas Gibus, Adresse siehe oben
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3
6. Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle:
EN 845-2:2013 + A1:2016 NB 1268, Bautechnisches Institut GmbH
7. Erklärte Leistung: s. Tabelle unten

(1) Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts (Sturztyp)	Maße, Masse und Grenzabweichungen						Tragfähigkeit kN/m	Durchbiegung bei 1/3 der Tragfähigkeit mm	Wasseraufnahme %	Wasserdampfdurchlässigkeit μ -5/10	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10 dry}$ [W/mK]	Dauerhaftigkeit (gegenüber Korrosion) Klasse	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) Klasse	Feuerwiderstand Klasse	gefährliche Substanzen
	Querschnitt		Länge		flächenbezogene Masse [kg/m ²]	Auflagerlänge [mm]									
	Breite [mm]	Grenzabweichung ± 5 mm Höhe [mm]	Länge ± 15 mm min. max. (Intervall) [mm]												
Spannton Ultra-Sturz 6,5 cm (vollständig vorgefertigter Sturz)		65	238	1000 3500 (250)	120	133	siehe Auflastabellen	< 1 mm vertikal	keine exponierte Lage	μ - 5/10	0,629	D4	F0	R90	NPD
Spannton Ultratherm-Sturz 12 cm (vollständig vorgefertigter Sturz)		120	238	1000 3500 (250)	120	134	siehe Auflastabellen	< 1 mm vertikal	keine exponierte Lage	μ - 50/100	0,092	D4	F0	R90	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach (7).
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller (3)
Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter: (Name und Funktion, Unterschrift)

Leitl Spannton
Gesellschaft m.b.H.
A-4070 Eferding, Leitl-Str. 1


Dr. Andreas Gibus,
Geschäftsführer