




- (1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Entspricht der Nummer der Leistungserklärung und Ziegeltyp nach (6)**
Produktbezeichnung: Keramische Zwischenbauteile für Balkendecken mit Zwischenbauteilen nach ÖNORM EN 15037-3
- (2) Vorgesehener Verwendungszweck: **zur Herstellung von Balken-Decken und -Dachsystemen**
- (3) Name und Kontaktanschrift des Herstellers: **Leitl Spannton GmbH, Leitl Str. 1, A-4070 Eferding**
- (4) System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
- (5) Harmonisierte Norm: **EN 15037-3: 2009-04 Notifizierte Stelle: OFI Cert, NB 1085**
- (6) Erklärte Leistung

Ziegeltyp	Zwischenbauteiltyp	Form und Ausbildung							Rohdichte		Widerstandsfähigkeit gegen mechanische	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Brandverhalten	gefährliche Substanzen
		Lochbild tatsächliche Lochanordnungen können geringfügig abweichen	Nennmaße Mindestmaß und Maßtoleranz						Mittelwert					
			Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Breite der Nase [mm]	Mindestmaß Klasse	Maßtoleranz Klasse						
VT2 (Verwendung mit Aufbeton)	NR		545 ± 10	250 ± 10	170 ± 10	25 ± 3	N3	T1	500	0,6	R1	F0	A1	keine
VT3 (Verwendung mit Aufbeton)	NR		370 ± 10	250 ± 10	170 ± 10	20 ± 3	N2	T1	620	0,7	R1	F0	A1	keine
VT4 (Verwendung mit Aufbeton)	NR		300 ± 10	250 ± 10	220 ± 10	20 ± 3	N2	T1	590	0,6	R1	F0	A1	keine
N1 Negativziegel	LNR		535 ± 10	250 ± 10	85 ± 10	20 ± 3	N2	T1	865	0,9	R1	F0	A1	keine
N3 Negativziegel	LNR		385 ± 10	250 ± 10	85 ± 10	30 ± 3	N3	T1	785	0,8	R1	F0	A1	keine
N4 Negativziegel	LNR		310 ± 10	250 ± 10	65 ± 10	30 ± 3	N3	T1	770	0,8	R1	F0	A1	keine
N5 Negativziegel	LNR		240 ± 10	250 ± 10	85 ± 10	30 ± 3	N3	T1	775	0,8	R1	F0	A1	keine

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach (6). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller (3). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter: **Dr. Stefan Leitl, Geschäftsführer**