LEISTUNGSERKLÄRUNG

VILLASUB E-KV-30 NSK PLUS (10 M X 1 M X 3 MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

N0079 .7
Villasub E-KV-30 NSK Plus (10 m x 1 m x 3 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckung

3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18
9586 Fürnitz

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1:2014

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffer
Managing Director BMI Austria

Fürnitz , am 20.02.2023

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof (t1)	EN 13859-1:2014
Brandverhalten**	Klasse E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Zugfestigkeit (längs)	700 -1300 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	700 -1300 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	30 -60 %	
Zugdehnung (quer)	30 -60 %	
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	250 -700 N	
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	250 -700 N	
Künstliche Alterung: Widerstand gegen Wasserdurchgang	NPD	
Künstliche Alterung: Zugverhalten (längs)	700 -1300 N/50 mm	
Künstliche Alterung: Zugverhalten (quer)	700 -1300 N/50 mm	
Künstliche Alterung: Dehnung (längs)	30 -60 %	
Künstliche Alterung: Dehnung (quer)	30 -60 %	
Kaltbiegeverhalten OS / US	-20 °C	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC