LEISTUNGSERKLÄRUNG

VILLASUB UDS E-3
(10 M X 1 M X 3 MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

N0089 .1
Villasub UDS E-3 (10 m x 1 m x 3 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Dachabdichtung

3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18
9586 Fürnitz

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+ System 3

5. HARMONISIERTE NORM

EN13707:2004 + A2:2009

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffer
Managing Director BMI Austria

Fürnitz , am 05.04.2023

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof (t1)	EN13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten**	Klasse E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Verfahren B	bestanden	
Zugfestigkeit (längs)	700 -1300 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	700 -1300 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	2 -10 %	
Zugdehnung (quer)	2 -10 %	
Widerstand gegen Weiterreißen	250 -700 N	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	NPD	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)	NPD	
Wärmestandfestigkeit	80 °C	
Kaltbiegeverhalten OS / US	-20 °C	
Kaltbiege nach thermischer Alterung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC

LEISTUNGSERKLÄRUNG

VILLASUB UDS E3
(10 M X 1 M X 3 MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

N0089 .7
Villasub UDS E3 (10 m x 1 m x 3 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckung

3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Werk Fürnitz, Industriestrasse 18
9586 Fürnitz

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1:2010

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1139 WIEN-ZERT

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffer
Managing Director BMI Austria

Fürnitz , am 06.04.2023

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Brandverhalten**	Klasse E	EN 13859-1:2010
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Zugfestigkeit (längs)	700 -1300 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	700 -1300 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	2 -10 %	
Zugdehnung (quer)	2 -10 %	
Widerstand gegen Weiterreißen	250 -700 N	
Künstliche Alterung: Zugverhalten (längs)	700 -1300 N/50 mm	
Künstliche Alterung: Zugverhalten (quer)	700 -1300 N/50 mm	
Künstliche Alterung: Dehnung (längs)	2 -10 %	
Künstliche Alterung: Dehnung (quer)	2 -10 %	
Kaltbiegeverhalten OS / US	-20 °C	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC