LEISTUNGSERKLÄRUNG



fermacell Estrich- Elemente MF Nr. FC-0025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes

Gipsgebundener Trockenestrich für den In-2. Verwendungszweck

nenbereich mit Minerlfaserdämmung

Fermacell GmbH

Düsseldorfer Landstraße 395

D-47259 Duisburg 3. Hersteller Tel. +49 800 5235665 Fax +49 800 5356578

E-Mail info@xella.com

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung

der Leistungsbeständigkeit

System 3

FC-0025

6. Europäisches Bewertungsdokument Europäisch technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle(n)

CUAP 05.02/03 ETA 03/006

Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin

KIWA B.V. (NB 0620)

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Länge Breite Dicke	1200-1500mm ± 1mm 500-600mm ± 1mm 2*12,5mm+10 ± 0,5mm
Rohdichte	1390 ± 100 kg/m³
Restfeuchte	1,0-1,5%
Biegezugfestigkeit	≥4 N/mm²
Brandverhalten	A2fl-s1
Spezifische Wärmekapazität	1,00 kJ/(kg*K)
Wasserdampfdiffunsionswiderstandszahl	13
Anwendungsbereich	1
maximale Einzellast	1,0 kN

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der/den erklärten Leistung/Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Duisburg, den 01.07.2017

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)