# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

**Nr. DoP-DE-xerm 859 F**

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
   **weber.xerm 859 F**
   **C2 FTE S1** nach DIN EN 12004

2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*
   Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*
   Zementhaltiger Mörtel für keramische Fliesen- und Platten für den Innen- und Außenbereich

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*
   Saint-Gobain Weber GmbH
   Schanzenstr. 84
   D-40549 Düsseldorf
   www.sg-weber.de

5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*
   nicht zutreffend

6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*
   AVCP System 3

7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*
   Das notifizierte Prüflabor Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Kenn-Nr. 0432) hat anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp festgestellt und Folgendes ausgestellt:

   Prüfzeugnis Nr. 220008092-10-02

8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*
   nicht zutreffend

9. *Erklärte Leistung*

| **Wesentliche Merkmale** | **Leistung** | **Harmonisierte technische Spezifikation** |
|---|---|---|
| Brandverhalten | Klasse E | DIN EN 12004:2012-09 |
| Haftzugfestigkeit nach Trocken-lagerung | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Frühhaftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² | |
| Haftzugfestigkeit nach Warm-lagerung | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Haftzugfestigkeit nach Wasser-lagerung | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen | NPD | |

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

*Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:*
nicht zutreffend

10. *Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Beisch, Direktor Technik

Düsseldorf, 26.6.2013 ppa Beisch

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt weber.xerm 859 F