

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

LE/DoP-Nr. DK2001

1. Kenncode des Produkttyps: Hanno Acrylat D
2. Ident-Nr.: Charge 02131795
3. Verwendungszweck: Acryl Dispersionsdichtungsmasse  
Dichtstoff für die folgenden Anwendungen  
EN 15651-1/Fassade, Extern/ Intern, Träger: M1  
Konditionierung B
4. Hersteller: Hanno-Werk GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 24  
2325 Himberg b. Wien/ Österreich
5. System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
6. Harmonisierte Norm: EN 15651-1:2012,
7. Notifizierte Stelle: ITC a.s. Zlin/CZ NB-Nr. 1023 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfung durchgeführt und den Prüfbericht erstellt

## 8. Wesentliche Merkmale

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 13501-1
Gefährliche Substanzen	NPD	-
Standvermögen	≤3mm	EN ISO 7390
Volumenverlust	≤25%	EN ISO 10563
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser (elastisch)	NF	EN ISO 10590
Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)	-

Die Leistung des Produkts gem. Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günter Krohn/ Hanno-Werk GmbH & Co KG

Geschäftsführer

**HANNO-WERK** GmbH & Co.KG  
 Industriestrasse 24  
 A-2325 HIMBERG b. WIEN  
 Tel. 02235/86227 Fax 02235/86020

Himberg bei Wien, den 17.06.2014