Kennnummer der Konformitätserklärung	664-05

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

.

NPD

P-Ziegel, Kategorie I

249 x 365 x 240 mm

Formsteine für bewehrtes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +5/-5
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 6,0
	Ebenheit:	NPD
	Planparalellität:	NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 d)	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ NPD N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	NPD kg/m³	
Abmaßklasse	Dm NPD kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	. NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

664

WU-Schale 36,5

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach DIN 1053-3
Ziegelbezeichnung	WU-Schale 36,5
Druckfestigkeitsklasse	NPD
Rohdichteklasse	NPD
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	NPD
Stück pro Palette	40
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Konformitätserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 664-05

2. Verwendungszweck(e):
Formsteine für bewehrtes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. Überwachung nach:
LBO

6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	249	365	240	NPD
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +8/-10		
		H: +5/-5			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 12		
		H: 6			
Ebenheit		NPD			
Planparallelität		NPD			
Form und Ausbildung		siehe 5.2.2.1 d)			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ NPD			NPD
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	NPD
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	NPD
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (µ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	NPD	NPD
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		NPD	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		NPD	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		. NPD	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	NPD

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 20.03.2019

Kennnummer der Konformitätserklärung	670-05

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

.

NPD

P-Ziegel, Kategorie I

249 x 425 x 240 mm

Formsteine für bewehrtes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +5/-5
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 6,0
	Ebenheit:	NPD
	Planparalellität:	NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 d)	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ NPD N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	NPD kg/m³	
Abmaßklasse	Dm NPD kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	. NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

670

WU-Schale 42,5

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach DIN 1053-3
Ziegelbezeichnung	WU-Schale 42,5
Druckfestigkeitsklasse	NPD
Rohdichteklasse	NPD
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	NPD
Stück pro Palette	30
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Konformitätserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 670-05

2. Verwendungszweck(e):
Formsteine für bewehrtes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. Überwachung nach:
LBO

6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	249	425	240	NPD
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +8/-10		
		H: +5/-5			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 12		
		H: 6			
Ebenheit		NPD			
Planparallelität		NPD			
Form und Ausbildung		siehe 5.2.2.1 d)			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ NPD			NPD
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	NPD
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	NPD
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	NPD	NPD
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		NPD	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		NPD	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		. NPD	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	NPD

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 20.03.2019