Kennnummer der Herstellererklärung	385-03

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

ÜGO38-LBO-300

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Planhochlochziegel, Kategorie I

248 x 365 x 249 mm

chlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes M

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 1,0
	Ebenheit:	≤ 1,0mm
	Planparallelität:	≤ 1,0mm
Form und Ausbildung	nach Z-17.1-1205 Anlage 3	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	680 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 655-700 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	≤ 1450	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	P5 0,08	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

385

FIBRACOR MZ80GS

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-1205 Anlage 3
Ziegelbezeichnung	FIBRACOR MZ80GS
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,7
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	0,08
Stück pro Palette	40
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Dämmstoff	WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile A1/A2 (nichtbrennbar)

Herstellererklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 385-03

2. Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. .
.

6. Technische Spezifikation:
nach Z-17.1-1205 Anlage 3
anerkannte ÜZ-Stelle:
Güteschutz Ziegel ÜG038

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			.
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	248	365	249	Z-17.1-1205 Anlage 3
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +8/-10		
		H: +1,0/-1,0			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 12		
		H: 1,0			
Ebenheit		≤ 1,0mm			
Planparallelität		≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung		nach Z-17.1-1205 Anla			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15			Z-17.1-1205 Anlage 3
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	.
Übliche Feuchtdehnung		NPD	Z-17.1-1205 Anlage 3
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	Z-17.1-1205 Anlage 3
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	680	Z-17.1-1205 Anlage 3
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		655-700	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		≤ 1450	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		P5 0,08	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	----

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Konformitätserklärung im Einklang mit der zitierten technischen Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 30.10.2020

Kennnummer der Herstellererklärung	386-03

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

ÜGO38-LBO-300

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Planhochlochziegel, Kategorie I

248 x 425 x 249 mm

386

FIBRACOR MZ80GS

Produktionsnummer: 0

chlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes M

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert: Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0 Maßspanne: Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 1,0 Ebenheit: ≤ 1,0mm Planparalellität: ≤ 1,0mm
Form und Ausbildung	nach Z-17.1-1205 Anlage 4
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	680 kg/m³
Abmaßklasse	Dm 655-700 kg/m³
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	≤ 1450
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	P5 0,08
Frostwiderstand	F0
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Klasse A1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10
Übliche Feuchtedehnung	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-1205 Anlage 4
Ziegelbezeichnung	FIBRACOR MZ80GS
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,7
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	0,08
Stück pro Palette	30
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Dämmstoff	WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile A1/A2 (nichtbrennbar)

Herstellererklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 386-03

2. Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. .
.

6. Technische Spezifikation:
nach Z-17.1-1205 Anlage 4
anerkannte ÜZ-Stelle:
Güteschutz Ziegel ÜG038

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			.
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	248	425	249	Z-17.1-1205 Anlage 4
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +8/-10		
		H: +1,0/-1,0			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 12		
		H: 1,0			
Ebenheit		≤ 1,0mm			
Planparallelität		≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung		nach Z-17.1-1205 Anla			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15			Z-17.1-1205 Anlage 4
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	.
Übliche Feuchtdehnung		NPD	Z-17.1-1205 Anlage 4
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	Z-17.1-1205 Anlage 4
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	680	Z-17.1-1205 Anlage 4
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		655-700	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		≤ 1450	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		P5 0,08	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	----

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Konformitätserklärung im Einklang mit der zitierten technischen Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 30.10.2020

Kennnummer der Konformitätserklärung	378-02

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

ÜGO38-LBO-300

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Planhochlochziegel, Kategorie I

248 x 300 x 249 mm

378

FIBRACOR MZ80GS

Produktionsnummer: 0

chlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes M

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert: Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0 Maßspanne: Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 1,0 Ebenheit: ≤ 1,0mm Planparalellität: ≤ 1,0mm
Form und Ausbildung	nach Z-17.1-1205 Anlage 2
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	680 kg/m³
Abmaßklasse	Dm 655-700 kg/m³
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	≤ 1450
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	P5 0,09
Frostwiderstand	F0
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Klasse A1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10
Übliche Feuchtedehnung	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-1205 Anlage 2
Ziegelbezeichnung	FIBRACOR MZ80GS
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,7
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	0,09
Stück pro Palette	45
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Dämmstoff	WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile A1/A2 (nichtbrennbar)

Konformitätserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 378-02

2. Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. Überwachung nach:
LBO

6. Technische Spezifikation:
nach Z-17.1-1205 Anlage 2
anerkannte ÜZ-Stelle:
Güteschutz Ziegel ÜG038

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	248	300	249	Z-17.1-1205 Anlage 2
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +8/-10		
		H: +1,0/-1,0			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 12		
		H: 1,0			
Ebenheit		≤ 1,0mm			
Planparallelität		≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung		nach Z-17.1-1205 Anla			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15			Z-17.1-1205 Anlage 2
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	Z-17.1-1205 Anlage 2
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	Z-17.1-1205 Anlage 2
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	680	Z-17.1-1205 Anlage 2
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		655-700	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		≤ 1450	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		P5 0,09	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	----

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Konformitätserklärung im Einklang mit der zitierten technischen Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 30.10.2020

Kennnummer der Konformitätserklärung	405-01

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

.

Z-17.1-1087; Anlage 3

P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I

248 x 365 x 249 mm

P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 1,0
	Ebenheit:	≤ 1,0mm
	Planparalellität:	≤ 1,0mm
Form und Ausbildung	nach Z-17.1-1087; Anlage 3	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	680 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 655-700 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	≤ 1450	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	P3 0,08	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

405

ThermoPlan MZ 80G

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-1087; Anlage 3
Ziegelbezeichnung	ThermoPlan MZ 80G
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,70
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	0,08
Stück pro Palette	40
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Dämmstoff	WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile A1/A2 (nichtbrennbar)

Konformitätserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 405-01

2. Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. Überwachung nach:
LBO

6. Technische Spezifikation:
nach Z-17.1-1087; Anlage 3
anerkannte ÜZ-Stelle:
Güteschutz Ziegel

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	248 365 249	Z-17.1-1087; Anlage 3
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0	
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10 B: 12 H: 1	
Ebenheit		≤ 1,0mm	
Planparallelität		≤ 1,0mm	
Form und Ausbildung		nach Z-17.1-1087; Anla	
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15,0	Z-17.1-1087; Anlage 3
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge	

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	Z-17.1-1087; Anlage 3
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	Z-17.1-1087; Anlage 3
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	680	Z-17.1-1087; Anlage 3
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm 655-700	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		≤ 1450	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		P3 0,08	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	Z-17.1-1087; Anlage 3

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Konformitätserklärung im Einklang mit der zitierten technischen Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 09.03.2018

Kennnummer der Konformitätserklärung	406-01

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

.

Z-17.1-1087; Anlage 4

P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I

248 x 425 x 249 mm

P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 1,0
	Ebenheit:	≤ 1,0mm
	Planparalellität:	≤ 1,0mm
Form und Ausbildung	nach Z-17.1-1087; Anlage 4	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	680 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 655-700 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	≤ 1450	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	P3 0,08	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

406

ThermoPlan MZ 80G

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-1087; Anlage 4
Ziegelbezeichnung	ThermoPlan MZ 80G
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,70
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	0,08
Stück pro Palette	30
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Dämmstoff	WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile A1/A2 (nichtbrennbar)

Konformitätserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 406-01

2. Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. Überwachung nach:
LBO

6. Technische Spezifikation:
nach Z-17.1-1087; Anlage 4
anerkannte ÜZ-Stelle:
Güteschutz Ziegel

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	248	425	249	Z-17.1-1087; Anlage 4
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +8/-10		
		H: +1,0/-1,0			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 12		
		H: 1			
Ebenheit		≤ 1,0mm			
Planparallelität		≤ 1,0mm			
Form und Ausbildung		nach Z-17.1-1087; Anla			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15,0			Z-17.1-1087; Anlage 4
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	Z-17.1-1087; Anlage 4
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	Z-17.1-1087; Anlage 4
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	680	Z-17.1-1087; Anlage 4
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		655-700	
Netto-Trockenrohdichte (MW) (kg/m³)		≤ 1450	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		P3 0,08	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	Z-17.1-1087; Anlage 4

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Konformitätserklärung im Einklang mit der zitierten technischen Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 09.03.2018