Kennnummer der Leistungserklärung	001-04

CE

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

2510-CPR-360

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Ziegel, Kategorie I

240 x 115 x 52 mm

P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +5/-5 H: +2/-2
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 6 H: 3,0
	Ebenheit:	NPD
	Planparalellität:	NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 a)	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 18,7 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	960 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 905-1000 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	. NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

1

DF

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	Mauersteingruppe 2
Ziegelbezeichnung	DF
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	1,00
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	NPD
Stück pro Palette	412
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Leistungserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 001-04

2. Verwendungszweck(e):
P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	240	115	52	EN 771-1
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +5/-5		
		H: +2/-2			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 6		
		H: 3			
Ebenheit		NPD			
Planparallelität		NPD			
Form und Ausbildung		siehe 5.2.2.1 a)			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 18,7			EN 771-1
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	960	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		905-1000	
Netto-Trockenrohdichte (MW)		NPD	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		. NPD	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	EN 771-1

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 26.07.2017

Kennnummer der Leistungserklärung	003-04

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

2510-CPR-360

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Ziegel, Kategorie I

240 x 115 x 71 mm

P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +5/-5 H: +3/-3
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 6 H: 4,0
	Ebenheit:	NPD
	Planparalellität:	NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 a)	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 18,7 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	960 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 905-1000 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	. NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

3

NF

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	Mauersteingruppe 2
Ziegelbezeichnung	NF
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	1,00
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	NPD
Stück pro Palette	362
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Leistungserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 003-04

2. Verwendungszweck(e):
P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	240	115	71	EN 771-1
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +5/-5		
		H: +3/-3			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 6		
		H: 4			
Ebenheit		NPD			
Planparallelität		NPD			
Form und Ausbildung		siehe 5.2.2.1 a)			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 18,7			EN 771-1
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	960	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		905-1000	
Netto-Trockenrohdichte (MW)		NPD	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		. NPD	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	EN 771-1

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 26.07.2017

Kennnummer der Leistungserklärung	005-04

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

17

2510-CPR-360

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Ziegel, Kategorie I

240 x 115 x 113 mm

P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +5/-5 H: +5/-5
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 6 H: 4,0
	Ebenheit:	NPD
	Planparalellität:	NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 a)	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	960 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 905-1000 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	. NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

5

HLZ 24

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	Mauersteingruppe 2
Ziegelbezeichnung	HLZ 24
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	1,00
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	NPD
Stück pro Palette	178
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Leistungserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 005-04

2. Verwendungszweck(e):
P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	240	115	113	EN 771-1
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +5/-5		
		H: +5/-5			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 6		
		H: 4			
Ebenheit		NPD			
Planparallelität		NPD			
Form und Ausbildung		siehe 5.2.2.1 a)			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15			EN 771-1
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	960	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		905-1000	
Netto-Trockenrohdichte (MW)		NPD	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		. NPD	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	EN 771-1

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 26.07.2017

Kennnummer der Leistungserklärung	007-04

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

CE

17

2510-CPR-360

EN 771-1 : 2011 + A1:2015

P-Ziegel, Kategorie I

240 x 175 x 113 mm

P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +3/-7 H: +5/-5
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 8 H: 4,0
	Ebenheit:	NPD
	Planparalellität:	NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 a)	
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm²	
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	960 kg/m³	
Abmaßklasse	Dm 905-1000 kg/m³	
Netto-Trockenrohdichte (kg/m³)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)	. NPD	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD N/mm²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

7

HLZ 17,5

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	Mauersteingruppe 2
Ziegelbezeichnung	HLZ 17,5
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	1,00
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	NPD
Stück pro Palette	106
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Leistungserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 007-04

2. Verwendungszweck(e):
P-Ziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

4. Bevollmächtigter: entfällt

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	240	175	113	EN 771-1
Grenz-abmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10	B: +3/-7		
		H: +5/-5			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 8		
		H: 4			
Ebenheit		NPD			
Planparallelität		NPD			
Form und Ausbildung		siehe 5.2.2.1 a)			
Druck-festigkeit	Mittelwert	≥ 15			EN 771-1
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Übliche Feuchtdehnung		NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)		NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)		NPD	
Wasserdampf-durchlässigkeit (μ)		5/10	EN 1745
Bruttotrocken-rohdichte	MW (kg/m³)	960	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		905-1000	
Netto-Trockenrohdichte (MW)		NPD	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\ dry\ Unit}$ (W/mK)		. NPD	EN 1745
Frostwiderstand		F0	----
Gefährliche Substanzen		NPD	EN 771-1

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörl (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 26.07.2017