

**Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011**




GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-151-BG

V1



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:	Entwässerungsrinnen aus Beton - FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) - für Verkehrsflächen nach EN 1433													
2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:	BG-FILCOTEN® one urban Typ I - Kl. D 400													
<u>Rinnentyp:</u> one urban NW100:	<u>Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:</u> 15110..													
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:	Entwässerungsrinnen zur Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und /oder Fahrzeugverkehr.													
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:	BG-Graspointner GmbH Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303 E-Mail: office@bg-graspointner.com													
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:	entfällt													
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3													
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661] <u>OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH</u> <u>Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding</u> hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.													
8. Erklärte Leistungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 1335 651 1386">Wesentliche Merkmale</th> <th data-bbox="651 1335 1072 1386">Leistung</th> <th data-bbox="1072 1335 1513 1386">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 1386 651 1440">Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen</td> <td data-bbox="651 1386 1072 1440">erfüllt</td> <td data-bbox="1072 1386 1513 1597" rowspan="4">EN 1433:2002/A1:2005</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1440 651 1491">Tragfähigkeit - maximale Belastung</td> <td data-bbox="651 1440 1072 1491">Kl. D 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1491 651 1545">Verformung unter Belastung - bleibende Verformung</td> <td data-bbox="651 1491 1072 1545">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1545 651 1597">Dauerhaftigkeit</td> <td data-bbox="651 1545 1072 1597">W +R</td> </tr> </tbody> </table>		Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	erfüllt	EN 1433:2002/A1:2005	Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. D 400	Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	NPD	Dauerhaftigkeit	W +R
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation												
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	erfüllt	EN 1433:2002/A1:2005												
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. D 400													
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	NPD													
Dauerhaftigkeit	W +R													
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	 <p>GRASPOINTNER Sustainable innovation.</p> <p><i>[Signature]</i> BG-Graspointner GmbH A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39 Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com Günther Baumgartner, COO (Name und Funktion)</p>												
	Oberwang, 18.09.2023 (Ort und Datum der Ausstellung)													