

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Ecocryl
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	56770/V.0002
Chargennummer	siehe Verpackung/Etikett des Produkts
Verwendungszweck	Beton-Rissfüllstoff, Injektion von Betonbauteilen, für das quellfähige Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen U(S2) W(1)(1/2/3) (5/40)
Hersteller	Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Notifizierte Stelle	Nicht relevant
Europäische technische Bewertung	Nicht relevant

Erklärte Leistung

DIN EN 1504-5: 2005 ZA.1C		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	S2	DIN EN 1504-5:2005
Verarbeitbarkeit: Viskosität	<= 60 mPas	DIN EN 1504-5:2005
Korrosionsverhalten	Es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen	DIN EN 1504-5:2005
Dehnungsverhältnis und - entwicklung bei Wasserlagerung: Volumen- und Masseänderung durch Lufttrocknung und Wasserlagerung	Volumenänderung: 87,4% Masseänderung: 75,7%	DIN EN 1504-5:2005
Dauerhaftigkeit: Empfindlichkeit gegenüber Wasser	bestanden	DIN EN 1504-5:2005
Dauerhaftigkeit: Empfindlichkeit gegenüber Nass-Trocken-Zyklen	bestanden	DIN EN 1504-5:2005
Dauerhaftigkeit: Verträglichkeit mit Beton	bestanden	DIN EN 1504-5:2005
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	DIN EN 1504-5:2005
Brandverhalten	Nicht relevant für Rissfüllstoffe	DIN EN 1504-5:2005

Die Leistung von Ecocryl entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Wels
 Ausstellungsdatum: 18.03.2014

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
 (die Geschäftsleitung)