

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Ecocryl
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	56770/V.0003
Verwendungszweck	Beton-Rissfüllstoff, Injektion von Betonbauteilen, für das quellfähige Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen U(S2) W(1)(1/2/3) (5/40)
Hersteller	Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Harmonisierte Norm	EN 1504-5:2004
Notifizierte Stelle	Nicht relevant

Erklärte Leistung

EN 1504-5:2004 ZA.1C		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	S2	EN 1504-5:2004
Verarbeitbarkeit: Viskosität	≤ 60 mPas	EN 1504-5:2004
Korrosionsverhalten	Es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen	EN 1504-5:2004
Dauerhaftigkeit: Empfindlichkeit gegenüber Wasser	bestanden	EN 1504-5:2004
Dauerhaftigkeit: Empfindlichkeit gegenüber Nass-Trocken-Zyklen	bestanden	EN 1504-5:2004
Dauerhaftigkeit: Verträglichkeit mit Beton	bestanden	EN 1504-5:2004
Brandverhalten	Nicht relevant für Rissfüllstoffe	EN 1504-5:2004
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 1504-5:2004
Dehnungsverhältnis und - entwicklung bei Wasserlagerung: Volumen- und Masseänderung durch Lufttrocknung und Wasserlagerung	Volumenänderung: 87,4% Masseänderung: 75,7%	EN 1504-5:2004

Die Leistung von Ecocryl entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Wels
 Ausstellungsdatum: 20.06.2015 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
 Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)