

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Disbopox 454 WEP-Verlaufschicht AS
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	58382/V.0002
Chargennummer	siehe Verpackung/Etikett des Produkts
Verwendungszweck	ÖNORM EN 13813: Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen
Hersteller	Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für alle sonstigen Verwendungszwecke)
Notifizierte Stelle	Nicht relevant
Europäische technische Bewertung	Nicht relevant

### Erklärte Leistung

ÖNORM EN 13813: 2003 ZA.1.5		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (für ungeschützte Lagen)	Efl Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.	ÖNORM EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	ÖNORM EN 13813:2003
Wasserdurchlässigkeit	NPD	ÖNORM EN 13813:2003
Mechanische Beständigkeit: Verschleißwiderstand (der Nuttschichten)	NPD	ÖNORM EN 13813:2003
Mechanische Beständigkeit: Haftzugfestigkeit	> = B1,5	ÖNORM EN 13813:2003
Mechanische Beständigkeit: Schlagfestigkeit (der Nuttschichten)	NPD	ÖNORM EN 13813:2003
Trittschallisierung	NPD	ÖNORM EN 13813:2003
Schallabsorption	NPD	ÖNORM EN 13813:2003
Wärmedämmung	NPD	ÖNORM EN 13813:2003
Chemische Beständigkeit	NPD	ÖNORM EN 13813:2003

Die Leistung von Disbopox 454 WEP-Verlaufschicht AS entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Wels  
 Ausstellungsdatum: 30.01.2014

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.  
 (die Geschäftsleitung)