

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

DoP Nr.	56770
Produktbezeichnung	Ecocryl
Kenncode des Produkttyps	EN 1504-5: ZA.1c
Chargennummer	siehe Verpackung/Etikett des Produkts
Verwendungszweck	Beton-Rissfüllstoffinjektion von Betonbauteilen für das quellfähige Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen U(S2) W(1)(1/2/3) (5/40)
Hersteller	Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Notifizierte Stelle	Die Typprüfung des Produktes wurde nach System 4 durchgeführt.
Europäische technische Bewertung	Nicht relevant
Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	S2	EN 1504-5 : 2004
Viskosität	≤ 60 mPas	EN 1504-5 : 2004
Korrosionsverhalten	Es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen	EN 1504-5 : 2004
Dehnungsverhältnis und -entwicklung durch Wasserlagerung	Volumenänderung: 87,4 % Masseänderung: 75,7 %	EN 1504-5 : 2004
Empfindlichkeit gegenüber Wasser	bestanden	EN 1504-5 : 2004
Empfindlichkeit gegenüber Nass-Trocken-Zyklen	bestanden	EN 1504-5 : 2004
Verträglichkeit mit Beton	bestanden	EN 1504-5 : 2004
Frostbeständigkeit	bestanden	EN 1504-5 : 2004
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 1504-5 : 2004

Die Leistung von Ecocryl entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Wels
Ausstellungsdatum: 26.06.2013

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
(die Geschäftsleitung)