Leistungserklärung

Nr. **Geo Straßenbauvlies KV PP-0001**

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Straßenbauvlies KV PP TF

2) Typen-Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: KV PP 120 TF

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

F	EN 13249:2000+A1:2005
S	EN 13250:2000+A1:2005
	EN 13251:2000+A1:2005
	EN 13252:2000+A1:2005
	EN 13253:2000+A1:2005
	EN 13254:2000+A1:2005
	EN 13255:2000+A1:2005
	EN 13257:2000+A1:2005
	EN 13265:2000+A1:2005

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KV PP 120 TF
Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Wendelin-Rauch-Str. 10
97896 Freudenberg
Code G-I-San
Tel. 09375/921100
info@kettinger.de

5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 2+

6) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notified Body Nr. 0799
Kiwa MPA Bautest GmbH, NL TBU Greven hat Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7) Erklärte Leistung:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Höchstzugkraft längs MD	EN ISO 10319	kN/m	8,0	-0.90
Höchstzugkraft quer CMD	EN ISO 10319	kN/m	8,0	-0.90
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	N	1300	-130
Durchschlagverhalten	EN ISO 13433	mm	31	+6
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	µm	80	±30
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	EN ISO 11058	m/s	0,075	-0,022
Beständigkeit	Das Produkt muss 1 Monat nach Einbau abgedeckt werden. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25°C(EN12224)			

8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Matthias Dürr, Geschäftsführer

Freudenberg, 25.06.2013

Leistungserklärung

Nr. **Geo Straßenbauvlies KV PP-0002**

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Straßenbauvlies KV PP TF

2) Typen-Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: KV PP 150 TF

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

F	EN 13249:2000+A1:2005
S	EN 13250:2000+A1:2005
	EN 13251:2000+A1:2005
	EN 13252:2000+A1:2005
	EN 13253:2000+A1:2005
	EN 13254:2000+A1:2005
	EN 13255:2000+A1:2005
	EN 13257:2000+A1:2005
	EN 13265:2000+A1:2005

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KV PP 150 TF
Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Wendelin-Rauch-Str. 10
97896 Freudenberg
Code G-I-San
Tel. 09375/921100
info@kettinger.de

5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 2+

6) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notified Body Nr. 0799
Kiwa MPA Bautest GmbH, NL TBU Greven hat Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7) Erklärte Leistung:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Höchstzugkraft längs MD	EN ISO 10319	kN/m	10,0	-1,00
Höchstzugkraft quer CMD	EN ISO 10319	kN/m	10,0	-1,00
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	N	1650	-150
Durchschlagverhalten	EN ISO 13433	mm	28	+5,60
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	µm	70	±30
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	EN ISO 11058	m/s	0,065	-0,019
Beständigkeit	Das Produkt muss 1 Monat nach Einbau abgedeckt werden. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25°C(EN12224)			

8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Matthias Dürr, Geschäftsführer

Freudenberg, 25.06.2013

Leistungserklärung

Nr. **Geo Straßenbauvlies KV PP-0003**

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Straßenbauvlies KV PP TF

2) Typen-Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: KV PP 200 TF

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

F	EN 13249:2000+A1:2005
S	EN 13250:2000+A1:2005
	EN 13251:2000+A1:2005
	EN 13252:2000+A1:2005
	EN 13253:2000+A1:2005
	EN 13254:2000+A1:2005
	EN 13255:2000+A1:2005
	EN 13257:2000+A1:2005
	EN 13265:2000+A1:2005

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KV PP 200 TF
Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Wendelin-Rauch-Str. 10
97896 Freudenberg
Code G-I-San
Tel. 09375/921100
info@kettinger.de

5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 2+

6) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notified Body Nr. 0799
Kiwa MPA Bautest GmbH, NL TBU Greven hat Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7) Erklärte Leistung:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Höchstzugkraft längs MD	EN ISO 10319	kN/m	14,0	-1,00
Höchstzugkraft quer CMD	EN ISO 10319	kN/m	14,0	-1,00
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	N	2600	-260
Durchschlagverhalten	EN ISO 13433	mm	23	+4,60
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	µm	70	±21
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	EN ISO 11058	m/s	0,040	-0,012
Beständigkeit	Das Produkt muss 1 Monat nach Einbau abgedeckt werden. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25°C(EN12224)			

8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Matthias Dürr, Geschäftsführer

Freudenberg, 25.06.2013

Leistungserklärung

Nr. **Geo Straßenbauvlies KV PP-0004**

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Straßenbauvlies KV PP TF

2) Typen-Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: KV PP 250 TF

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

F	EN 13249:2000+A1:2005
S	EN 13250:2000+A1:2005
	EN 13251:2000+A1:2005
	EN 13252:2000+A1:2005
	EN 13253:2000+A1:2005
	EN 13254:2000+A1:2005
	EN 13255:2000+A1:2005
	EN 13257:2000+A1:2005
	EN 13265:2000+A1:2005

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KV PP 250 TF
Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Wendelin-Rauch-Str. 10
97896 Freudenberg
Code G-I-San
Tel. 09375/921100
info@kettinger.de

5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 2+

6) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notified Body Nr. 0799
Kiwa MPA Bautest GmbH, NL TBU Greven hat Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7) Erklärte Leistung:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Höchstzugkraft längs MD	EN ISO 10319	kN/m	20,0	-2,00
Höchstzugkraft quer CMD	EN ISO 10319	kN/m	20,0	-2,00
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	N	3300	-300
Durchschlagverhalten	EN ISO 13433	mm	20	+4,00
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	µm	70	±21
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,010
Beständigkeit	Das Produkt muss 1 Monat nach Einbau abgedeckt werden. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25°C(EN12224)			

8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Matthias Dürr, Geschäftsführer

Freudenberg, 25.06.2013

Leistungserklärung

Nr. **Geo Straßenbauvlies KV PP-0005**

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Straßenbauvlies KV PP TF

2) Typen-Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: KV PP 300 TF

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

F	EN 13249:2000+A1:2005
S	EN 13250:2000+A1:2005
	EN 13251:2000+A1:2005
	EN 13252:2000+A1:2005
	EN 13253:2000+A1:2005
	EN 13254:2000+A1:2005
	EN 13255:2000+A1:2005
	EN 13257:2000+A1:2005
	EN 13265:2000+A1:2005

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

KV PP 300 TF
Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Wendelin-Rauch-Str. 10
97896 Freudenberg
Code G-I-San
Tel. 09375/921100
info@kettinger.de

5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 2+

6) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notified Body Nr. 0799
Kiwa MPA Bautest GmbH, NL TBU Greven hat Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7) Erklärte Leistung:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Höchstzugkraft längs MD	EN ISO 10319	kN/m	22,0	-2,00
Höchstzugkraft quer CMD	EN ISO 10319	kN/m	22,0	-2,00
Stempeldurchdrückkraft	EN ISO 12236	N	3700	-370
Durchschlagverhalten	EN ISO 13433	mm	15	+3,00
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	µm	65	±21
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	EN ISO 11058	m/s	0,025	-0,007
Beständigkeit	Das Produkt muss 1 Monat nach Einbau abgedeckt werden. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25°C(EN12224)			

8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Matthias Dürr, Geschäftsführer

Freudenberg, 25.06.2013